

GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL
GESAMTKATALOG
CATALOGO GENERALE

2027

Powered by Efficiency.
Built for Passion.

Premiata ditta Del Morino dal 1875

Del Morino®

FARM & GARDEN EQUIPMENT





Table of Contents



Fixed rotary tillers
Fraises fixes
Feste Bodenfräse
Zappatrici fisse

Tango / 10 - 35 HP **p. 26**
Flash / 10 - 35 HP **p. 28**
Thunder / 10 - 40 HP **p. 30**
Eagle / 10 - 60 HP **p. 32**
URT HF / 30 - 80 HP **p. 34**
HRA / 70 - 140 HP **p. 36**



Side-shift rotary tillers
Fraises déportables
Seitenverschiebbare Bodenfräsen
Zappatrici spostabili

Holiday R / 10 - 45 HP **p. 38**
Holiday RS / 15 - 45 HP **p. 40**
URT ED / 15 - 45 HP **p. 42**



Stone buriers & rotary harrows
Enfouisseuses & herses rotatives
Bodenumkehrfräsen & Kreiseleggen
Interrasassi & erpici rotanti

Yellowstone Light / 25 - 45 HP **p. 46**
Yellowstone / 30 - 70 HP **p. 48**
Rotex L / 10 - 45 HP **p. 50**
Rotex M / 25 - 80 HP **p. 52**
Rotex H / 45 - 140 HP **p. 54**



Seeders
Semoirs
Sämaschinen
Seminatrici

Grass **p. 56**
Professional **p. 58**



Flail mowers
Broyeurs
Mulchgeräte
Trinciatrici

Ginger / 10 - 35 HP **p. 64**
Funny / 10 - 35 HP **p. 66**
Funny Top / 10 - 35 HP **p. 68**
Disco / 15 - 60 HP **p. 70**
Centurion / 20 - 65 HP **p. 72**
Flipper / 20 - 80 HP **p. 74**
Levante / 40 - 130 HP **p. 76**
Levante Plus / 60 - 150 HP **p. 78**
Victor / 50 - 130 HP **p. 80**
DMK / 10 - 80 HP **p. 82**



Offset flail mowers
Broyeurs d'accotement
Auslegemulcher
Trinciatrici laterali

Funny Super / 20 - 45 HP **p. 86**
Centurion Super / 20 - 70 HP **p. 88**
Flipper Super / 30 - 100 HP **p. 90**
Levante Super / 45 - 150 HP **p. 92**

Engine driven flail mowers
Broyeurs à moteur
Schlegelmulcher mit Motor
Trinciatrici a motore trainate

Centurion ATV / 15 - 25 HP **p. 96**
Centurion ATV PRO / 25 HP **p. 98**



Finishing mowers
Tondeuses de finition
Feinarbeit Sichelmähwerke
Tagliaerba di finitura

ET 100 / 10 - 25 HP	**p. 104**
SRM / 15 - 75 HP	**p. 106**
PRM / 15 - 75 HP	**p. 108**
Omega / 40 - 90 HP	**p. 110**



Bio Chippers/Shredders
Broyeurs à végétaux
Holzhäcksler
Biotrituratori

Bionda / 5 - 6 Ø	**p. 114**
Pugio / 5 - 6 Ø	**p. 116**
Vulcan / 5 - 7 Ø	**p. 118**
Scutum / 7 - 9 Ø	**p. 120**
Argo / 10 Ø	**p. 122**
Scorpion / 12 - 15 Ø	**p. 124**



Backhoes
Retropelles
Dreipunkthydraulikbagger
Retroescavatori

RES 10 / 10 - 55 HP	**p. 126**
RES 15 - 20 - 30 / 20 - 70 HP	**p. 128**
RES 40 - 50 / 40 - 100 HP	**p. 130**



Potato diggers
Arracheuses de pommes de terre
Kartoffelroder
Cavapatate

DM 50 / 10 - 30 HP	**p. 132**
DM 100 / 30 - 50 HP	**p. 133**



Accessories 3 p
Accessoires 3 p
Zubehör 3 p
Accessori 3 p

RM / 12 - 30 HP	**p. 136**
RM H / 10 - 30 HP	**p. 137**
CR 7 / 10 - 30 HP	**p. 138**
CR / 10 - 40 HP	**p. 139**
CL / 10 - 30 HP	**p. 140**
CM / 30 - 140 HP	**p. 141**
BPO A / 10 - 30 HP	**p. 142**
BPO AR / 10 - 30 HP	**p. 143**



Various
Divers
Verschiedenes
Varie

BLU / 15 - 40 HP	**p. 144**
RUL / 20 - 50 HP	**p. 145**





Del Morino 1875 Farm & garden equipment



MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Thank you for your interest in Del Morino products. I am sure that you will find our catalogues of a great value when looking for farm machinery (Rotary Tillers, Harrows, Ploughs, Tillers) for cultivation, gardening or landscaping (Rotary Slashers, Finishing Mowers, Flail Mowers, Shredders), for dumping (Dumper Transport Boxes) or for moving (Backhoes).

Del Morino S.r.l. was established in 1875 in Caprese Michelangelo, the birthplace of the famous artist and it is situated on the hills of beautiful Tuscany, destination for those who look for art, nature, tranquillity and good food.
For more than 140 years, Del Morino's company has been committed to supplying high quality products and supporting Italian and foreign companies which are leaders in farm and garden equipment.

In its constant research for quality, Del Morino has organized its structure in accordance with the ISO 9001 guidelines, that are designed to provide quick answers and great flexibility.
Quality through innovation is the principle of the company: systematic evaluation of innovations and improvements that are always compatible with the environment, rewarding the company with sales that have tripled in two years, commercializing its products all around the world.

Considering these factors I confirm our desire to continue our progress with 4 fundamental points:
- To guarantee that all input from you will be considered with the utmost seriousness and commitment on our part.
- To supply products and services that meet our clients' needs, thus gaining their trust and support.
- To eliminate barriers to creativity, expressing our natural ability for quick solutions and creative thinking.
- To contribute in creating "Business Network" by developing and enlarging the vision of a total market with our collaborators who are an inexhaustible source of new ideas, new solutions and new products.

Thank you for everything you will do to improve our reciprocal interest.

Daniele Del Morino
President

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Merci de l'intérêt que vous portez à l'entreprise Del Morino. Je suis sûr que vous trouverez dans nos catalogues une precieuse référence quand vous chercherez les outils agricoles pour la culture (Fraises, Herses, Charrues) pour le Jardinage ou l'Entretien des tapis de gazon (Gyrobroyeurs, Tondeuses, Broyeurs), pour le « mouvement » (Bennes ou Retropelles) ou pour la récolte des pommes de terre.

La maison Del Morino fondée en 1875 à Caprese Michelangelo, village natal du célèbre artiste, se trouve parmi les collines de la belle Toscane, destination idéale pour ceux qui recherchent l'art, la nature, la tranquillité, le recueillement et la bonne cuisine.
Depuis plus de 140 ans la maison Del Morino consacre son activité à fournir des produits de haute qualité, et à soutenir, grâce à des projets de développement, plusieurs maisons italiennes et étrangères leaders dans la construction et la distribution de machines pour l'agriculture et le jardinage.

La maison Del Morino annonce d'avoir rendu effective une nouvelle structure organisatrice et compatible avec les règlements ISO 9001 originairement projetés à promptitude de réponse, grande flexibilité, constante recherche de la qualité.
La gestion de cette entreprise est fondée sur deux principes fondamentaux: la qualité et l'innovation. L'analyse systématique des innovations et des améliorations dans le respect de l'environnement, récompense l'entreprise qui pendant les cinq dernières années a multiplié ses ventes par trois, commercialisant ses produits dans le monde entier.

Tenu compte de ces résultats, je ne peux qu'affirmer notre volonté de continuer dans cette voie au moyen de quatre engagements majeurs:
- Fournir des produits et des services qui puissent satisfaire les exigences de nos clients et gagner leur confiance et leur appui avec enthousiasme.
- Eliminer les barrières qui font obstacle à la créativité, en exprimant notre naturelle disposition aux solutions rapides et aux associations d'idées.
- Contribuer à la création de "Business Network", source inépuisable de nouvelles idées, de nouvelles solutions et de nouveaux produits en développant et étendant une vision du marché avec nos collaborateurs et nos clients.
- Garantir que chacun de Vos input soit traité avec la plus grande attention.

Je vous remercie pour tout ce que vous ferez pour améliorer nos intérêts réciproques.

Daniele Del Morino
Président

Del Morino 1875 Farm & garden equipment



WORT DES PRÄSIDENTEN

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Del Morino Produkten. Ich bin sicher, dass Sie in unseren Katalogen eine wertvolle Referenz finden, wenn Sie nach Landmaschinen für den Anbau (Pflüge, Fräsen, Ackerfräsen), Gartenbau (Sichelmähwerke, Mulchgeräte, Häcksler) und Transport (Heckbagger, Transportboxen), wie auch für die Ernte (Kartoffelroder) suchen.

Del Morino S.r.l. wurde 1875 in Caprese Michelangelo gegründet, dem Geburtsort des berühmten Künstlers. Es liegt zwischen den malerischen Hügeln der schönen Toskana und ist Ziel derer, die noch auf der Suche nach großer Kunst, Natur, Ruhe und gutem Essen sind. Seit über 140 Jahren richtet Del Morino seine Aktivitäten darauf aus, Produkte höchster Qualität zu liefern und unterstützt durch Entwicklungsprojekte führende italienische und internationale Landwirtschafts- und Landschaftsbaumaschinen- Hersteller in der Erforschung und der Realisierung von neue Produkten

Auf der ständigen Suche nach Qualität hat Del Morino, eine Organisationsstruktur, welche mit den ISO 9001-Richtlinien kompatibel ist, etabliert um prompte Antworten und große Flexibilität zu bieten.
Qualität durch Innovation ist das Motto der Unternehmensführung; Systematische Untersuchungen der Innovationen und Verbesserungen – immer in Einklang mit der Umwelt – belohnten das Unternehmen mit einer Verdreifachung der Verkäufe innerhalb von zwei Jahren.

Unter Betrachtung dieser Faktoren kann ich bestätigen, dass unser Wille zum Fortschritt sich an diesen 4 Punkten festmacht:
- Produkte und Service anbieten, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und dadurch das Vertrauen und die Unterstützung unserer Kunden gewinnen.
- Kreativitätsbarrieren aus dem Weg räumen und unserer natürlichen Veranlagung für schnelle Lösungen und gedankliche Assoziationen Ausdruck verleihen.
- Zu der Bildung eines “Business Network” beitragen, indem wir gemeinsam mit unseren Ingenieuren, welche eine unerschöpfliche Quelle neuer Ideen, neuer Lösungen und neuer Produkte sind, eine Vision und Übersicht des Gesamtmarktes entwickeln und erweitern.
- Garantieren dass jede Idee, die von Ihnen geliefert wird, von uns mit größter Sorgfalt und Engagement behandelt wird.

Ich danke Ihnen schon jetzt für all das, was Sie für die Verbesserung unserer gegenseitigen Interessen tun werden.

Daniele Del Morino
Präsident

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Grazie del Vostro interesse per i prodotti Del Morino. Sono certo che troverete nei nostri cataloghi un prezioso riferimento quando cercherete attrezzature agricole per la Coltivazione (Aratri, Frese, Tiller), per il giardinaggio e manutenzione del verde (Tagliaerba, Girotrincia, Trincia, Biotrituratori), per la Movimentazione (Retroescavatori e Cassoncini) e per la Raccolta (Scavapatate).

Del Morino S.r.l. è stata fondata nel 1875 in Caprese Michelangelo, paese natale del famoso artista, è situata tra le colline della bellissima Toscana, meta di chi ricerca ancora la grande arte, la natura, la tranquillità, il raccoglimento e la buona tavola.
Da oltre 140 anni, la Del Morino dedica la sua attività a fornire prodotti di alta qualità, a supportare nella ricerca e realizzazione di prototipi – attraverso progetti di sviluppo – aziende italiane ed estere leader nelle macchine per agricoltura e giardinaggio.

Alla costante ricerca della qualità, la Del Morino annuncia di aver reso effettiva una nuova struttura organizzativa compatibile con linee guida delle normative ISO 9001 - ISO 14000 - OSHAS 8000, originariamente proiettate a prontezza di risposta, grande flessibilità, qualità dell’ambiente e sicurezza.
La qualità attraverso l’innovazione è il principio di gestione aziendale; l’esame sistematico delle innovazioni e dei miglioramenti conseguiti sempre in compatibilità con l’ambiente, premiano l’azienda che (in due anni ha triplicato le proprie vendite) commercializzando i suoi prodotti in quaranta paesi differenti.

In considerazione di questi fattori, posso confermare la nostra volontà nel continuare il cammino alla luce di 4 punti fondamentali:
- Fornire prodotti e servizi che incontrino i bisogni dei clienti acquistando la loro fiducia e il loro supporto in modo entusiasta.
- Eliminare barriere alla creatività, esprimendo la nostra naturale attitudine a rapide soluzioni e associazioni di idee.
- Contribuire a creare “Business Network” sviluppando e ampliando una visione del mercato globale insieme ai nostri collaboratori, fonte inesauribile di nuove idee, nuove soluzioni e nuovi prodotti.
- Garantire che ogni input da Voi fornito sarà da noi considerato con massima serietà ed impegno.

Vi ringrazio per tutto ciò che farete per migliorare i nostri reciproci interessi.

Daniele Del Morino
Presidente

Company
Entreprise
Unternehmen
Azienda





Andrea and Daniele Del Morino



QUALITY – QUALITÉ
QUALITÄT – QUALITÀ
UNI ISO 9001

SAFETY – SECURITÉ
SICHERHEIT – SICUREZZA
OHSAS 18001

ENVIRONMENT – ENVIRONNEMENT
UMWELT – AMBIENTE
UNI ISO 14000

SOCIAL RESPONSIBILITY
RESPONSABILITÉ SOCIALE
SOZIALE VERANTWORTUNG
RESPONSABILITÀ SOCIALE
UNI ISO 26000

COMPANY

In its constant search for quality, Del Morino S.r.l. confirms that in 2004 it introduced a new organizational structure in accordance with the guidelines of the UNI ISO 9001:2008 standard. Moreover Del Morino S.r.l. has always fostered the regulations related to the protection of the environment and the employees by monitoring the working environment and the emissions related to the production process.

ENTREPRISE

Toujours à la recherche de l'excellence, la Del Morino S.r.l. déclare avoir rendu effective depuis 2004 une nouvelle structure compatible avec les réglementations UNI ISO 9001:2008. Depuis toujours, la maison Del Morino S.r.l. encourage la sauvegarde de l'environnement et des travailleurs, et s'engage au contrôle des lieux de travail, et des émissions résultant de la production.

UNTERNEHMEN

Auf der ständigen Suche nach Qualität kann Del Morino S.r.l. mitteilen, seit 2004 eine neue Organisationsstruktur etabliert zu haben, welche die Richtlinien von UNI ISO 9001:2008 erfüllt. Darüber hinaus treibt Del Morino S.r.l. schon seit jeher die Bestimmungen zum Schutze der Umwelt und der Arbeiter voran, und müht sich um die Kontrolle des Arbeitsumfeldes und der Emissionen, die aus der Produktion hervorgehen.

AZIENDA

Alla costante ricerca della qualità, la Del Morino S.r.l. dichiara di aver reso effettiva dal 2004 una nuova struttura organizzativa osservando le linee guida della norma UNI ISO 9001:2008. Inoltre la Del Morino S.r.l. da sempre promuove le normative che disciplinano la tutela dell'ambiente e dei lavoratori, impegnandosi al controllo dell'ambiente di lavoro e delle emissioni derivate dalle produzioni.



Eco-sustainability
Eco-friendly
Öko-Nachhaltigkeit
Ecosostenibilità



1.076 K

Photovoltaic systems installed

1.273.338 kWh

Energy produced

- 5.000 tons

CO2 emissions saved thanks to 3 renovated plants

- 4.912 tons

Emissions saved every year

40.000 trees

Equal to CO2 absorbed by

Since 2010, 1,076 photovoltaic panels have been installed, reducing annual CO2 emissions by 5,000 tons. These new installations make our production activities 100% self-sufficient for electricity.

Depuis 2010, 1 076 panneaux photovoltaïques ont été installés, réduisant les émissions annuelles de CO2 de 5 000 tonnes. Ces nouvelles installations rendent nos activités de production 100 % autosuffisantes en électricité.

Seit 2010 wurden 1.076 Photovoltaik-Module installiert, wodurch die jährlichen CO2-Emissionen um 5.000 Tonnen reduziert werden. Diese neuen Anlagen machen unsere Produktionsaktivitäten zu 100 % stromautark.

Dal 2010 sono stati installati 1.076 pannelli fotovoltaici, riducendo le emissioni annue di CO2 di 5.000 tonnellate. Le nuove installazioni rendono le nostre attività produttive al 100% autosufficienti dal punto di vista elettrico.


ISO 5001 Oriented
Energy management certification system aimed at using energy more efficiently and preserving resources.

ISO 5001 Orienté
Système de certification de la gestion des ressources énergétiques orientée aux economies d'énergie.


ISO 5001 Orientiert
Zertifizierungssystem für Energiemanagement mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und Ressourcen zu schonen.

ISO 5001 Orientata
Sistema di certificazione della gestione delle risorse energetiche orientata al risparmio.

DEL MORINO ANNUAL PRODUCED ENERGY (kWh)




DEL MORINO MONTHLY PRODUCED ENERGY (kWh)





Processes
Traitement
Prozesse
Lavorazioni



First quality certified materials.

Matériaux certifiés de première qualité.

Zertifizierte hochwertige Materialien.

Materiali di prima qualità certificati.



Laser sheet metal cutting and 3D tube cutting machines.

Machines pour découpe laser de tôlerie et tuyaux 3D.

Laserschneidmaschine für Bleche und 3D-Schneidemaschine für Rohre.

Macchinari per taglio laser di lamiere e taglio tubi 3D.



Automatic bending machines with CNC and robotic manipulators.

Presses plieuses hydrauliques à contrôle numérique avec manipulateurs robotisés.

Numerisch gesteuerte Biegemaschinen mit Robot Manipulatoren.

Piegatrici automatiche a controllo numerico con manipolatori robotizzati.



Numerically controlled robotic bending cell.

Cellule robotisée de pliage à commandes numériques.

Numerisch gesteuerte Roboter-Biegezelle.

Cella robotizzata di piegatura a controllo numerico.



Lathe with CNC control.

Tournures et enlèvement des coupeaux avec CNC.

Automatik Drehbank, CNC gesteuert.

Torniture e lavorazioni di asportazione del truciolo con CNC.



Automated warehouses of pipes and ferrous materials.

Gestion automatisée des tuyaux et des métaux ferreux.

Automatisierte Lager für Rohre und Eisenwerkstoffe.

Magazzini automatici di tubi e materiali ferrosi.



Automated spare parts and mechanical parts warehouses.

Gestion automatisée des stocks des pièces détachées et composants mécaniques.

Automatisierte Lager für Ersatzteile und mechanische Teile.

Magazzini automatici di ricambi e parti meccaniche.



Rotors made by robotic welding process.

Rotors réalisés avec soudure robotisée.

Rotoren werden durch Roboterschweißen hergestellt.

Rotori realizzati in isole di saldatura robotizzate.



Rotating elements balanced at operating speed and supplied with a certificate.

Éléments tournant équilibrés électroniquement à la vitesse d'utilisation avec delivrance du certificat.

Drehende Teile werden bei der Arbeitsdrehzahl ausgewuchtet und mit einem Zertificat versehen.

Elementi rotanti equilibrati alla velocità di utilizzo e rilascio di certificato.



Lathe with CNC control.

Tournage et enlèvement des coupeaux avec CNC.

Automatik Drehbank, CNC gesteuert.

Torniture e lavorazioni di asportazione del truciolo con CNC.



Quality of environment in the factory in compliance with the norms.

Qualité des lieux de travail normalisés.

Qualität der Arbeitsumgebung nach Normen.

Qualità degli ambienti di lavoro normalizzati.




Numerically controlled 5-axis milling machines.

Machines à fraiser à 5 axes à commandes numériques.

Numerisch gesteuerte 5-Achs-Fräsmaschinen.

Fresatrici a 5 assi a controllo numerico.



Automatic powder painting system, no noxious products used (lead, cadmium, etc).

Machines robotisées pour vernissage, absence de produits nocifs (plomb, cadmium, etc).

Automatische Pulverlackiererei, ohne schädliche Mittel (Blei, Kadmium, usw).

Impianti di verniciatura robotizzati, assenza prodotti nocivi (piombo, cadmio, ecc).



Assembly after painting, checks and tests in compliance with quality certification procedures.

Assemblages post-vernissage, contrôles et essais selon des procédures de certification qualitative.

Zusammenbau nach der Lackierung, Kontrollen und Prüfungen nach den Qualitätsrichtlinien.

Assemblaggi post verniciatura, verifiche e collaudi secondo procedure di certificazione qualitativa.



Packaging optimized to reduce plastic materials and space.

Optimisation des emballages pour réduire les matières plastiques et maximiser les espaces.

Verpackung optimiert, um Kunststoffmaterialien zu reduzieren und Platz zu optimieren.

Imballaggi ottimizzati per ridurre materiali plastici e spazi.



Optimised loading to reduce transport costs and to simplify material handling.

Charges optimisées afin de réduire les coûts de transport et améliorer la logistique.

Optimale Ladung um Transportkosten zu reduzieren und die Handhabung zu vereinfachen.

Carichi ottimizzati per ridurre costi di trasporto e facilitare la movimentazione.

History
Histoire
Geschichte
Storia



MICHELANGELO MUSEUM

Caprese Michelangelo is the birthplace of the famous artist.
It is situated on the hills of wonderful Tuscany.
The Michelangelo Museum is located in the fortress above Caprese Michelangelo. In 2006 the museum added a collection of small Italian sculptures to its treasures, which were donated by Professor Enrico Guidoni. The Museum's art collection includes sculptures and drawings of Italian artists of the 19th and early 20th century.

MUSÉE DE MICHELANGELO

Caprese Michelangelo, village natal du célèbre artiste, se trouve parmis les collines de la belle Toscane.
Le Musée de Michelangelo est situé sur la forteresse de Caprese Michelangelo. Depuis 2006 le musée s'est enrichi d'une collection de petites sculptures italiennes offertes par le Prof. Enrico Guidoni, qui comprend sculptures et dessins d'artistes italiens de 1800 et début 1900.

MICHELANGELO MUSEUM

Caprese Michelangelo ist der Geburtsort des berühmten Künstlers. Es liegt zwischen den malerischen Hügeln der schönen Toskana. Das Museum Michelangelo liegt auf der Festung von Caprese Michelangelo. Seit 2006 konnte das Museum eine Kollektion kleiner italienischer Skulpturen dazu gewinnen, ein Geschenk von Enrico Guidoni. Die Kollektion besteht aus Gemälden und Skulpturen italienischer Künstler aus dem 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

MUSEO MICHELANGIOLESCO

Caprese Michelangelo, paese natale del famoso artista, è situato tra le colline della bellissima Toscana.
Il Museo michelangiolesco ha sede presso la rocca di Caprese Michelangelo. Dal 2006, il museo si è arricchito di una collezione di piccole sculture italiane donata dal prof. Enrico Guidoni. La collezione comprende sculture e disegni di artisti italiani dell'Ottocento e dei primi del Novecento.







Environment
Environnement
Umwelt
Ambiente



SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENT

Del Morino S.r.l. is becoming a driving force behind the economic development of its territory. It is a living organism within the society where it operates and is continually engaged in safeguarding and furthering the fundamental values of mankind, the environment and the family. The social responsibility of Del Morino S.r.l. extends to the entire production process and all those who are included in it: from our workers to their families and our customers.

RESPONSABILITÉ SOCIALE & ENVIRONNEMENT

La Del Morino S.r.l. représente de plus en plus une des forces motrices du développement économique du territoire. La maison Del Morino est une structure active dans son secteur, qui s'engage à la sauvegarde et au développement des valeurs fondamentales de la Personne, du Milieu et de la famille. La responsabilité sociale de la Del Morino S.r.l. est étendue à toute la chaîne de production: aux collaborateurs, aux familles et aux clients.

SOZIALE VERANTWORTUNG UND UMWELT

Del Morino S.r.l. wird immer stärker zum Zugpferd für die ökonomische Entwicklung des eigenen Territoriums. Das Unternehmen ist ein lebender Organismus in der Gesellschaft in der es handelt und bemüht sich immerzu die fundamentalen Werte des Menschen, der Umwelt und der Familie zu schützen. Die soziale Verantwortlichkeit von Del Morino S.r.l. erstreckt sich über die gesamte Produktionskette und berücksichtigt alle: von Mitarbeitern über deren Familien bis hin zu unseren Kunden.

RESPONSABILITÀ SOCIALE & AMBIENTE

La Del Morino S.r.l. rappresenta sempre più una forza trainante per lo sviluppo economico del proprio territorio. Essa è organismo vivo nella società in cui opera e si impegna costantemente nella salvaguardia e nello sviluppo dei valori fondamentali dell'uomo, dell'ambiente e della famiglia. La responsabilità sociale della Del Morino S.r.l. si intende estesa a tutta la catena produttiva che essa alimenta: dai collaboratori ai familiari, ai clienti.

CE

Complies with European health, safety, and quality standards.

eco label

Guarantees reduced environmental impact throughout its lifecycle.

Pb lead free

100% lead-free materials for total health and environmental safety.

Social Responsibility

Ethically produced respecting human rights and fair labor standards.

HTTPS://ALIOTTI.IT/PINOT-NERO/









SOIL PREPARATION
TRAVAIL DU SOL
BODENBEARBEITUNG
LAVORAZIONE DEL TERRENO



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

Fixed rotary tillers
Fraises fixes

Feste Bodenfräse
Zappatrici fisse



TANGO

10 - 35 HP

MOD
85 / 105 / 125

26 27



FLASH

10 - 35 HP

MOD
85 / 96 / 105 / 125

28 29



THUNDER

10 - 40 HP

MOD
85 / 105 / 125 / 145

30 31



EAGLE

10 - 60 HP

MOD
85 / 105 / 125 / 145 / 165

32 33



URT HF

30 - 80 HP

MOD
150 / 168 / 186 / 204 / 222

34 35



HRA

70 - 140 HP

MOD
160 / 180 / 200 / 225 / 250

36 37

Side-shift rotary tillers
Fraises déportables

Seitenverschiebbare Bodenfräsen
Zappatrici spostabili



HOLIDAY R

10 - 45 HP

MOD
85 / 105 / 125 / 145

38 39



HOLIDAY RS

15 - 45 HP

MOD
85 / 105 / 125 / 145

40 41



URT ED

15 - 45 HP

MOD
96 / 114 / 132 / 150 / 168

42 43

TANGO

FIXED ROTARY TILLER

FRAISE FIXE

FESTE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE FISSA



10 - 35 HP

7,5 - 26 KW
540 RPM

16 cm - 6 inch







ENG

Light rotary tiller suitable for low HP tractors. It is ideal for tilling small plots and gardens.

STANDARD FEATURES
3-point hitch category 1
Aluminum gearbox 540 RPM
ASA 80 chain drive with spring tensioner
Rotor with 4 hoes per flange
Adjustable rear cover
Adjustable skids
Shear-bolt PTO shaft category 2 - 700 mm

FRA

Fraise légère conçue pour tracteurs de faible puissance. Idéale pour cultiver de petites parcelles de terrain.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en alu 540 tr/min
Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressort réglable
Rotor 4 couteaux par flasque
Panneau arrière réglable
Patins réglables
Cardan boulon 2° catégorie - 700 mm

DEU

Leichte Bodenfräse, für Traktoren mit geringer Leistung geeignet. Ideal für die Bewirtschaftung kleinerer Grundstücke.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
540 U/min Alu-Getriebe
ASA 80 Kettenantrieb mit Federspanner
Rotor mit 4 Messern pro Flansch
Verstellbare hintere Abdeckung
Verstellbare Kufen
Scherbolzen Gelenkwelle Kategorie 2 - 700 mm


ITA

Zappatrice leggera adatta a trattori di piccola potenza. È ideale per coltivare piccoli appezzamenti di terra.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti di 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min
Trasmissione con catena ASA 80 con tenditore a molla
Rotore con 4 zappe per flangia
Bandella posteriore regolabile
Slitte regolabili
Cardano bullone 2° categoria - 700 mm

TANGO									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Tango 85	10 - 35	85	34"	100	40"	16	125	275	
Tango 105	10 - 35	105	42"	120	48"	20	135	297	
Tango 125	10 - 35	125	50"	140	55"	24	145	319	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Tango 85	105	80	85	140
Tango 105	125	80	85	150
Tango 125	145	80	85	160

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate Caisse métallique unitaire Einzelne Metall Palette Cassa singola		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800004	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

FLASH

ROTARY TILLER & STONE BURIER

FRAISE & ENFOUISSEUSE

BODENFRÄSE & BODENUMKEHRFRÄSE

ZAPPATRICE E INTERRASASSI




10 - 35 HP

7,5 - 26 KW
540 RPM

14 cm - 5,5 inch







ENG

Since it is very easy to use this machine can satisfy the expectations of semi-professional farmers to achieve a perfect tilling of small plots of land or in the field of horticulture.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1, side-shift
- Vertical gear drive, 2 vertically stacked gearboxes
- Integrated safety device with shear-bolt
- Rotor with 4 hoes per flange
- Adjustable skids
- Universal PTO shaft category 1 - 700 mm

FRA

En considérant la facilité d'utilisation la FLASH est indiquée pour satisfaire les exigences des utilisateurs semi-professionnels pour un parfait fraisage des petites parcelles de terrain ou dans le domaine de l'horticulture.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage déportable par positions à 3 points 1° catégorie
- Transmission par arbre hexagonal avec deux boîtiers surposés
- Dispositif de sécurité intégré avec boulon de cisaillement
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Cardan standard 1° catégorie - 700 mm

DEU

Aufgrund ihrer einfachen Handhabung ist diese Maschine ideal für die Bedürfnisse von Kleinbauern, um im Gartenbau präzise zu fräsen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Seitenverschiebung
- Vertikales Zahnradgetriebe, 2 übereinander liegende Getriebe
- Integrierte Sicherheitseinrichtung mit Scherbolzen
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Verstellbare Kufen
- Standard Gelenkwelle Kategorie 1 - 700 mm

ITA

Data la semplicità di utilizzo, è adatta a soddisfare le esigenze anche di agricoltori semi-professionisti per una perfetta fresatura di piccoli appezzamenti di terreno o nel campo della orticoltura.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° categoria spostabile per posizioni
- Trasmissione verticale ad ingranaggi, 2 riduttori sovrapposti
- Dispositivo di sicurezza integrato con bullone di trancio
- Rotore con 4 zappe per flangia
- Slitte regolabili
- Cardano standard 1° categoria - 700 mm

FLASH								
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
Flash 85	10 - 35	85	34"	100	39"	16	118	260
Flash 96	10 - 35	96	38"	113	45"	20	128	282
Flash 105	10 - 35	105	42"	120	47"	20	130	287
Flash 125	10 - 35	125	50"	140	55"	24	140	309

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg
	**R**	*Reverse - reversing of rotor direction of rotation* *Reverse - inversion du sens de rotation du rotor* *Umkehr - Umkehr der Rotordrehrichtung* *Reverse - inversione del senso di rotazione del rotore*		
	**KI**	*Stone burier kit* *Kit Enfouisseuse* *Bodenumkehrfräsen-Kit* *Kit interrasassi*	Flash 85	21
			Flash 96	22
			Flash 105	22
			Flash 125	24
	**GA**	*Cage roller* *Rouleau cage avec tuyaux* *Walze mit Rohren* *Rullo con tubi*	Flash 85	33
			Flash 96	38
			Flash 105	38
			Flash 125	41
	**GR**	*Wire roller* *Rouleau avec tôle grillée* *Walze mit Gitterblech* *Rullo con lamiera grigliata*	Flash 85	45
			Flash 96	53
			Flash 105	55
			Flash 125	57

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Flash 85	100	80	85	133
Flash 96	110	80	85	143
Flash 105	120	80	85	145
Flash 125	140	80	85	155

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40100198	Safety bolt / Boulon de sécurité / Sicherheitsbolzen / Bullone di sicurezza	

THUNDER

ROTARY TILLER & STONE BURIER

FRAISE & ENFOUISSEUSE

BODENFRÄSE & BODENUMKEHRFRÄSE

ZAPPATRICE E INTERRASASSI



10 - 40 HP

7,5 - 30 KW
540 RPM

15 cm - 6 inch







ENG

Easy-to-use machine for small to medium plots. It is recommended to use the reverse configuration for deeper penetration of the ground.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Cast iron gearbox 540 RPM
Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
Rotor with 4 hoes per flange
Adjustable skids
Universal PTO shaft category 4 - 700 mm
“Reverse” configuration

FRA

Machine simple pour un travail de qualité, même en profondeur, de petites et moyennes parcelles de terrain. Il est conseillé de configurer la version “reverse” pour une importante pénétration du terrain.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en fonte 540 tr/min
Transmission par chaîne ASA 80, bain d’huile avec tendeur automatique
Rotor 4 couteaux par flasque
Patins réglables
Cardan standard 4° catégorie - 700 mm
Version réversible rotation contraire

DEU

Einfache Maschine auch für die Tiefenbearbeitung von kleinen und mittleren Flächen. Die Umkehr-Ausführung empfiehlt sich für große Durchdringungen des Bodens.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Gusseisenes Getriebe 540 U/min
ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
Rotor mit 4 Messern pro Flansch
Verstellbare Kufen
Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm
Reverse Konfiguration

ITA


Macchina semplice per lavorazioni anche in profondità di piccole e medie superfici.
È consigliata la configurazione Reverse per importanti penetrazioni del terreno.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti di 1° categoria
Riduttore in ghisa 540 g/min
Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d’olio con tenditore automatico
Rotore con 4 zappe per flangia
Slitte regolabili
Cardano standard 4° categoria - 700 mm
Configurabile reverse

THUNDER									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Thunder 85	10 - 40	85	34"	100	40"	16	154	340	
Thunder 105	10 - 40	105	42"	120	48"	20	166	366	
Thunder 125	10 - 40	125	50"	140	55"	24	180	397	
Thunder 145	10 - 40	145	58"	160	63"	28	193	425	

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg	
	**R**	*Reverse - reversing of rotor direction of rotation* *Reverse - inversion du sens de rotation du rotor* *Umkehr - Umkehr der Rotordrehrichtung* *Reverse - inversione del senso di rotazione del rotore*			
	**KI**	*Stone burier kit* *Kit Enfouisseuse* *Bodenumkehrfräsen-Kit* *Kit interrasassi*	Thunder 85	21	
			Thunder 105	22	
			Thunder 125	22	
			Thunder 145	24	
	**F**	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*			
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen im Kardan enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*			

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Thunder 85	105	80	85	169
Thunder 105	125	80	85	181
Thunder 125	145	80	85	195
Thunder 145	165	80	85	208

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800004	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

EAGLE

FIXED ROTARY TILLER

FRAISE FIXE

FESTE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE FISSA



10 - 60 HP

7,5 - 45 KW
540 RPM

15 cm - inch 6







ENG

This rotary tiller combines style, functionality and power to break up the ground. It can optionally be supplied with 6 hoes per flange for even better results.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
4 mm single steel frame
Cast iron gearbox 540 RPM
Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
Rotor with 4 hoes per flange, optional 6 hoes per flange
Side-shift through moveable 3-point hitch couplings
Adjustable skids
Universal PTO shaft category 4 - 700 mm

FRA

Fraise qui conjugue fonctionnalité, style et puissance dans l'émiettement de la terre. Cette machine peut être configurée sur demande avec 6 couteaux par flasque pour un résultat final surprenant.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Châssis monocoque épaisseur 4 mm
Boîtier en fonte 540 tr/min
Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
Rotor 4 couteaux par flasque. Kit 6 couteaux en option
Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage
Patins réglables
Cardan standard 4° catégorie - 700 mm

DEU

Diese Bodenfräse verbindet Stil, Zweckmässigkeit und Kraft um den Boden aufzubrechen. Wahlweise kann sie mit 6 Messern pro Flansch ausgestattet werden um noch bessere Ergebnisse zu erreichen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Selbsttragender Rahmen aus 4mm Stahl
Gusseisenes Getriebe 540 U/min
ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
Rotor mit 4 Messern pro Flansch, 6 Messern pro Flansch als Zubehör
Seitenverschiebung durch verstellbare 3-Punktanschlüsse
Verstellbare Kufen
Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm

ITA


Fresa che coniuga funzionalità, stile e potenza nella rottura del terreno. Su richiesta può essere configurata con 6 zappe per flangia per un esito migliore.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti di 1° categoria
Telaio monoscocca spessore 4 mm
Riduttore in ghisa 540 g/min
Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
Rotore con 4 zappe per flangia. Kit 6 zappe in opzione
Spostamento laterale tramite attacchi al sollevatore spostabili
Slitte regolabili
Cardano standard 4° categoria - 700 mm

EAGLE									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Eagle 85	10 - 60	85	34"	100	40"	16	159	351	
Eagle 105	10 - 60	105	42"	120	48"	20	178	392	
Eagle 125	15 - 60	125	50"	140	56"	24	188	414	
Eagle 145	15 - 60	145	58"	160	64"	28	206	454	
Eagle 165	15 - 60	165	66"	180	72"	32	223	492	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**Z**	*N° 6 hoes per flange* *N. 6 couteaux par chaque flasque du rotor* *6 Messer pro Flansch* *Montaggio di n° 6 zappe su ogni flangia del rotore*	Eagle 85	
			Eagle 105	
			Eagle 125	
			Eagle 145	
			Eagle 165	
	**F**	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*		
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Eagle 85	105	80	90	174
Eagle 105	125	80	90	193
Eagle 125	145	80	90	203
Eagle 145	165	80	90	221
Eagle 165	185	80	90	238

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800004	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

URT HF

FIXED ROTARY TILLER

FRAISE FIXE

FESTE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE FISSA



30 - 80 HP

22 - 60 KW
540 RPM



20 cm - 8 inch





ENG

This machine is a prime example of Del Morino's design engineering and stands for quality in material selection and results. It is ideal for professional farmers working in open fields.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 2
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Chain drive ASA 100 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 4 hoes per flange
- Optional with 6 hoes per flange
- Adjustable skids
- Universal PTO shaft, category 4 - 700 mm
- Front reinforcement bar

FRA

Cette machine représente dans sa technique de construction l'expérience de Del Morino tant dans la qualité des matériaux que dans ses résultats. Il s'agit d'une machine indiquée pour les agriculteurs professionnels et pour les travaux sur des terrains labourés.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 2° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par chaîne en bain d'huile ASA 100 avec tendeur automatique
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Prédisposition kit 6 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Cardan standard 4° catégorie - 700 mm
- Renfort frontal

DEU

Diese Maschine ist ein Musterbeispiel der Konstruktionstechnik von Del Morino und steht für Qualität in Materialauswahl und Ergebnisse. Sie ist für professionelle Landwirte, die in offenen Feldern arbeiten, bestens geeignet.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- ASA 100 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- 6 Messer pro Flansch als Zubehör
- Verstellbare Kufen
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm
- Vordere Verstärkungsstange

ITA

Questa macchina rappresenta nella sua tecnica costruttiva l'esperienza della Del Morino sia nella qualità dei materiali, sia nei risultati. Questa è una macchina indicata per gli agricoltori professionali e per i lavori in campo aperto.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione a catena ASA 100 in bagno d'olio con tenditore automatico
- Rotore con 4 zappe per flangia
- Predisposizione kit 6 zappe per flangia
- Slitte regolabili
- Cardano standard 4° categoria - 700 mm
- Barra di rinforzo frontale

URT HF									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
URT HF 150	30 - 80	150	59"	165	65"	32	290	640	
URT HF 168	30 - 80	168	67"	183	72"	36	320	705	
URT HF 186	30 - 80	186	73"	201	80"	40	330	728	
URT HF 204	30 - 80	204	81"	219	87"	44	362	798	
URT HF 222	30 - 80	222	88"	237	94"	48	381	840	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	Z	*N° 6 hoes per flange* *N. 6 couteaux par chaque flasque du rotor* *6 Messer pro Flansch* *Montaggio di n° 6 zappe su ogni flangia del rotore*	URT HF 150 URT HF 168 URT HF 186 URT HF 204 URT HF 222	
	F	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*		
	B	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*		
	I	*Side gear transmission device (minimum order quantity)* *Dispositif de transmission latéral à engrenages (quantité minimale de commande)* *Seitlicher Zahnräderantrieb (ab Mindestbestellmenge)* *Dispositivo di trasmissione laterale a ingranaggi (con minimo d'ordine)*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
URT HF 150	170	95	90	305
URT HF 168	180	95	90	335
URT HF 186	200	95	90	345
URT HF 204	220	95	90	377
URT HF 222	240	95	90	396

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
PRO250D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
PRO251D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800002	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

HRA

FIXED ROTARY TILLER

FRAISE FIXE

FESTE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE FISSA



70 - 140 HP

52 - 105 KW
540 RPM



23 cm - 9 inch



ENG

This rotary tiller is suitable for heavy tilling thanks to the strength and elasticity of the components used in its construction this avoiding overheating and damage.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 2
- Cast iron gearbox 540 RPM, single speed
- Chain drive ASA 100 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 6 hoes per flange
- Adjustable skids
- Adjustable lower arm attachment points
- Universal PTO shaft, category 5, with slip-clutch - 1200 mm
- Front reinforcement bar

FRA

Il s'agit d'une machine indiquée pour les travaux en profondeur grâce à la résistance et à l'élasticité des matériaux utilisés afin d'éviter la surcharge des mécanismes et les ruptures accidentelles.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 2° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min monovitesse
- Transmission par chaîne en bain d'huile ASA 100 avec tendeur automatique
- Rotor 6 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Attelages à l'élévateur réglables en largeur
- Cardan 5° catégorie avec friction de sécurité - 1200 mm
- Barre de renforcement frontale

DEU

Geeignet für die tiefe Bodenbearbeitung auch dank der hohen Festigkeit und Elastizität der verwendeten Materialien, um die Überhitzung und den Bruch zu vermeiden.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min, einzelgeschwindigkeit
- ASA 100 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Verstellbare Kufen
- Heber Anschlüße in der Breite verstellbar
- Gelenkwelle Kategorie 5 mit Rutschkupplung - 1200 mm
- Vordere Verstärkungsstange

ITA

Adatta a lavorazioni profonde anche grazie alla grande resistenza ed elasticità dei materiali impiegati per evitare inconvenienti di surriscaldamento dei cinematismi e le rotture accidentali.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min monovelocità
- Trasmissione a catena ASA 100 bagno d'olio con tenditore automatico
- Rotore con 6 zappe per flangia
- Slitte regolabili
- Attacchi al sollevatore registrabili in larghezza
- Cardano 5° categoria, sicurezza frizione - 1200 mm
- Barra di rinforzo frontale

HRA									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
HRA 160	30 - 140	160	63"	186	74"	42	531	1171	
HRA 180	40 - 140	180	71"	206	81"	48	566	1248	
HRA 200	40 - 140	200	79"	226	89"	54	604	1332	
HRA 225	50 - 140	225	89"	251	99"	60	642	1415	
HRA 250	55 - 140	250	99”	276	109”	66	690	1521	

	Cod.	OPTIONAL	
	I	*Side gear transmission device (minimum order quantity)* *Dispositif de transmission latéral à engrenages (quantité minimale de commande)* *Seitlicher Zahnräderantrieb (ab Mindestbestellmenge)* *Dispositivo di trasmissione laterale a ingranaggi (con minimo d’ordine)*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
HRA 160	190	90	110	551
HRA 180	210	90	110	586
HRA 200	230	90	110	624
HRA 225	255	90	110	662
HRA 250	280	90	110	710

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HRA204D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HRA205D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800005	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

HOLIDAY R

SIDE-SHIFT ROTARY TILLER

FRAISE DÉPORTABLE

SEITENVERSCHIEBBARE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE SPOSTABILE



10 - 45 HP

8 - 34 KW
540 RPM

15 cm - 6 inch







ENG

This machine is suitable for tilling in orchards or tree farms. The side-shift permits tilling close to the trees without damaging them.Suitable for small to medium HP tractors.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1 and 2
Cast-iron gearbox 540 RPM
Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
Rotor with 4 hoes per flange
Adjustable skids
Manual side-shift
Universal PTO shaft category 4 - 700 mm

FRA

Machine destinée aux vergers ou pour les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager. Elle est adaptée aux tracteurs de petite et moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie
Boîtier en fonte 540 tr/min
Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
Rotor 4 couteaux par flasque
Patins réglables
Déplacement latéral manuel
Cardan standard 4° catégorie - 700 mm

DEU

Diese Bodenfräse ist für Obstbau und Baumschulen geeignet. Dank der Seitenverschiebung kommt der Anwender mit der Fräse an die Pflanzen heran, ohne sie zu beschädigen. Geeignet für Traktoren von kleiner und mittlerer Leistung.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
Gusseisenes Getriebe 540 U/min
ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
Rotor mit 4 Messern pro Flansch
Verstellbare Kufen
Manuelle Seitenverschiebung
Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm

ITA


Macchina indicata per lavorazioni in frutteti o colture ad alberello, grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle. Adatta a trattori di piccole e medie potenze.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria
Riduttore in ghisa 540 g/min
Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
Rotore con 4 zappe per flangia
Slitte regolabili
Spostamento laterale manuale
Cardano standard 4° categoria - 700 mm

HOLIDAY R									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Holiday R 85	10 - 45	85	34"	100	39"	16	139	306	
Holiday R 105	10 - 45	105	42"	120	47"	20	152	335	
Holiday R 125	10 - 45	125	50"	140	55"	24	167	368	
Holiday R 145	10 - 45	145	58"	160	63"	28	188	414	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**V**	*Side-shift by screw* *Dispositif de déport par vis du troisième point* *Spindelverschiebung vom PTO* *Dispositivo di spostamento a vite dell'attacco a tre punti*	Holiday R 85 Holiday R 105 Holiday R 125 Holiday R 145	
	**F**	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*		
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Holiday R 85	100	80	90	154
Holiday R 105	120	80	90	167
Holiday R 125	140	80	90	182
Holiday R 145	160	80	90	203

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800004	Chain / Chaîne / Kette / Catena	


HOLIDAY RS

SIDE-SHIFT ROTARY TILLER

FRAISE DÉPORTABLE

SEITENVERSCHIEBBARE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE SPOSTABILE



15 - 45 HP

11 - 34 KW
540 RPM



15 cm - 6 inch





ENG

This machine is suitable for tilling in orchards or tree farms. The side-shift allows to till close to tree trunks. It is suitable for medium HP tractors.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, side-shift, category 1 and 2
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Side chain ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 4 hoes per flange
- Optional kit 6 hoes per flange
- Adjustable skids
- Manual side-shift
- Universal PTO shaft category 4 - 700 mm

FRA

Machine professionnelle avec châssis renforcé, indiquée pour les travaux en profondeur dans les vergers ou dans les vignobles. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures. Elle est indiquée pour les tracteurs de moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, déportable
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Prédisposition kit 6 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Déplacement latéral manuel
- Cardan standard 4° catégorie - 700 mm

DEU

Diese Bodenfräse hat einen verstärkten Rahmen und ist für Obst- und Weinbau geeignet. Dank ihrer Seitenverschiebung kann es ganz nah an den Bäumen und Sträuchern arbeiten. Sie ist für mittelstarke Traktoren geeignet.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- 6 Messer pro Flansch als Zubehör
- Verstellbare Kufen
- Manuelle Seitenverschiebung
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm

ITA

Macchina professionale e con telaio scatolato per lavorazioni profonde in frutteti e vigneti, grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle. Adatta a trattori di medie potenze.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti spostabile di 1° e 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
- Rotore con 4 zappe per flangia
- Predisposizione kit 6 zappe per flangia
- Slitte regolabili
- Spostamento laterale manuale
- Cardano standard 4° categoria - 700 mm

HOLIDAY RS									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Holiday RS 85	10 - 45	85	34"	100	39"	16	169	373	
Holiday RS 105	15 - 45	105	42"	120	47"	20	175	386	
Holiday RS 125	15 - 45	125	50"	140	55"	24	188	414	
Holiday RS 145	15 - 45	145	58"	160	63"	28	202	445	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**V**	*Side-shift by screw* *Dispositif de déport par vis du troisième point* *Spindelverschiebung vom PTO* *Dispositivo di spostamento a vite dell'attacco a tre punti*	Holiday RS 85 Holiday RS 105 Holiday RS 125 Holiday RS 145	
	**Z**	*N° 6 hoes per flange* *N. 6 couteaux par chaque flasque du rotor* *6 Messer pro Flansch* *Montaggio di n° 6 zappe su ogni flangia del rotore*	Holiday RS 85 Holiday RS 105 Holiday RS 125 Holiday RS 145	
	**F**	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*		
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Holiday RS 85	100	80	90	184
Holiday RS 105	120	80	90	190
Holiday RS 125	140	80	**90**	203
Holiday RS 145	160	80	90	217

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

Pallet

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800006	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

URT ED

SIDE-SHIFT ROTARY TILLER

FRAISE DÉPORTABLE

SEITENVERSCHIEBBARE BODENFRÄSE

ZAPPATRICE SPOSTABILE




15 - 45 HP

11 - 34 KW
540 RPM



18 cm - 7 inch







ENG

This rotary tiller is suitable for heavy tilling in orchards and tree farms. The side-shift allows the tiller to till close to the trees. Suitable for medium HP tractors.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2, spindle shift
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 4 hoes per flange
- Optional with 6 hoes per flange
- Adjustable skids
- Universal PTO shaft, category 4 - 700 mm

FRA

Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les coltures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise des cultures sans les endommager. Elle est adaptée aux tracteurs de moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, déportable par vis
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Prédisposition kit 6 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Cardan standard 4° catégorie - 700 mm

DEU

Diese Bodenfräse ist für schwere Arbeiten im Obstbau und Baumschulen geeignet. Dank der Seitenverschiebung kommt der Anwender mit der Fräse an die Pflanzen heran, ohne sie zu beschädigen. Geeignet für Traktoren von mittlerer Leistung.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2 mit Spindelverschiebung
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- 6 Messer pro Flansch als Zubehör
- Verstellbare Kufen
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm

ITA

Macchina indicata per lavorazioni gravose in frutteti o colture ad alberello, grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle. Adatta a trattori di medie potenze.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria, spostabile a vite
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
- Rotore con 4 zappe per flangia
- Predisposizione kit 6 zappe per flangia
- Slitte regolabili
- Cardano standard 4° categoria - 700 mm

URT ED									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
URT ED 96	15 - 45	96	38"	111	43"	20	206	454	
URT ED 114	15 - 45	114	46"	129	50"	24	218	481	
URT ED 132	15 - 45	132	52"	147	57"	28	230	507	
URT ED 150	20 - 45	150	60"	165	66"	32	248	547	
URT ED 168	20 - 45	168	67”	183	72”	36	266	586	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	Z	*N° 6 hoes per flange* *N. 6 couteaux par chaque flasque du rotor* *6 Messer pro Flansch* *Montaggio di n° 6 zappe su ogni flangia del rotore*	URT ED 96	
			URT ED 114	
			URT ED 132	
			URT ED 150	
			URT ED 168	
	F	*Slip-clutch PTO shaft* *Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan* *Gelenkwelle mit Rutschkupplung* *Dispositivo di sicurezza a frizione incluso nel cardano*		
	B	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
URT ED 96	110	95	90	226
URT ED 114	130	95	90	238
URT ED 132	150	95	90	250
URT ED 150	170	95	90	268
URT ED 168	180	95	90	286

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
HOL154D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
HOL215D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800001	Chain / Chaîne / Kette / Catena	



SOIL PREPARATION
TRAVAIL DU SOL
BODENBEARBEITUNG
LAVORAZIONE DEL TERRENO



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

Premiata ditta Del Morino dal 1875

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

Stone buriers & rotary harrows
Enfouisseuses & herses rotatives



YELLOWSTONE LIGHT

25 - 45 HP

MOD
114 / 132 / 150 / 168

46 47



YELLOWSTONE

30 - 70 HP

MOD
96 / 114 / 132 / 150 / 168

48 49



ROTEX H

45 - 140 HP

MOD
170 / 190 / 230 / 250

54 55

Bodenumkehrfräse & Kreiseleggen
Interrasassi & erpici rotanti



ROTEX L

10 - 45 HP

MOD
88 / 104 / 120 / 136

50 51



ROTEX M

25 - 80 HP

MOD
90 / 110 / 130 / 150

52 53

Seeders
Semoirs



GRASS

MOD
90 / 100 / 120 / 140 / 150

56 57



PROFESSIONAL

MOD
11 / 13 / 15

58 59

Sämaschinen
Seminatrici

YELLOWSTONE LIGHT

STONE BURIER

ENFOUISSEUSE

BODENUMKEHRFRÄSE

INTERRASASSI




25 - 45 HP

18 - 34 KW
540 RPM

15 cm - 6 inch







ENG

A universal stone burier, suitable for any terrain with stones from 2 to 10 cm in diameter. It prepares the terrain for seeding and can be equipped with a seeder for one-pass operation.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 4 hoes per flange
- Adjustable screen roller
- Adjustable levelling blade
- Rake with spring tines in harmonic steel
- PTO shaft, category 4 with slip-clutch - 700 mm

FRA

Machine universelle utilisée sur des terrains souples et argileux, ainsi qu'en présence des cailloux dont le diamètre varie de 2 à 10 cm, afin de préparer le terrain pour le semis.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points de 1° et 2° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par chaîne en bain d'huile ASA 80 avec tendeur automatique
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Rouleau grille réglable
- Lame niveleuse réglable
- Grille de séparation composée de dents à ressort en acier harmonique
- Cardan 4° catégorie avec friction de sécurité - 700 mm

DEU

Eine universale Umkehrfräse geeignet für alle Böden mit Steinen von 2 bis 10 cm Durchmesser. Sie bereitet den Boden für die Aussaat vor und kann mit einer Sämaschine ausgestattet werden für den Betrieb in einem Durchgang.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Verstellbare Gitterwalze
- Verstellbares Planierschild
- Trenngitter aus Federstahlzähnen
- Gelenkwelle Kategorie 4 mit Rutschkupplung - 700 mm

ITA

Macchina universale, utilizzata sia su terreni sciolti che argillosi, con presenza di ciottoli di dimensioni che possono variare da 2 a 10 cm di diametro con la funzione di preparare il terreno per essere seminato.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione a catena in bagno d'olio ASA 80 con tenditore automatico
- Rotore con 4 zappe per flangia
- Rullo a griglia regolabile
- Lama livellatrice regolabile
- Griglia di separazione composta da denti a molla in acciaio armonico
- Cardano 4° categoria sicurezza frizione - 700 mm

YELLOWSTONE LIGHT									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Yellowstone L 114	25 - 45	114	46"	135	54"	24	318	701	
Yellowstone L 132	25 - 45	132	52"	155	62"	28	343	756	
Yellowstone L 150	30 - 45	150	60"	175	70"	32	369	813	
Yellowstone L 168	30 - 45	168	67"	195	78"	36	395	871	

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg	
	**G**	*"Grass" seeder* *"Grass" semoir* *"Grass" Sämaschine* *"Grass" seminatrice*	Yellowstone L 114	60	
			Yellowstone L 132	70	
			Yellowstone L 150	76	
			Yellowstone L 168	86	
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*			

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Yellowstone L 114	140	180	115	338
Yellowstone L 132	160	180	115	363
Yellowstone L 150	180	180	115	389
Yellowstone L 168	200	180	115	415

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
PRO250D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
PRO251D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800018	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

YELLOWSTONE

STONE BURIER

ENFOUISSEUSE

BODENUMKEHRFRÄSE


INTERRASASSI




30 - 70 HP

22 - 52 KW
540 RPM

15 cm - 6 inch







ENG

A universal stone burier, suitable for any terrain with stones from 2 to 10 cm in diameter. It prepares the terrain for seeding and can be equipped with a seeder for one-pass operation.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- Rotor with 6 hoes per flange
- Adjustable screen roller
- Adjustable levelling blade
- Rake with spring tines in harmonic steel
- PTO shaft, category 4 with slip-clutch - 700 mm

FRA

Machine universelle utilisée sur des terrains souples et argileux, et aussi en la présence des cailloux qui varient de 2 à 10 cm de diamètre, afin de préparer le terrain pour le semis.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points de 1° et 2° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par chaîne en bain d'huile ASA 80 avec tendeur automatique
- Rotor 6 couteaux par flasque
- Rouleau grille réglable
- Lame niveleuse réglable
- Grille de séparation composée de dents à ressort en acier harmonique
- Cardan 4° catégorie avec friction de sécurité - 700 mm

DEU

Eine universale Umkehrfräse geeignet für alle Böden mit Steinen von 2 bis 10 cm Durchmesser. Sie bereitet den Boden für die Aussaat vor und kann mit einer Sämaschine ausgestattet werden für den Betrieb in einem Durchgang.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- ASA 80 Kettenantrieb in Ölbad mit automatischen Kettenspanner
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Verstellbare Gitterwalze
- Verstellbares Planierschild
- Trenngitter aus Federstahlzähnen
- Gelenkwelle Kategorie 4 mit Rutschkupplung - 700 mm

ITA

Macchina universale, utilizzata sia su terreni sciolti che argillosi, con presenza di ciottoli di dimensioni che possono variare da 2 a 10 cm di diametro con la funzione di preparare il terreno per essere seminato.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione a catena in bagno d'olio ASA 80 con tenditore automatico
- Rotore con 6 zappe per flangia
- Rullo a griglia regolabile
- Lama livellatrice regolabile
- Griglia di separazione composta da denti a molla in acciaio armonico
- Cardano 4° categoria sicurezza frizione - 700 mm

YELLOWSTONE									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Yellowstone 96	30 - 70	96	38"	115	46"	30	334	736	
Yellowstone 114	30 - 70	114	46"	135	54"	36	366	807	
Yellowstone 132	30 - 70	132	52"	155	62"	42	394	869	
Yellowstone 150	30 - 70	150	60"	175	70"	48	424	935	
Yellowstone 168	30 - 70	168	67"	195	78"	54	442	974	

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg	
	**P**	*"Professional" seeder* *"Professional" semoir* *"Professional" Sämaschine* *"Professional" seminatrice*	Yellowstone 96	100	
			Yellowstone 114	100	
			Yellowstone 132	110	
			Yellowstone 150	110	
			Yellowstone 168	125	
	**G**	*"Grass" seeder* *"Grass" semoir* *"Grass" Sämaschine* *"Grass" seminatrice*	Yellowstone 96	60	
			Yellowstone 114	64	
			Yellowstone 132	70	
			Yellowstone 150	76	
	**B**	*Shear-bolt PTO shaft* *Dispositif de sécurité à boulon inclus dans le cardan* *Sicherheitsvorrichtung mit Scherbolzen in der Gelenkwelle enthalten* *Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano*			

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Yellowstone 96	120	180	115	354
Yellowstone 114	140	180	115	386
Yellowstone 132	160	180	115	414
Yellowstone 150	180	180	115	444
Yellowstone 168	200	180	115	462

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
PRO250D	Right hoe / Houe droite / Rechte Hacke / Zappa destra	
PRO251D	Left hoe / Houe gauche / Linke Hacke / Zappa sinistra	
40800018	Chain / Chaîne / Kette / Catena	

ROTEX L

ROTARY HARROW

HERSE ROTATIVE

KREISELEGGE

ERPICE ROTANTE



10 - 45 HP

7 - 34 KW
540 RPM

16 cm - 6 inch







ENG

This light rotary harrow is ideal for special crops in soft terrain outside or in greenhouses. It tills the ground gently and allows excellent water drainage.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Gear drive in oil bath
- Two shaped blades per rotor
- Self-adjusting side protection
- Mounting points for roller
- Mounting points for levelling blade
- Mounting points for seeder
- PTO shaft, category 2, with shear-bolt - 700 mm
- Resistant steel blades to reduce wear

DEU

Diese leichte Kreiselegge findet Verwendung in lockeren Böden zum Anbau von Sonderkulturen und auch in Gewächshäusern. Sie sorgt für eine sanfte Bodenbearbeitung und fordert die Entwässerung.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- Zahnradantrieb in Ölbad
- Zwei Messerzinken per Rotor
- Selbstregulierender Seitenschutz
- Vorbereitet für eine Walze
- Vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
- Vorbereitet für eine Sämaschine
- Standard Gelenkwelle Kategorie 2 mit Scherbolzen - 700 mm
- Widerstandsfähige Messerzinken

FRA

Herse rotative indiquée pour des cultures spécialisées, sur un terrain friable sous la serre ou sur un terrain labouré. Elle permet un travail souple pour un parfait drainage de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par engrenages en bain d'huile
- Rotors à 2 dents
- Protections latérales autorégulantes
- Prédisposée pour montage kit rouleau
- Prédisposée pour montage kit lame niveleuse
- Prédisposée pour montage semoir
- Cardan 2° catégorie avec boulon de sécurité - 700 mm
- Dents haute resistance

ITA

Erpice rotante impiegato su terreni sciolti per colture specializzate anche sotto serra. Consente una lavorazione soffice del terreno che favorisce il perfetto drenaggio dell'acqua.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
- Rotori con 2 denti
- Protezioni laterali autoregolanti
- Predisposto per montaggio kit rullo
- Predisposto per montaggio kit lama livellatrice
- Predisposto per montaggio seminatrice
- Cardano 2° categoria sicurezza bullone - 700 mm
- Denti ad alta resistenza

ROTEX L							kg	lbs
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
Rotex L 88	10 - 45	88	35"	93	36"	10	145	320
Rotex L 104	10 - 45	104	41"	109	43"	12	161	355
Rotex L 120	10 - 45	120	48"	125	49"	14	176	388
Rotex L 136	10 - 45	136	53"	145	57"	16	187	412

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg
	G	*"Grass" seeder* *"Grass" semoir* *"Grass" Sämaschine* *"Grass" seminatrice*	Rotex L 88	60
			Rotex L 104	64
			Rotex L 120	70
			Rotex L 136	78
	GA	*Cage roller* *Rouleau cage avec tuyaux* *Walze aus Rohren* *Rullo con tubi*	Rotex L 88	38
			Rotex L 104	40
			Rotex L 120	42
			Rotex L 136	44
	GR	*Wire roller* *Rouleau avec tôle grillée* *Walze mit Gitterblech* *Rullo con lamiera grigliata*	Rotex L 88	38
			Rotex L 104	40
			Rotex L 120	42
			Rotex L 136	44
	LL	*Soil levelling blade* *Lame niveleuse du terrain* *Planierschild für den Boden* *Lama di livellamento del terreno*	Rotex L 88	21
			Rotex L 104	22
			Rotex L 120	23
			Rotex L 136	24

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Rotex L 88	90	80	95	160
Rotex L 104	110	80	95	176
Rotex L 120	120	80	95	191
Rotex L 136	140	80	95	202

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
ERP553D	Tines / Dents / Zinken / Denti	
TTSERP527D	Central shaft / Arbre central / Zentral Welle / Albero centrale	


ROTEX M

ROTARY HARROW

HERSE ROTATIVE

KREISELEGGE

ERPICE ROTANTE



25 - 80 HP

19 - 60 KW
540 RPM

18 cm - 7 inch







ENG

This medium duty rotary harrow is ideal for special crops in soft terrain outside or in greenhouses. It tills the ground gently and allows excellent water drainage.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Gear drive in oil bath
- Two shaped blades per rotor
- Self-adjusting side protection
- Mounting points for roller
- Mounting points for levelling blade
- Mounting points for seeder
- Universal PTO shaft, category 4, with shear-bolt - 700 mm

DEU

Diese mittlere Kreiselegge findet Verwendung in lockeren Böden zum Anbau von Sonderkulturen und auch in Gewächshäusern. Sie sorgt für eine sanfte Bodenbearbeitung und fordert die Entwässerung.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- Zahnradantrieb in Ölbad
- Zwei Messerzinken per Rotor
- Selbstregulierender Seitenschutz
- Vorbereitet für eine Walze
- Vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
- Vorbereitet für Sämaschine
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 mit Scherbolzen - 700 mm

FRA

Herse rotative indiquée pour des cultures spécialisées sur un terrain friable, sous serre ou sur des terrains labourés. Elle permet un travail souple pour un parfait drainage de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par engrenages en bain d'huile
- Rotors à 2 dents
- Protections latérales autorégulantes
- Prédisposée pour montage kit rouleau
- Prédisposée pour montage kit lame niveleuse
- Prédisposée pour montage semoir
- Cardan standard 4° catégorie avec boulon de sécurité - 700 mm

ITA

Erpice rotante impiegato su terreni sciolti per colture specializzate, sotto serra o in campo aperto. Consente una lavorazione soffice del terreno che favorisce il perfetto drenaggio dell'acqua.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
- Rotori con 2 denti
- Protezioni laterali autoregolanti
- Predisposto per montaggio kit rullo
- Predisposto per montaggio kit lama livellatrice
- Predisposto per montaggio seminatrice
- Cardano standard 4° categoria con bullone di sicurezza - 700 mm

ROTEX M								
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
Rotex M 90	25 - 80	90	36"	95	37"	8	175	386
Rotex M 110	25 - 80	110	44"	115	45"	10	214	472
Rotex M 130	25 - 80	130	52"	135	53"	12	239	527
Rotex M 150	25 - 80	150	60"	155	61"	14	263	580

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg
	G	*"Grass" seeder* *"Grass" semoir* *"Grass" Sämaschine* *"Grass" seminatrice*	Rotex M 90	60
			Rotex M 110	64
			Rotex M 130	70
			Rotex M 150	80
	P	*"Professional" seeder* *"Professional" semoir* *"Professional" Sämaschine* *"Professional" seminatrice*	Rotex M 110	100
			Rotex M 130	110
			Rotex M 150	125
	GA	*Cage roller* *Rouleau cage avec tuyaux* *Walze mit Rohren* *Rullo con tubi*	Rotex M 90	38
			Rotex M 110	42
			Rotex M 130	46
			Rotex M 150	50
	GR	*Wire roller* *Rouleau avec tôle grillée* *Walze mit Gitterblech* *Rullo con lamiera grigliata*	Rotex M 90	38
			Rotex M 110	42
			Rotex M 130	46
			Rotex M 150	50
	LL	*Soil levelling blade* *Lame niveleuse du terrain* *Planierschild für den Boden* *Lama di livellamento del terreno*	Rotex M 90	20
			Rotex M 110	22
			Rotex M 130	23
			Rotex M 150	24

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Rotex M 90	90	80	95	190
Rotex M 110	110	80	95	229
Rotex M 130	130	80	95	254
Rotex M 150	150	80	95	278

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
ERP303D	Right tine / Dent droit / Zinken rechts / Dente destro	
ERP304D	Left tine / Dent gauche / Zinken links / Dente sinistro	


ROTEX H

ROTARY HARROW

HERSE ROTATIVE

KREISELEGGE

ERPICE ROTANTE



45 - 140 HP

34 - 105 KW
540 RPM

21 cm - 8 inch







ENG

This heavy duty rotary harrow is ideal for special crops in hard or soft terrain. It tills the ground gently and allows excellent water drainage. It has a reinforced frame for durability and reliability.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 2
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Gear drive in oil bath
- Two shaped blades per rotor
- Self-adjusting side protection
- Mounting points for roller
- Mounting points for levelling blade and seeder
- Shear-bolt PTO shaft category 5 (170-190), category 6 (230-250)-700 mm
- Reinforced front bar

FRA

Herse rotative professionnelle indiquée pour les terrains compacts dans les cultures spécialisées ou sur des terrains labourés. Elle permet un travail souple du sol. Son châssis renforcé permet à la machine de supporter de fortes sollicitations sans compromettre sa stabilité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 2° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission par engrenages en bain d'huile
- Rotors à 2 dents
- Protections latérales autorégulantes
- Prédisposée pour montage kit rouleau
- Prédisposée pour montage kit lame niveleuse et semoir
- Cardan boulon 5°catégorie (170-190) ou 6° catégorie (230-250)-700 mm
- Barre frontale de renforcement

DEU

Diese schwere Kreiselegge findet Verwendung in Sonderkulturen oder im Freiland auf harten und weichen Böden. Sie sorgt für eine sanfte Bodenbearbeitung und fordert die Entwässerung. Ihr verstärkter Rahmen sorgt für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 2
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- Zahnradantrieb in Ölbad
- Zwei Messerzinken per Rotor
- Selbstregulierender Seitenschutz
- Vorbereitet für ein Walze
- Vorbereitet für ein Planierschild und eine Sämaschine
- Gelenkwelle Kategorie 5 (170-190) Kategorie 6 (230-250) mit Scherbolzen-700 mm
- Vorderrohr als Verstärkung

ITA

Erpice rotante professionale impiegato su terreni sciolti anche duri e tenaci per colture specializzate, o in campo aperto. Consente una lavorazione soffice del terreno. Telaio rinforzato in grado di sopportare sollecitazioni gravose senza comprometterne la stabilità.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 2° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
- Rotori con 2 denti
- Protezioni laterali autoregolanti
- Predisposto per montaggio kit rullo
- Predisposto per montaggio kit lama livellatrice e seminatrice
- Cardano bullone 5° categoria (170-190) e 6° categoria (230-250) con sicurezza bullone-700 mm
- Barra frontale di rinforzo

ROTEX H							kg	lbs
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
Rotex H 170	25 - 80	170	67"	180	72"	16	319	703
Rotex H 190	25 - 80	190	75"	200	80"	18	345	761
Rotex H 230	40 - 140	230	90"	240	96"	22	519	1144
Rotex H 250	40 - 140	250	100"	260	104"	24	551	1215

	Cod.	OPTIONAL	Type	kg
	**P**	*"Professional" seeder* *"Professional" semoir* *"Professional" Sämaschine* *"Professional" seminatrice*	Rotex H 170	125
			Rotex H 190	125
			Rotex H 230	125
			Rotex H 250	125
	**GA**	*Cage roller* *Rouleau cage avec tuyaux* *Walze mit Rohren* *Rullo con tubi*	Rotex H 170	62
			Rotex H 190	64
			Rotex H 230	68
			Rotex H 250	73
	**GR**	*Wire roller* *Rouleau avec tôle grillée* *Walze mit Gitterblech* *Rullo con lamiera grigliata*	Rotex H 170	100
			Rotex H 190	111
			Rotex H 230	126
			Rotex H 250	141
	**LL**	*Soil levelling blade* *Lame niveleuse du terrain* *Planierschild für den Boden* *Lama di livellamento del terreno*	Rotex H 170	22
			Rotex H 190	24
			Rotex H 230	26
			Rotex H 250	29

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Rotex H 170	170	80	95	334
Rotex H 190	190	80	95	360
Rotex H 230	230	95	105	539
Rotex H 250	250	95	105	571

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
ERP162D	Right tine / Dent droit / Zinken rechts / Dente destro	
ERP163D	Left tine / Dent gauche / Zinken links / Dente sinistro	

GRASS

SEEDER FOR GRASS

SEMOIR POUR HERBE

SÄMASCHINE FÜR GRAS

SEMINATRICE PER ERBA

YELLOWSTONE LIGHT
YELLOWSTONE
ROTEX L
ROTEX M





ENG

The Grass seeder is ideal for distributing small seeds for cover crops, pastures and meadows. The seed flow regulation can be regulated remotely by the operator.

STANDARD FEATURES

- Adjustable flow rate
- Chain drive via machine rear roller
- Mounting kit included
- Fits on rotary harrow Rotex L & M and stone burier Yellowstone and Yellowstone Light

FRA

Le semoir Grass distribue uniformément sur le terrain toutes les semences de petites dimensions pour jardins, pâturages et prés. Équipé d'un mécanisme qui permet de régler le flux des graines directement depuis le tracteur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Dispositif réglable d'ouverture pour l'épandage des graines
- Transmission par chaîne reliée au rouleau arrière de la machine
- Kit pour l'attelage inclus
- Pour herses rotatives Rotex L et M et enfouisseuses de pierres Yellowstone et Yellowstone Light

DEU

Die Sämaschine Grass ist ideal um Kleinsamen für Wiesen, Weiden und Grünland zu säen. Die Saatmenge kann durch den Fahrer vom Traktor aus geregelt werden.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Verteileröffnungen
- Kettenantrieb über Walze der Maschine
- Kit Maschinen Anschluß enthalten
- Für Kreiseleggen Rotex L und M sowie Bodenumkehrfräsen Yellowstone und Yellowstone Light

ITA

Seminatrice in grado di distribuire uniformemente semi di piccole dimensioni per prati, pascoli, impianti erbosi. La regolazione del flusso del seme può essere effettuata stando seduti sul trattore.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Regolatore di apertura canali di spargimento del seme
- Trasmissione a catena collegata al rullo posteriore della macchina
- Kit per attacco alla macchina incluso
- Per erpici rotanti Rotex L e M e interrasassi Yellowstone e Yellowstone Light

MOD	Yellowstone L	Yellowstone	Rotex L	Rotex M	Capacity	Kg	lbs	
Grass 90	-	96	88	90	54	60	132	
Grass 100	114	114	104	110	65	64	141	
Grass 120	-	-	120	130	76	70	154	
Grass 140	132	132	136	-	87	78	172	
Grass 150	150	150	136	150	98	80	172	

At the moment of the order specify the model of the machine to fit the seeder.


Au moment de la commande spécifier le modèle de la machine sur laquelle sera monté le semoir.

Bei Bestellung bitte das Modell der Maschine an dem die Sämaschine angebaut werden soll angeben.

Al momento dell'ordine specificare il modello della macchina alla quale applicare la seminatrice.



DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Grass 90	110	80	70	60
Grass 100	125	80	70	64
Grass 120	140	80	70	70
Grass 140	155	80	70	78
Grass 150	170	80	70	80

PROFESSIONAL

MULTIPURPOSE SEEDER


SEMOIR POLYVALENT


MEHRZWECKSÄMASCHINE


SEMINATRICE POLIVALENTE

YELLOWSTONE
ROTEX M
ROTEX H









ENG

The Professional seeder offers a precise and uniform distribution of seeds. It has bronze seed cups and can be used with both small and large seeds. It can be used for seeding cover crops, lawns, pastures, open field crops, for wheat, corn, etc.

STANDARD FEATURES

- Adjustable flow rate
- Individual sluice gates
- Fast emptying
- Multi-dispenser
- Chain drive
- Mounting kit included for Rotex and Yellowstone
- Brass seed cups
- Fits on rotary harrow Rotex M & H and stone burier Yellowstone
- Suitable to: wheat - corn - peas - hemp - sorghum - alfalfa - onion

FRA

Le semoir Professional distribue uniformément sur le terrain toutes les semences de petites et grandes dimensions grâce à ses distributeurs spéciaux en laiton. Le semoir est conseillé pour les prés, les pâturages et les cultures sur terrain labouré, ainsi que pour le maïs, le blé etc.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Débit réglable
- Vannes individuelles
- Vidange rapide
- Alimentation par rouleau doseur
- Transmission par chaîne
- Kit de montage inclus pour Rotex et Yellowstone
- Distributeur de sélection des graines en laiton
- Pour herses rotatives Rotex M et H et enfouisseuses de pierres Yellowstone
- Adapté pour : blé - céréales - pois - chanvre - sorgho - luzerne - oignons

DEU

Die Professional Sämaschine bietet eine genaue und gleichmässige Verteilung der Samen. Ausgestattet mit Samenverteilern aus Messing und kann sowohl kleine als auch grosse Samen säen. Sie kann für Wiesen, Weiden, Freilandkulturen, für Weizen, Mais, usw werden.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Durchflussmenge
- Einzelne Schleusen
- Schnelle Entleerung
- Mehrfach Verteiler
- Kettenantrieb
- Inklusive Montagesatz für Rotex und Yellowstone
- Samen Verteiler in Messing
- Für Kreiseleggen Rotex M und H sowie Steinvergraber Yellowstone
- Geeignet für: Weizen - Korn - Getreide - Erbsen - Hanf - Mohrenhirse - Luzerne - Zwiebeln

ITA

La Seminatrice Professional è in grado di distribuire uniformemente semi di piccole e grandi dimensioni essendo dotata di distributori in ottone. Utilizzo consigliato per prati, pascoli, coltivazioni in campo aperto, per grano, mais, ecc.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Portata regolabile
- Paratoie individuali
- Svuotamento rapido
- Multidosatore
- Trasmissione a catena
- Kit di montaggio incluso per Rotex e Yellowstone
- Distributore di selezione del seme in ottone
- Per erpici rotanti Rotex M e H e interrasassi Yellowstone
- Adatta per: frumento - cereali - piselli - canapa - sorgo - erba medica - cipolla

MOD	Yellowstone	Rotex M	Rotex H	Capacity	Kg	lbs	
P 11	96 - 114	110	-	100	100	220	
P 13	132 - 150	130 - 150	-	135	110	243	
P 15	168	-	170 - 250	160	125	276	


At the moment of the order specify the model of the machine to fit the seeder.
Au moment de la commande spécifier le modèle de la machine sur laquelle sera monté le semoir.
Bei Bestellung bitte das Modell der Maschine an dem die Sämaschine angebaut werden soll angeben.
Al momento dell'ordine specificare il modello della macchina alla quale applicare la seminatrice.

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Professional 11	105	80	80	100
Professional 13	140	80	80	110
Professional 15	160	80	80	125

MULCHING
BROYAGE
MULCHEN
TRINCIATURA



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

Flail mowers
Broyeurs

Mulchgerate
Trinciatrici



GINGER

10 - 35 HP

MOD
80 / 96 / 106 / 125 / 145

2-3 cm - 1-1,5 inch

64 65



FUNNY

10 - 35 HP

MOD
80 / 93 / 106 / 119 / 132 / 158

2-3 cm - 1-1,5 inch

66 67



FUNNY TOP

10 - 35 HP

MOD
80 / 93 / 106 / 119 / 132 / 158

2-3 cm - 1-1,5 inch

68 69



DISCO

15 - 60 HP

MOD
96 / 115 / 125 / 145 / 165

2-3 cm - 1-1,5 inch

70 71



CENTURION

20 - 65 HP

MOD
106 / 132 / 158 / 186

2-5 cm - 1-2 inch

72 73



FLIPPER

20 - 80 HP

MOD
80 / 106 / 132 / 158 / 186 / 214

2,5-5 cm - 1-2 inch

74 75



LEVANTE

40 - 130 HP

MOD
160 / 190 / 220 / 250 / 270

4-7 cm - 2-3 inch

76 77



LEVANTE PLUS

60 - 150 HP

MOD
220 / 250 / 270 / 300

5-8 cm - 2-3 inch

78 79




VICTOR

50 - 130 HP

MOD
150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 270

5-8 cm - 2-3 inch

80 81



DMK

10 - 80 HP

MOD
90 / 100 / 110 / 120 / 135 / 150/2 / 150/3 180/2 / 180/3


3-6 cm - 1-2 inch

82 83

DIRECTION OF ROTATION
SENS DE ROTATION
DREHRICHTUNG
SENSO DI ROTAZIONE

1

Front mount
Machine frontale
Frontanbau
Macchina frontale




RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

A	B	C
540	1000	2000

2

Front mount
Machine frontale
Frontanbau
Macchina frontale



RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

D	E	F
540	1000	2000

DIRECTION OF ROTATION


SENS DE ROTATION

DREHRICHTUNG

SENSO DI ROTAZIONE

3

Rear mount
Machine arrière
Heckanbau
Macchina posteriore




RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

G	H	L
540	1000	2000

4

Rear mount
Machine arrière
Heckanbau
Macchina posteriore



RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

M	N	P
540	1000	2000

GINGER

FLAIL MOWER
BROYEUR
MULCHGERÄT
TRINCIATRICE



2/3 cm - 1/1,5 inch

10 - 35 HP

7 - 26 KW
540 RPM

1-3 cm - 1-1,5 inch

C

M







ENG

Light mulcher suitable for low HP tractors. It is easy to use and ideal for cutting grass and weeds in uncultivated fields.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
Two belt transmission with adjustable tensioner
Rotor with "Y" blades or hammers
Adjustable rear roller
Universal PTO shaft category 1 - 700 mm

FRA

Broyeur léger conçu pour tracteurs à faible puissance. Facile à utiliser, il est idéal pour couper l'herbe et les mauvaises herbes dans les champs vagues.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée
Transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable
Rotor à couteaux ou marteaux
Rouleau arrière réglable
Cardan standard 1° catégorie - 700 mm

DEU

Leichter Schlegelmulcher, für Traktoren mit geringer Leistung geeignet. Er ist einfach zu bedienen undideal zum häckseln auf unkultivierten Feldern.


STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
540 U/min Alu-Getriebe mit Freilauf
Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegel
Verstellbare Nachlaufwalze
Standard Gelenkwelle Kategorie 1 - 700 mm

ITA


Trinciatrice leggera adatta a trattori di piccola potenza. È facile da usare e ideale per il taglio di erbacce nei campi incolti.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata
Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
Rotore con coltelli o mazze
Rullo posteriore regolabile
Cardano standard 1° categoria - 700 mm

GINGER											
MOD	N.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Ginger 80	2C	10 - 35	80	32”	98	38”	24	12	114	250	
Ginger 96	2C	10 - 35	96	38"	111	43"	32	16	121	266	
Ginger 106	2C	10 - 35	106	42"	124	49"	32	16	128	282	
Ginger 125	2C	15 - 35	125	50”	143	56”	40	20	138	304	
Ginger 145	2C	15 - 35	145	57"	150	59"	40	20	150	330	

	Cod.	OPTIONAL	
	**ER**	*Extension for rear roller with scraper, cutting height up to 16 cm - 6 inch* *Rouleau arrière avec racleur, hauteur de coupe jusqu'à 16 cm - 6 inch* *Hintere Walze Verlängerungs mit Abstreifer, Schnitthöhe bis zu 16 cm- 6 inch* *Prolunga rullo posteriore con raschietto, altezza di taglio fino a 16 cm - 6 inch*	
	**TOP**	*Manual kit for side-shift* *Dispositif de déport manuel du troisième point* *Manuelle Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento manuale dell'attacco a tre punti*	
	**TOP H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Ginger 80	120	80	80	134
Ginger 96	120	80	80	141
Ginger 106	125	80	80	148
Ginger 125	150	80	80	158
Ginger 145	150	80	80	170

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC405D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC419D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800016	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

FUNNY

FLAIL MOWER

BROYEUR

MULCHGERÄT

TRINCIATRICE





2/3 cm - 1/1,5 inch

10 - 35 HP

7 - 26 KW
540 RPM



1-3 cm - 1-1,5 inch







C

M

ENG

This mulcher is designed for semi-professional use and works well with low HP tractors as it is light and flexible. It can be used to cut grass, weeds and small bushes.

FRA

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs avec une petite puissance et pour une utilisation semi-professionnelle. Cette machine se caractérise par sa légèreté et son élasticité mais aussi pour sa capacité à couper aussi bien de l'herbe, que des petits arbustes etc. Broyeur facile à utiliser et intuitif.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
Two belt transmission with adjustable tensioner
Rotor with "Y" blades or hammers
Adjustable rear roller
Universal PTO shaft category 2 - 700 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée
Transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable
Rotor à couteaux ou marteaux
Rouleau arrière réglable
Cardan standard 2° catégorie - 700 mm

DEU

Dieser Schlegelmulcher ist für den semi-professionellen Einsatz konzipiert und passt gut zu Traktoren mit geringen PS da er leicht und elastisch ist. Er kann benutzt werden um Rasen, Gras und kleine Büsche zu mulchen.

ITA

Questa trinciatrice è adatta per trattori di piccola potenza per un utilizzo semi professionale; si caratterizza per la sua elasticità e leggerezza, unita a grande capacità di taglio di erba e piccoli arbusti. Facile, intuitiva e bella.


STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
Rotor mit Y - Messern oder Hammerschlegeln
Verstellbare Nachlaufwalze
Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 700 mm

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata
Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
Rotore con coltelli o mazze
Rullo posteriore regolabile
Cardano standard 2° categoria - 700 mm

FUNNY											
MOD	N.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Funny 80	2C	10 - 35	80	32"	120	37"	24	12	130	287	
Funny 93	2C	10 - 35	93	36”	123	44”	32	16	139	306	
Funny 106	2C	10 - 35	106	42"	126	50"	32	16	146	322	
Funny 132	2C	15 - 35	132	52”	152	61”	40	20	170	375	
Funny 158	2C	15 - 35	158	62”	178	70”	48	24	195	430	

	Cod.	OPTIONAL	
	**ER**	*Extension for rear roller with scraper, cutting height up to 15 cm - 6 inch* *Rouleau arrière avec racleur, hauteur de coupe jusqu'à 15 cm - 6 inch* *Hintere Walze Verlängerungs mit Abstreifer, Schnitthöhe bis zu 15 cm- 6 inch* *Prolunga rullo posteriore con raschietto, altezza di taglio fino a 15 cm - 6 inch*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Funny 80	100	80	80	150
Funny 93	115	80	80	159
Funny 106	125	80	80	166
Funny 132	155	80	80	190
Funny 158	185	80	80	215

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC405D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC419D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800016	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

FUNNY TOP

SIDE-SHIFT FLAIL MOWER

BROYEUR DÉPORTABLE

VERSCHIEBBARES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE SPOSTABILE





2/3 cm - 1/1,5 inch

10 - 35 HP

7 - 26 KW
540 RPM



1-3 cm - 1-1,5 inch


C


M







ENG

This mulcher has side-shift and can work close to or under trees and bushes. It is designed for semi-professional use and works well with low HP tractors as it is light and flexible. It can be used to cut grass, weeds and small bushes.

FRA

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs de petite puissance et pour une utilisation semi-professionnelle. Le déport manuel latéral permet de travailler sous le feuillage des plantations en lignes. Cette machine se caractérise par sa maniabilité et sa polyvalence pour couper l'herbe, les arbustes etc.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
Two belt transmission with adjustable tensioner
Rotor with "Y" blades or hammers
Adjustable rear roller
Universal PTO shaft category 2 - 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée
Transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable
Rotor à couteaux ou marteaux
Rouleau arrière réglable
Cardan standard 2° catégorie - 1000 mm

DEU

Dieser Schlegelmulcher kann seitlich verschoben werden, so dass er unter Bäumen oder Büschen arbeiten kann. Er ist für den semi-professionellen Einsatz konzipiert und passt gut zu Traktoren mit geringen PS da er leicht und elastisch ist. Er kann benutzt werden um Rasen, Gras und kleine Büsche zu mulchen.


ITA

Trinciatrice indicata per piccole potenze per un utilizzo semi professionale; lo spostamento laterale consente di entrare sotto la chioma di piante e frutteti. Si caratterizza per la sua elasticità unita alla capacità di taglio di erba e piccoli arbusti.


STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
Rotor mit Y - Messern oder Hammerschlegeln
Verstellbare Nachlaufwalze
Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 1000 mm

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata
Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
Rotore con coltelli o mazze
Rullo posteriore regolabile
Cardano standard 2° categoria - 1000 mm

FUNNY TOP											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Funny Top 80	2C	10 - 35	80	32”	100	40”	24	12	142	313	
Funny Top 93	2C	10 - 35	93	36”	115	46”	32	16	149	328	
Funny Top 106	2C	10 - 35	106	42"	126	49"	32	16	156	344	
Funny Top 132	2C	15 - 35	132	52”	152	59”	40	20	170	375	
Funny Top 158	2C	15 - 35	158	62”	178	70”	48	24	196	432	


	Cod.	OPTIONAL	
	**ER**	*Extension for rear roller with scraper, cutting height up to 15 cm - 6 inch* *Rouleau arrière avec racleur, hauteur de coupe jusqu'à 15 cm - 6 inch* *Hintere Walze Verlängerungs mit Abstreifer, Schnitthöhe bis zu 15 cm- 6 inch* *Prolunga rullo posteriore con raschietto, altezza di taglio fino a 15 cm - 6 inch*	
	**H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	80	93	106	132	158
A	57	46	57	69	87
B	30	64	56	69	82
C	87	110	113	138	169
D	70	84	96	109	122

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Funny Top 80	125	80	80	162
Funny Top 93	125	80	80	169
Funny Top 106	125	80	80	176
Funny Top 132	155	80	80	190
Funny Top 158	185	80	80	216

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC405D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC419D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800016	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


DISCO

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR RÉVERSIBLE

REVERSIBLES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE REVERSIBILE



2/3 cm - 1/1,5 inch

15 - 60 HP

11 - 45 KW
540 RPM

1-10 cm - 1-4 inch







C

M

ENG

Light mulcher suitable for low HP tractors. Its large mulching chamber facilitates the mulching for a professional job.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device; 1000 RPM version available by reversing the pulleys (left and right)
Two belt transmission with adjustable tensioner
Counterblade device
Rotor with "Y" blades or hammers
Adjustable and extendable rear roller
Universal PTO shaft category 2 - 700 mm

FRA

Broyeur étudié pour une utilisation semi-professionnelle. Il assure un travail sûr et efficace.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée ; version 1000 tr/min disponible en inversant les poulies (gauche et droite)
Transmission par deux courroies avec tendeur à vis réglable
Contre-couteaux de série
Rotor à couteaux ou marteaux
Rouleau arrière réglable et extensible
Cardan standard 2° catégorie - 700 mm

DEU

Leichtes Mulchgerät, geeignet für Traktoren mit geringer Leistung. Seine große Mulchkammer garantiert sichere und effektive Häckselarbeiten.


STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
540 U/m Alu-Getriebe mit Freilauf; 1000 U/m Version verfügbar durch Umkehren der Riemenscheiben (links und rechts)
Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
Gegen-Messer Vorrichtung als Serienausstattung
Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
Verstellbare und verlängerbare Nachlaufwalze
Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 700 mm

ITA


Trinciatrice leggera adatta a trattori di piccola potenza. La sua grande cassa trinciante le consente una lavorazione professionale.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata; versione 1000 g/min disponibile invertendo le pulegge (sinistra e destra)
Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
Dispositivo contro coltelli di serie
Rotore con coltelli o mazze
Rullo posteriore regolabile ed estensibile
Cardano standard 2° categoria - 700 mm

DISCO											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Disco 96	2C	15 - 60	93	36"	113	44"	32	16	150	330	
Disco 115	2C	15 - 60	106	42"	126	49"	32	16	160	353	
Disco 125	2C	15 - 60	119	47"	139	54"	40	20	175	386	
Disco 145	2C	15 - 60	132	52”	152	60”	40	20	195	430	
Disco 165	2C	15 - 60	158	62"	178	70"	48	24	235	518	

	Cod.	OPTIONAL	
	**S**	*Skid Kit for heavy wear situations* *Surpatins latéraux* *Zusätzlicher Satz von Verschleißkufen* *Kit pattini di usura supplementari*	
	**FONT**	*Cast iron gearbox* *Boîtier en fonte* *Gusseisenes Getriebe* *Moltiplicatore in ghisa*	
	**R1**	*1000 RPM version available by reversing the pulleys* *Version 1000 tr/min disponible en inversant les poulies* *1000 U/min Version verfügbar durch Umkehren der Riemenscheiben* *Versione 1000 g/min disponibile invertendo le pulegge*	
	**TOP**	*Manual kit for side-shift* *Dispositif de déport manuel du troisième point* *Manuelle Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento manuale dell'attacco a tre punti*	
	**TOP H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Disco 96	100	80	80	170
Disco 115	125	80	80	180
Disco 125	155	80	80	195
Disco 145	185	80	80	215
Disco 165	205	80	80	255

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800058	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

CENTURION

SIDE-SHIFT FLAIL MOWER

BROYEUR DÉPORTABLE

VERSCHIEBBARES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE SPOSTABILE



2/5 cm - 1/2 inch

20 - 65 HP

15 - 48 KW
540 RPM

1-9 cm - 1-4 inch

C

M







ENG

A practical, multipurpose flail mower for professional farmers. The power transmission system is the best available and is suitable for tractors up to 65 HP. The quality, performance and price are outstanding.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch category 1 with mechanical side-shift (or hydraulic optional)
- Cast iron gearbox 540 RPM with integrated free wheel device and pass-through shaft (left and right)
- 2/3 belt drive transmission with screw adjustable tensioner (standard)
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Universal PTO shaft category 4 - 900 mm
- Side-shift: 106 = 200 mm; 132 – 158 – 186 = 280 mm

DEU

Ein praktischer, vielseitiger Schlegelmulcher mit mechanischer oder Hydraulische Verschiebevorrichtung. Das Getriebe ist technisch auf dem letzten Stand und ist für Traktoren bis 65 HP geeignet. Das Preis/Leistungsverhältnis und die Qualität sind ausserordentlich.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 mechanisch (oder hydraulisch) verschiebbar
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf und doppelte Eingangswelle (links und rechts)
- Antrieb mit 2/3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 900 mm
- Verschiebung: 106 = 200 mm; 132 – 158 – 186 = 280 mm

FRA

Polyvalente et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre une technologie parmi les plus avancées disponibles sur le marché aujourd'hui. Elle peut équiper des tracteurs d'une puissance maximale de 65 HP. Produit sûr, offrant un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° catégorie déportable mécanique (ou hydraulique optionnel)
- Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre integrée et arbre passant (gauche et droite)
- Transmission par 2/3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable (de série)
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Cardan standard 4° catégorie - 900 mm
- Déport latéral : 106 = 200 mm; 132 – 158 – 186 = 280 mm

ITA

Polivalente e pratica per l'agricoltore professionista, racchiude nei suoi cinematismi quanto di meglio possa offrire la più recente tecnologia delle trasmissioni. Può essere applicata a trattori di potenza fino a 65 HP. Affidabile, di qualità ed economica.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° categoria con spostamento meccanico (o idraulico opzionale)
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera integrata e albero passante (sinistra e destra)
- Trasmissione a 2/3 cinghie ventilate con tenditore a vite registrabile (di serie)
- Rotore a coltelli o a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano standard 4° categoria - 900 mm
- Spostamento laterale: 106 = 200 mm; 132 – 158 – 186 = 280 mm

CENTURION											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Centurion 106	2C	20 - 65	106	42"	126	49"	32	16	218	481	
Centurion 132	2C	20 - 65	132	52"	152	60"	40	20	257	567	
Centurion 158	3C	25 - 65	158	62"	178	70"	48	24	285	628	
Centurion 186	3C	25 - 65	186	73"	206	81"	56	28	349	769	


	Cod.	OPTIONAL	
	**H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*	
	**+ 1C**	*3 belt kit* *Kit 3 courroies* *3 Riemen Kit* *Kit 3 cinghie*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	106	132	158	186
A	56	69	82	95
B	56	69	82	95
C	112	138	164	190
D	76	97	110	123

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Centurion 106	125	85	95	238
Centurion 132	155	85	95	277
Centurion 158	185	85	95	305
Centurion 186	205	85	95	369

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

		€		
	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**	**100,00**	**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800046	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


FLIPPER

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR RÉVERSIBLE

REVERSIBLES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE REVERSIBILE



2,5/5 cm - 1/2 inch

20 - 80 HP

15 - 60 KW
540 RPM

1-12 cm - 1-5 inch

C

M







ENG

Every company has some fixed points that define its success and the Flipper is one of them. It is one of the best selling models thanks to its design, reliability and practicality (it can be easily changed from rear to front mount). It is suitable for tractors of up to 80 HP.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2, reversible
- Cast iron gearbox 540 RPM with integrated free wheel device and pass-through shaft (left and right); 1000 and 2000 RPM in option
- Standard 2/3 belt drive transmission with screw adjustable tensioner
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Adjustable skids
- Mounting points for side-shift
- Universal PTO shaft category 4 - 900 mm

DEU

Jedes Unternehmen hat bestimmte Fixpunkte, die seinen Erfolg definieren und der Flipper ist einer davon. Sie ist eine der meist verkauften Maschinen dank ihrem Konzept, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit (es kann ohne viel Mühe vom Heck- auf Frontanbau umgebaut werden). Es ist für Traktoren bis 80 HP geeignet.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2, reversibel
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf und doppelte Eingangswelle (links und rechts); 1000 und 2000 U/m als Option
- Antrieb mit 2/3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-messern oder Hammerschlegeln
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze
- Verstellbare Kufen
- Anschluss-Satz für Seitenverschiebung
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 900 mm

FRA

Notre entreprise préserve avec conviction les points forts qui déterminent son succès. Cette machine est l'un des modèles les plus vendus grâce à son design et à sa simplicité d'utilisation. Cette machine peut être utilisée avec des tracteurs de dimensions moyennes et d'une puissance allant jusqu'à 80 HP.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie , réversible
- Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre integrée et arbre passant (gauche et droite) ; 1000 et 2000 tr/min en option
- Transmission par 2/3 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable de série
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Patins réglables
- Prédisposé pour kit de montage déplacement latéral
- Cardan standard 4° catégorie - 900 mm

ITA

Ogni azienda conserva con chiarezza alcuni punti fissi che ne hanno determinato il successo, il Flipper è uno dei modelli più venduti, grazie al suo design e praticità di utilizzo. Può essere applicato a trattori di medie dimensioni fino a 80 CV.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria reversibile
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera integrata e albero passante (sinistra e destra); 1000 e 2000 g/min in opzione
- Trasmissione a 2/3 cinghie con tenditore a vite registrabile di serie
- Rotore con coltelli o mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Slitte regolabili
- Predisposto per montaggio kit spostamento laterale
- Cardano standard 4° categoria - 900 mm

FLIPPER											
MOD	N	hp	cm	in	cm	in	n	n.	kg	lbs	
Flipper 80	2C	15 - 70	80	32"	100	39"	24	12	176	388	
Flipper 106	2C	15 - 70	106	42"	126	49"	32	16	200	441	
Flipper 132	3C	20 - 70	132	52"	152	60"	40	20	255	562	
Flipper 158	3C	25 - 70	158	62"	178	70"	48	24	288	635	
Flipper 186	3C	25 - 70	186	73"	206	81"	56	28	324	714	
Flipper 214	3C	30 - 70	214	85"	234	92"	64	32	438	966	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*	Flipper 106 Flipper 132 Flipper 158 Flipper 186 Flipper 214	
	**V**	*Side-shift by screw* *Dispositif de déport par vis du troisième point* *Spindelverschiebung* *Dispositivo di spostamento a vite dell'attacco a 3 punti*	Flipper 106 Flipper 132 Flipper 158 Flipper 186 Flipper 214	
	**R1**	*Gearbox 1000 RPM* *Boîtier pour PDF à 1000 tours* *Getriebe mit 1000 U/min* *Riduttori per PDF 1000 g/min*		
	R2	*Gearbox 2000 RPM* *Boîtier pour PDF à 2000 tours* *Getriebe mit 2000 U/min* *Riduttori per PDF 2000 g/min*		
	**+ 1C**	*3/4 belt kit* *Kit 3/4 courroies* *3/4 Riemen Kit* *Kit 3/4 cinghie*		

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Flipper 80	100	85	95	196
Flipper 106	125	85	95	220
Flipper 132	155	85	95	275
Flipper 158	185	85	95	308
Flipper 186	205	85	95	344
Flipper 214	235	85	95	458

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800046	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


LEVANTE

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR RÉVERSIBLE

REVERSIBLES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE REVERSIBILE



4/7 cm - 2/3 inch

40 - 130 HP

30 - 97 KW
540 RPM

3-12 cm - 1-5 inch

C

M







ENG

The Levante mulcher range is suitable for heavy duty use on hard and uncultivated soils for professional users. Its honeycomb structure with a large thickness allows to cut bushes, prunings of big diameter getting excellent results.

STANDARD FEATURES

- Available in 4 versions: front or rear mounting; fixed or hydraulic side-shift 3-point hitch cat. 1 and 2
- Dual PTO: speeds 540 and 1000 RPM (left and right); belt tensioner for change-over from 540 to 1000 RPM in option
- Available with counterblade device
- Transmission by 4 heavy-duty belts
- Extra strong sides (10 mm)
- Wide discharge area
- Adjustable rear levelling roller Ø 160 mm
- Additional wear skids kit
- Universal PTO shaft category 6 - 1200 mm

DEU

Die Familie der Mulchgeräte Levante wendet sich an professionelle Betreiber für den intensiven Einsatz auf schwierigem und unkultivierten Gelände. Die robuste Wabenstruktur erlaubt auch die Kultivierung von Flächen mit Ranken und niederen Sträuchern mit hervorragenden Ergebnissen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Standardgemäß konfigurierbar in 4 Anbauoptionen: Front- oder Heckanbau, fest oder hydraulisch verschiebbar Dreipunktbock-Anschluss Kat. 1 und 2
- Standardgemäß konfigurierbar: 540 und 1000 U/min (links und rechts); Riemenspanner zum Wechseln von 540 auf 1000 U/min verfügbar
- 4 Riemen Antrieb
- Gegen-Messer
- Dicke Seitenbleche (10 mm)
- Großer Entlastungsbereich, erweiterbar
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze Ø 160 mm
- Zusätzliches Verschleißkufen-Kit
- Standard Gelenkwelle Kategorie 6 - 1200 mm

FRA

La gamme de broyeurs Levante est conçue pour les professionnels et une utilisation intensive sur terrains difficiles. Sa structure alvéolaire de grande épaisseur permet de broyer buissons, élagages et sarments avec d'excellents résultats.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Configurable de série en 4 variables d'attelage: arrière, frontale, fixe ou avec déport hydraulique
- Configurable de série : 540 et 1000 tr/min (gauche et droite) ; tendeur pour passage de 540 à 1000 tr/min en option
- Contre-couteaux de série
- Transmission à 4 courroies
- Côtés châssis grand épaisseur (10 mm)
- Grande surface de décharge, extensible
- Kit rouleau arrière réglable Ø 160 mm
- Kit surpatins latéraux
- Cardan standard 6° catégorie - 1200 mm

ITA

La famiglia di trinciatrici Levante è rivolta ad operatori professionali per un utilizzo intensivo su terreni difficili ed incolti. La sua struttura alveolare a grande spessore gli consente di aggredire cespugli, potature, sarmenti anche di grosso calibro ottenendo grandi risultati produttivi.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Configurabile di serie in 4 variabili di attacco: anteriore, posteriore, fisso o spostabile idraulicamente
- Configurabile di serie: 540 e 1000 g/min (sinistra e destra); tendicinghia per trasformazione da 540 a 1000 g/min disponibile come opzione
- Trasmissione con 4 cinghie
- Dispositivo contro coltelli di serie
- Fianchi telaio di grande spessore (10 mm)
- Ampia area di scarico, espandibile
- Kit rullo posteriore regolabile, 160 mm di diametro
- Kit pattini di usura supplementari
- Cardano standard 6° categoria - 1200 mm

LEVANTE

FIXED VERSION / VERSION FIXE / FESTE VERSION / VERSIONE FISSA


MOD	n	hp	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
Levante 160 F	4C	30 - 130	160	64"	71	28"	95	38"	24	48	475	1047
Levante 190 F	4C	35 - 130	188	75"	75	30"	117	47"	28	56	502	1107
Levante 220 F	4C	40 - 130	216	86"	88	35"	130	52"	32	64	539	1188
Levante 250 F	4C	45 - 130	245	98"	101	40"	143	57"	36	72	600	1323
Levante 270 F	4C	45 - 130	270	106"	130	51"	165	65"	40	80	645	1422

SIDE-SHIFT VERSION / DÉPORT LATÉRAL / VERSCHIEBBARE VERSION / VERSIONE SPOSTABILE

MOD	n	hp	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
Levante 160 H	4C	30 - 130	160	64"	83	33"	83	33"	43	17"	123	48"	24	48	524	1155
Levante 190 H	4C	35 - 130	188	75"	96	38"	96	38"	56	22"	136	54"	28	56	565	1246
Levante 220 H	4C	40 - 130	216	86"	109	44"	109	44"	69	27"	149	60"	32	64	600	1323
Levante 250 H	4C	45 - 130	245	98"	122	49"	122	49"	82	33"	162	64"	36	72	661	1457
Levante 270 H	4C	45 - 130	270	106"	150	59"	145	57"	110	43"	185	73"	40	80	710	1565

	Cod.	OPTIONAL
	Tend 1000	*Belt tensioner for change-over from 540 RPM to 1000 RPM* *Tendeur : trasformation de 540 tr/min à 1000 tr/min* *Riemenspanner: Wechsel von 540 U/min auf 1000 U/min* *Tendicinghia: Trasformazione da 540 g/min a 1000 g/min*
	**H**	*Hydraulic kit for side-shift* *Dispositif de déport hydraulique du troisième point* *Hydraulische Verschiebevorrichtung* *Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti*
	**5C**	*5 belt kit* *Kit 5 courroies* *5 Riemen Kit* *Kit 5 cinghie*

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg	kg
Levante 160	190	115	95	525	574
Levante 190	220	115	95	552	615
Levante 220	250	115	95	589	650
Levante 250	280	115	95	650	711
Levante 270	320	115	95	695	760

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800048	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


LEVANTE PLUS

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR RÉVERSIBLE

REVERSIBLES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE REVERSIBILE



5/8 cm - 2/3 inch

60 - 150 HP

45 - 112 KW
540 RPM

3-12 cm - 1-5 inch

C

M





ENG

The Levante mulcher range is suitable for heavy duty use on hard and uncultivated soils for professional users. Its honeycomb structure with a large thickness allows to cut bushes, prunings of big diameter getting excellent results.

STANDARD FEATURES

- Reinforced frame; high thickness sides (10 mm)
- Hydraulic side-shift
- Reversible 3-point hitch cat. 1 and 2 for front or rear mounting
- Cast iron gearbox 540 RPM; 1000 RPM version available by reversing the pulleys (left and right)
- Counterblade device
- Transmission by 4 heavy-duty belts
- Wide discharge area
- Adjustable rear levelling roller Ø 160 mm
- Additional wear skids kit
- Universal PTO shaft category 6 - 1200 mm

DEU

Die Familie der Mulchgeräte Levante wendet sich an professionelle Betreiber für den intensiven Einsatz auf schwierigem und unkultivierten Gelände. Die robuste Wabenstruktur erlaubt auch die Kultivierung von Flächen mit Ranken und niederen Sträuchern mit hervorragenden Ergebnissen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Verstärkter Rahmen; dicke Seitenbleche (10 mm)
- Hydraulische Verschiebung
- Reversibler Dreipunktbock-Anschluß Kat. 1 und 2 für Front- oder Heckanbau
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf; 1000 U/min Version verfügbar durch Umkehren der Riemenscheiben (links und rechts)
- 4 Riemen Antrieb
- Gegen-Messer
- Großer Entlastungsbereich, erweiterbar
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze Ø 160 mm
- Zusätzliches Verschleißkufen-Kit
- Standard Gelenkwelle Kategorie 6 - 1200 mm

FRA

La gamme de broyeurs Levante est conçue pour les professionnels et une utilisation intensive sur terrains difficiles. Sa structure alvéolaire de grande épaisseur permet de broyer buissons, élagages et sarments avec d'excellents résultats.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Châssis renforcé ; côtés châssis grand épaisseur (10 mm)
- Déport hydraulique de série
- Configurable de série en 2 variables d'attelage : arrière ou frontale
- Boîtier en fonte 540 tr/m avec roue libre integrée ; version 1000 tr/min disponible en inversant les poulies (gauche et droite)
- Contre-couteaux de série
- Transmission par 4 courroies
- Grande surface de décharge, extensible
- Kit rouleau arrière réglable Ø 160 mm
- Kit surpatins latéraux
- Cardan standard 6° catégorie - 1200 mm

ITA

La famiglia di trinciatrici Levante è rivolta ad operatori professionali per un utilizzo intensivo su terreni difficili ed incolti. La sua struttura alveolare a grande spessore gli consente di aggredire cespugli, potature, sarmenti anche di grosso calibro ottenendo grandi risultati produttivi.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Telaio rinforzato; fianchi telaio di grande spessore (10 mm)
- Spostamento idraulico di serie
- Configurabile di serie in 2 variabili di attacco: anteriore e posteriore
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera integrata; versione 1000 g/min disponibile invertendo le pulegge (sinistra e destra)
- Trasmissione con 4 cinghie
- Dispositivo contro coltelli di serie
- Ampia area di scarico, espandibile
- Kit rullo posteriore regolabile, 160 mm di diametro
- Kit pattini di usura supplementari
- Cardano standard 6° categoria - 1200 mm

LEVANTE PLUS																	
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	ibs	
Levante Plus 220H	4C	60 - 130	220	87”	127	50”	115	45”	87	34”	155	61”	32	64	729	1607	
Levante Plus 250H	4C	60 - 130	245	98”	142	56”	130	51”	102	40”	170	67”	36	72	736	1622	
Levante Plus 270H	4C	65 - 130	270	106”	152	60”	140	55”	112	44”	180	71”	40	80	770	1698	
Levante Plus 300H	4C	75 - 130	300	118”	166	65”	154	61”	126	50”	194	76”	44	88	820	1808	

	Cod.	OPTIONAL	
	R1	*1000 RPM version available by reversing the pulleys* *Version 1000 tr/min disponible en inversant les poulies* *1000 U/min Version verfügbar durch Umkehren der Riemenscheiben* *Versione 1000 g/min disponibile invertendo le pulegge*	
	5C	*5 belt kit* *Kit 5 courroies* *5 Riemen Kit* *Kit 5 cinghie*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Levante Plus 220H	270	115	100	779
Levante Plus 250H	290	115	100	786
Levante Plus 270H	320	115	100	820
Levante Plus 300H	350	115	100	870

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800044	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


VICTOR

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR RÉVERSIBLE

REVERSIBLES MULCHGERÄT

TRINCIATRICE REVERSIBILE



5/8 cm - 2/3 inch

50 - 130 HP

37 - 97 KW
540 RPM

2-7 cm - 1-3 inch

C

M

ENG

A professional mulcher for the demanding farmer with 4-belt drive and suitable for medium to high horse power tractors. Multipurpose, side-shift, reversible mounting and rear crampons.

STANDARD FEATURES

- Reversible, hydraulic side-shift, 3-point hitch, category 2
- Cast iron gearbox 540 RPM with integrated free wheel device and pass-throught shaft (left and right); 1000 RPM in option
- 4 belt transmission, ventilated with adjustable tensioner
- Rotor with hammers or blades
- Adjustable rear roller
- Adjustable skids
- Rear brush rakes
- Universal PTO shaft category 6 - 900 mm

FRA

Machine professionnelle indiquée pour les agriculteurs exigeants, avec transmission par 4 courroies. Elle est destinée aux tracteurs de moyennes et grandes puissances. Étant réversible et déportable, elle est dotée d'une grande polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 2° catégorie, réversible, déportable hydrauliquement
- Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre et arbre passant (gauche et droite) ; 1000 tr/min en option
- Transmission par 4 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Patins réglables
- Râteaux arrières
- Cardan standard catégorie 6 - 900 mm

DEU

Ein professioneller Schlegelmulcher für den anspruchsvollen Bauern. Mit 4 Keilriemen, für Traktoren von mittlerer bis hoher Leistung geeignet. Vielseitig mit Seitenverschiebung, reversiblen Anbau und Heck-Steigeisen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 2 hydraulisch verschiebbar und reversibel
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf und doppelte Eingangswelle (links und rechts); 1000 U/m als Option
- Antrieb mit 4 Keilriemen mit Lüftung und Schraubenspanner
- Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
- Verstellbare Nachlaufwalze
- Verstellbare Kufen
- Rachenbalken
- Standard Gelenkwelle Kategorie 6 - 900 mm

ITA

Macchina professionale che si rivolge ad agricoltori e contoterzisti esigenti. È adatta ad un trattore di medie e grandi potenze. Polivalente, con 4 cinghie di trasmissione, reversibile, spostabile e con rampoini posteriori.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 2° categoria reversibile e spostabile idraulicamente
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera integrata e albero passante (sinistra e destra); 1000 g/min in opzione
- Trasmissione con 4 cinghie con tenditore a vite registrabile
- Rotore con coltelli o mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Slitte regolabili
- Ramponi posteriori
- Cardano standard categoria 6 - 900 mm

VICTOR									kg	lbs	
MOD	**n.**	**hp**	**cm**	**in**	**cm**	**in**	**n.**	**n.**	**kg**	**lbs**	
Victor 150	4C	50 - 130	150	59"	173	68"	28	14	595	1312	
Victor 170	4C	50 - 130	170	66"	193	75"	32	16	615	1356	
Victor 190	4C	50 - 130	190	75"	213	83"	36	18	719	1585	
Victor 210	4C	50 - 130	210	82"	233	91"	40	20	756	1667	
Victor 230	4C	80 - 130	230	90"	253	100"	44	22	814	1795	
Victor 250	4C	80 - 130	250	98"	273	107"	48	24	850	1874	
Victor 270	4C	80 - 120	270	106"	293	115"	52	26	889	1960	

	Cod.	OPTIONAL	
	**R1**	*Gearbox 1000 RPM* *Boitîer pour PDF à 1000 tours* *Getriebe mit 1000 U/min* *Riduttori per PDF a 1000 g/min*	
	**5C**	*5 belt kit* *Kit 5 courroies* *5 Riemen Kit* *Kit 5 cinghie*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Victor 150	180	120	120	645
Victor 170	200	120	120	565
Victor 190	220	120	120	779
Victor 210	240	120	120	806
Victor 230	260	120	120	864
Victor 250	280	120	120	900
Victor 270	300	120	120	939

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
FRM152D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
FRM151D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800044	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	


DMK

ROTARY SLASHER

GYROBROYEUR

KREISELMULCHGERÄT

GIROTRINCIA



3/6 cm - 1/2 inch

10 - 80 HP

7 - 60 KW
540 RPM

3-15 cm - 1-8 inch







ENG

Simple and efficient rotary slasher with good performance and very economic to purchase and maintain.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 (DMK 90-135) and 2 (DMK 150-180)
- Cast iron gearbox 540 RPM
- Direct drive
- Rotor with 2 or 3 swinging blades
- Frontal chains for protection
- Movable rear cover
- Reversible and adjustable skids
- Universal PTO shaft:
  2° Cat. B - 900 mm for DMK 90-100
  2° Cat. B - 1100 mm for DMK 110-120
  4° Cat. B - 1200 mm for DMK 135
  4° Cat. F - 1200 mm for DMK 150/2-150/3
  5° Cat. F - 1200 mm for DMK 180/2-180/3

FRA

Il s'agit d'une machine simple et efficace, qui unit performances et rentabilité dans le prix et l'entretien.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° catégorie (DMK 90-135) et 2° (DMK 150-180)
- Boîtier en fonte 540 tr/min
- Transmission directe
- Rotor avec 2 ou 3 lames escamotables
- Protection arrière
- Patins réglables et réversibles
- Protection avant par chaînes
- Cardan :
  2° Cat. B - 900 mm pour DMK 90-100
  2° Cat. B - 1100 mm pour DMK 110-120
  4° Cat. B - 1200 mm pour DMK 135
  4° Cat. F - 1200 mm pour DMK 150/2-150/3
  5° Cat. F - 1200 mm pour DMK 180/2-180/3

DEU

Einfaches und leistungsfähiges Kreiselmulchgerät mit guter Arbeitsleistung, günstig im Preis und in der Wartung.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- 3-Punkt-Kupplung Kategorie 1 (DMK 90-135) und 2 (DMK 150-180)
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min
- Direkt Antrieb
- Rotor mit 2 oder 3 schwinkenden Messern
- Bewegliches Hinterblech
- Verstellbare und umkehrbare Kufen
- Vorder Auswurfschutz mit Ketten
- Gelenkwelle:
  2° Cat. B - 900 mm für DMK 90-100
  2° Cat. B - 1100 mm für DMK 110-120
  4° Cat. B - 1200 mm für DMK 135
  4° Cat. F - 1200 mm für DMK 150/2-150/3
  5° Cat. F - 1200 mm für DMK 180/2-180/3

ITA

Macchina semplice ed efficace, unisce performance operative ed economicità sia nel prezzo che nella manutenzione.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° categoria (DMK 90-135) e 2° categoria (DMK 150-180)
- Riduttore in ghisa 540 g/min
- Trasmissione diretta
- Rotore con 2 o 3 lame snodate
- Bandella posteriore
- Slitte regolabili e reversibili
- Protezione anteriore con catene
- Giunto cardanico:
  2° Cat. B - 900 mm per DMK 90-100
  2° Cat. B - 1100 mm per DMK 110-120
  4° Cat. B - 1200 mm per DMK 135
  4° Cat. F - 1200 mm per DMK 150/2-150/3
  5° Cat. F - 1200 mm per DMK 180/2-180/3

DMK									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
DMK 90	10 - 40	90	35”	105	42”	2	130	287	
DMK 100	10 - 40	100	40”	115	46”	2	143	315	
DMK 110	10 - 40	110	44”	125	50”	2	160	353	
DMK 120	15 - 60	120	48”	135	54”	2	176	388	
DMK 135	15 - 60	135	53”	150	60”	2	198	437	
DMK 150/2	20 - 60	150	60”	165	66”	2	235	518	
DMK 150/3	20 - 60	150	60”	165	66”	3	260	573	
DMK 180/2	25 - 60	180	72”	195	78”	2	321	707	
DMK 180/3	25 - 60	180	72”	195	78”	3	346	763	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	R	*Rear wheel kit* *Kit de roues arrière* *Hinterrad-Kit* *Kit ruote posteriori*		
	CAT	*Kit rotor with chains* *Kit rotor avec chaînes* *Kit Rotor mit Ketten* *Kit rotore con catene*	DMK 90	
			DMK 100	
			DMK 110	
			DMK 120	
			DMK 135	
			DMK 150/2	
			DMK 150/3	
			DMK 180/3	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
DMK 90	120	110	55	150
DMK 100	130	120	55	163
DMK 110	140	130	55	180
DMK 120	150	140	55	196
DMK 135	170	160	55	218
DMK 150/2	180	170	55	255
DMK 150/3	180	170	65	280
DMK 180/2	210	200	65	341
DMK 180/3	210	200	65	366

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
DMK710D	DMK 90 Blades / Lames / Messer / Lame	
DMK173BD	DMK 120 Blades / Lames / Messer / Lame	
DMK173CD	DMK 150/3 Blades / Lames / Messer / Lame	



EMBANKMENTS MAINTENANCE

ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS

BANKETTPFLEGE

MANUTENZIONE ARGINI



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

FARM & GARDEN EQUIPMENT

Offset flail mowers
Broyeurs d'accotement

Auslegemulcher
Trinciatrici laterali



FUNNY SUPER

20 - 45 HP

MOD
106 / 119 / 132 / 158

2-3 cm - 1-1,5 inch

86 87



CENTURION SUPER

20 - 70 HP

MOD
106 / 132 / 158

2-3 cm - 1-1,5 inch

88 89



FLIPPER SUPER

30 - 100 HP

MOD
132 / 158 / 186 / 214

2,5-5 cm - 1-2 inch

90 91



LEVANTE SUPER

45 - 150 HP

MOD
160 / 190 / 220

4-7 cm - 2-3 inch

92 93

FUNNY SUPER

OFFSET FLAIL MOWER

BROYEUR D'ACCOTEMENT

AUSLEGEMULCHER

TRINCIATRICE LATERALE



2/3 cm - 1/1,5 inch

20 - 45 HP


15 - 34 KW
540 RPM


1-4 cm - 1-2 inch

C

M







ENG

This offset flail mower has a flexible arm and can mow embankments and close to or under trees and bushes. It is designed for semi-professional use and works well with low HP tractors as it is light and flexibile. It can be used to cut grass, weeds and small bushes.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2, hydraulic side-shift and rotation
- Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
- Two belt transmission with adjustable tensioner
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Universal PTO shaft category 4 - 1470 mm

FRA

Ce broyeur d'accotement est indiqué pour des tracteurs de petite et moyenne puissance et pour une utilisation semi-professionnelle. Le déport hydraulique latéral permet de passer sous le feuillage des plantations en lignes. Cette machine se caractérise pour sa maniabilité et sa polyvalence à couper herbe, arbustes etc.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, déport et rotation hydrauliques
- Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée
- Transmission par deux courroies ventilées avec tendeur à vis réglable
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Cardan standard 4° catégorie - 1470 mm

DEU

Dieser Auslegemulcher hat einen beweglichen Arm und kann als Böschungsmäher eingesetzt werden sowie auch unter Bäumen oder Büschen arbeiten. Er ist für einen semi-professionellen Einsatz konzipiert und passt gut zu Traktoren mit geringen HP, da er leicht und flexibel ist. Er kann benutzt werden, um Rasen, Gras und kleine Büsche zu mulchen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2 mit hydraulischer Verschiebung und Rotation
- Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
- Verstellbare Nachlaufwalze
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 1470 mm

ITA

Trinciatrice laterale indicata per piccole e medie potenze per un utilizzo semi-professionale; lo spostamento laterale consente di entrare sotto la chioma di piante e frutteti. Si caratterizza per la sua elasticità unita alla capacità di taglio di erba e piccoli arbusti.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria rotazione e spostamento laterale idraulici
- Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera
- Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile
- Rotore con coltelli o mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano standard 4° categoria - 1470 mm

FUNNY SUPER										
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
Funny Super 106	2C	20 - 45	106	42"	128	50"	32	16	245	540
Funny Super 119	2C	20 - 45	119	47"	141	55"	40	20	251	553
Funny Super 132	2C	20 - 45	132	52"	155	62"	40	20	260	573
Funny Super 158	2C	20 - 45	158	62"	180	71"	48	24	281	619


	Cod.	OPTIONAL
	ER	*Extension for rear roller with scraper, cutting height up to 15 cm - 6 inch* *Rouleau arrière avec racleur, hauteur de coupe jusqu'à 15 cm - 6 inch* *Hintere Walze Verlängerungs mit Abstreifer, Schnitthöhe bis zu 15 cm- 6 inch* *Prolunga rullo posteriore con raschietto, altezza di taglio fino a 15 cm - 6 inch*
	BP	*Rear rubber protection Kit* *Kit de protection arrière en caoutchouc* *Hinteres Gummischutz Kit* *Kit bandella posteriore in gomma*
	FONT	*Cast iron gearbox* *Boîtier en fonte* *Gusseisenes Getriebe* *Moltiplicatore in ghisa*
	3C	*3 belt kit* *Kit 3 courroies* *3 Riemen Kit* *Kit 3 cinghie*

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	106	119	132	158
A	65	65	65	65
B	61	74	87	113
C	126	139	152	178
D	130	130	130	130
E	153	166	179	205
F	100	100	100	100
G	37	37	37	37

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Funny Super 106	130	150	90	265
Funny Super 119	150	150	90	271
Funny Super 132	160	150	90	280
Funny Super 158	160	150	90	301

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC405D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC419D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800039	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

CENTURION SUPER

OFFSET FLAIL MOWER

BROYEUR D'ACCOTEMENT

AUSLEGEMULCHER

TRINCIATRICE LATERALE



2/3 cm - 1/1,5 inch

20 - 70 HP

15 - 34 KW
540 RPM

1-8 cm - 1-3 inch

C

M







ENG

A practical, multipurpose flail mower for the professional farmer with a flexible arm for mowing embankments, etc. The power transmission system is the best available and is suitable for tractors up to 70 HP. The quality, performance and price are outstanding.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch category 1 and 2, with hydraulic side-shift and rotation
- Cast iron gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
- 3 belt transmission with screw adjustable tensioner
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Universal PTO shaft category 4 - 1470 mm

FRA

Polyvalente et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client la technologie la plus avancée disponible aujourd'hui. Le Centurion Super peut équiper des tracteurs d'une puissance maximale de 70 HP. Produit sûr avec un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, déport et rotation hydrauliques
- Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre integrée
- Transmission par 3 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Cardan standard 4° catégorie - 1470 mm

DEU

Ein praktischer, vielseitiger Auslegemulcher für den Profi mit beweglichen Arm so dass er als Böschungmäher eingesetzt werden kann. Das Getriebe ist technisch auf dem letzten Stand und ist für Traktoren bis 70 HP geeignet. Das Preis/Leistungsverhältnis und die Qualität sind ausserordentlich.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2 mit hydraulischer Verschiebung und Rotation
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf und doppelte Eingangswelle
- Antrieb mit 3 Keilriemen mit Lüftung und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
- Verstellbare Nachlaufwalze
- Standard Gelenkwelle Kategorie 4 - 1470 mm

ITA


Polivalente e pratico per l'agricoltore professionista, Centurion Super racchiude nei suoi cinematismi quanto di meglio possa offrire la più recente tecnologia delle trasmissioni. Può essere applicata a trattori di potenza fino a 70 HP. Affidabile, di qualità ed economico.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria con spostamento e rotazione idraulici
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera integrata
- Trasmissione a 3 cinghie ventilate con tenditore a vite registrabile
- Rotore a coltelli o a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Cardano standard 4° categoria - 1470 mm


CENTURION SUPER											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Centurion Super 106	3C	20 - 70	106	42"	126	50"	32	16	290	639	
Centurion Super 132	3C	25 - 70	132	52"	152	60"	40	20	350	772	
Centurion Super 158	3C	25 - 70	158	62"	178	70"	48	24	372	820	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	106	132	158
A	65	65	65
B	61	87	113
C	126	152	178
D	130	130	130
E	153	179	205
F	100	100	100
G	40	40	40

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Centurion Super 106	150	130	90	315
Centurion Super 132	160	150	90	375
Centurion Super 158	190	150	90	397

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate Caisse métallique unitaire Einzelne Metall Palette Cassa singola		Pallet	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800046	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

FLIPPER SUPER

OFFSET FLAIL MOWER

BROYEUR D'ACCOTEMENT

AUSLEGEMULCHER

TRINCIATRICE LATERALE



2,5/5 cm - 1/2 inch

30 - 100 HP

22 - 75 KW
540 RPM


1-9 cm - 1-4 inch

C

M







ENG

Suitable for professional, heavy, duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2 with hydraulic side-shift and rotation
- Cast iron gearbox 540 RPM with free wheel device
- Standard 3 belt drive transmission with screw adjustable tensioner
- Counterblade device
- Adjustable rear levelling roller Ø 160 mm
- High thickness sides 6 mm
- Wide discharge area
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm

FRA

Idéal pour des travaux professionnels et une utilisation intensive. Costaud, élastique et flexible. Il permet un entretien optimal des terrains déclinants, falaises et fossés.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, déport et rotation hydrauliques
- Boîtier en fonte 540 tr/min avec roue libre integrée
- Transmission par 3 courroies avec tendeur à vis réglable
- Contre-couteaux de série
- Kit rouleau arrière réglable Ø 160 mm
- Côtés châssis épaisseur 6 mm
- Grande surface de décharge
- Cardan standard 6° catégorie - 1800 mm

DEU

Dieser Auslegemulcher ist für professionelle Arbeiten bei intensiver Nutzung geeignet. Robust, elastisch und vielseitig. Er ermöglicht eine optimale Pflege von Hängen, Böschungen und Gräben.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2 mit hydraulischer Verschiebung und Rotation
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- Gegen-Messer Vorrichtung als Serienausstattung
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze Ø 160 mm
- Seitenblech mit 6 mm Dicke
- Grosser Entlastungsbereich
- Standard Gelenkwelle Kategorie 6 - 1800 mm

ITA

Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione di terreni declivi, scarpate e fossi.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria con spostamento e rotazione idraulici
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera
- Trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite registrabile
- Dispositivo contro coltelli
- Kit rullo posteriore regolabile, 160 mm di diametro
- Fianchi telaio spessore 6 mm
- Ampia area di scarico
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm

FLIPPER SUPER											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Flipper Super 132	3C	30 - 100	132	52"	158	62"	40	20	470	1036	
Flipper Super 158	3C	30 - 100	158	62"	184	72"	48	24	492	1085	
Flipper Super 186	3C	30 - 100	186	73"	210	82"	56	28	515	1135	
Flipper Super 214	3C	45 - 100	214	85"	230	92"	64	32	570	1256	


	Cod.	OPTIONAL	
	S	*Skid Kit for heavy wear situations* *Surpatins latéraux* *Zusätzlicher Satz von Verschleißkufen* *Kit pattini di usura supplementari*	
	O	*Wide-angle PTO shaft - tight turns* *Cardan homocinétique - virages serrés* *Weitwinkelgelenkwelle - große Beugewinkel* *Cardano omocinetico - curve strette*	
	4C	*4 belt kit* *Kit 4 courroies* *4 Riemen Kit* *Kit 4 cinghie*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	132	158	186	214
A	76	76	76	76
B	82	108	134	156
C	158	184	210	232
D	190	190	190	190
E	198	224	250	262
F	134	134	134	134
G	55	55	55	55

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Flipper Super 132	160	95	215	495
Flipper Super 158	190	95	215	517
Flipper Super 186	190	95	215	517
Flipper Super 214	250	95	215	595

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800046	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

LEVANTE SUPER

OFFSET FLAIL MOWER

BROYEUR D'ACCOTEMENT

AUSLEGEMULCHER

TRINCIATRICE LATERALE



4/7 cm - 2/3 inch

45 - 150 HP

34 - 112 KW
540 RPM

3-12 cm - 1-5 inch

C

M





ENG

Suitable for professional, heavy duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 2 and 3 with hydraulic side-shift and rotation
- Standard 4 belt drive transmission
- Counterblade device
- High thickness sides 10 mm
- Adjustable rear levelling roller Ø 160 mm
- Wide discharge area
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm

FRA

Idéal pour des travaux professionnels et une utilisation intensive. Costaud, élastique et flexible, il permet un entretien optimal des terrains en pente, des falaises et des fossés.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 2° et 3° catégorie, déport et rotation hydrauliques
- Transmission par 4 courroies
- Contre-couteaux de série
- Côtés châssis épaisseur 10 mm
- Kit rouleau arrière réglable Ø 160 mm
- Grande surface de décharge
- Cardan standard 6° catégorie - 1800 mm

DEU

Dieser Auslegemulcher ist für professionelle Arbeiten bei intensiver Nutzung geeignet. Robust, elastisch und vielseitig. Er ermöglicht eine optimale Pflege von Hängen, Böschungen und Gräben.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 2 und 3 mit hydraulischer Verschiebung und Rotation
- Antrieb mit 4 Keilriemen
- Gegen-Messer Vorrichtung als Serienausstattung
- Seitenrahmen 10 mm Breite
- Verstellbare hintere Nachlaufwalze Ø 160 mm
- Großer Entlastungsbereich
- Standard Gelenkwelle Kategorie 6 - 1800 mm

ITA

Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione di terreni declivi, scarpate e fossi.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 2° e 3° categoria con spostamento e rotazione idraulici
- Trasmissione con 4 cinghie
- Dispositivo contro coltelli
- Fianchi telaio spessore 10 mm
- Kit rullo posteriore regolabile, 160 mm di diametro
- Ampia area di scarico
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm

LEVANTE SUPER									kg	lbs	
MOD	**n.**	**hp**	**cm**	**in**	**cm**	**in**	**n.**	**n.**	**kg**	**lbs**	
Levante Super 160	4C	45 - 130	160	63"	180	71"	48	24	720	1588	
Levante Super 190	4C	45 - 130	190	75"	210	82"	56	28	757	1669	
Levante Super 220	4C	58 - 130	220	87"	240	94"	64	32	795	1753	


	Cod.	OPTIONAL	
	**ER**	*Extension for rear roller with scraper* *Rouleau arrière avec racleur* *Hintere Walze Verlängerungs mit Abstreifer* *Prolunga rullo posteriore con raschietto*	
	**S**	*Skid Kit for heavy wear situations* *Surpatins latéraux* *Zusätzlicher Satz von Verschleißkufen* *Kit pattini di usura supplementari*	
	O	*Wide-angle PTO shaft - tight turns* *Cardan homocinétique - virages serrés* *Weitwinkelgelenkwelle - große Beugewinkel* *Cardano omocinetico - curve strette*	
	**5C**	*5 belt kit* *Kit 5 courroies* *5 Riemen Kit* *Kit 5 cinghie*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	160	190	220
A	92	92	92
B	93	120	145
C	184	212	237
D	190	190	190
E	217	244	270
F	135	135	135
G	52	52	52

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Levante Super 160	190	95	215	770
Levante Super 190	220	95	215	807
Levante Super 220	250	95	215	845

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800048	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	



LANDSCAPE MAINTENANCE
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
GARTENPFLEGE
MANUTENZIONE DEL VERDE



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

FARM & GARDEN EQUIPMENT

Engine driven flail mowers
Broyeurs à moteur

Schlegelmulcher mit Motor
Trinciatrici a motore trainante



CENTURION ATV

13 HP

MOD
120 / 132

2-3 cm - 1-1,5 inch

96 97



CENTURION ATV PRO

25 HP

MOD
158

2-3 cm - 1-1,5 inch

98 99


CENTURION ATV

ENGINE DRIVEN FLAIL MOWER

BROYEUR À MOTEUR

SCHLEGELMULCHER MIT MOTOR

TRINCIATRICE A MOTORE TRAINATA



2/3 cm - 1/1,5 inch


15 - 25 HP

11 - 19 KW
540 RPM


4-18 cm - 2-7 inch

C

M







ENG

The Centurion ATV flail mower is designed to be towed by a QUAD, rider or ATV. It can cut and mulch grass, weeds and shrubs or, more simply, to aerate the soil.

STANDARD FEATURES

- 50 mm / 2" ball-type coupling
- Honda GX390 / Loncin G420 engine
- 2 belt drive transmission with screw adjustable tensioner
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Mechanic side-shift 56 cm
- Centrifugal clutch
- Fuel tank 6 L (1.5 gal)
- Wheel position adjustable

DEU

Der Centurion ATV-Mulcher ist die ideale Maschine für den Einsatz mit QUADs, Riders und ATVs. Er kann benutzt werden um Rasen, Gras und Büsche zu mulchen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Kugelkopfkupplung Ø 50 mm
- Honda GX390 / Loncin G420 Motor
- Antrieb mit 2 Keilriemen mit Lüftung und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-messern und Hammerschlegeln
- Einstellbare Nachlaufwalze
- Seitliche mechanische Verschiebung 56 cm
- Fliehkraftkupplung
- 6 L-Tank
- Einstellbare Räder

FRA

Le broyeur Centurion ATV est conçu pour être attelé à l'arrière des quads, riders et ATV. Idéal pour le broyage de l'herbe et des arbustes, il permet également d'aérer le sol.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Crochet d'attelage sphérique ø 50 mm
- Moteur Honda GX390 / Loncin G420
- Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis réglable
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Déport latéral mécanique 56 cm
- Embrayage centrifuge
- Réservoir 6 L
- Position des roues réglable

ITA

La trincia Centurion ATV è ideata per l'applicazione posteriore su QUAD, Rider e ATV. Può essere impiegata per lavori di trinciatura di erba, arbusti o, più semplicemente, per arieggiare il terreno.

CARATTERISTICHE STANDARD


- Aggancio a testina sferico Ø 50 mm
- Motore Honda GX390 / Loncin G420
- Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite registrabile
- Rotore a coltelli o a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Spostamento laterale meccanico 56 cm
- Frizione centrifuga
- Serbatoio da 6 L
- Posizione delle ruote regolabili

CENTURION ATV											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
ATV 120 - Honda	2C	15	119	47"	140	55"	36	18	270	594	
ATV 120 - Loncin	2C	15	119	47"	140	55"	36	18	270	594	
ATV 132 - Honda	2C	25	132	52"	160	63"	40	20	300	661	
ATV 132 - Loncin	2C	25	132	52"	160	63"	40	20	300	661	

	Cod.	OPTIONAL	
	RS	*Kit with support wheel and jack for the tie rod* *Kit avec roue de support et cric pour la barre de direction* *Kit mit Stützrad und Wagenheber für die Spurstange* *Kit con ruota di supporto e martinetto per il tirante*	

Inward facing wheels* / Roues internes* / Innenräder*/ Ruote interne*
Outward facing wheels** / Roues externes** / Außenräder** / Ruote esterne**

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
ATV 120	145	120	105	290
ATV 132	155	120	105	320

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800062	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	

CENTURION ATV PRO

ENGINE DRIVEN FLAIL MOWER

BROYEUR À MOTEUR

SCHLEGELMULCHER MIT MOTOR

TRINCIATRICE A MOTORE TRAINATA



2/3 cm - 1/1,5 inch

25 HP

19 KW
540 RPM


4-14 cm - 2-6 inch

C

M







ENG

The Centurion ATV flail mower is designed to be towed by a QUAD, rider or ATV. It can cut and mulch grass, weed and shrubs or, more simply, to aerate the soil.

STANDARD FEATURES

- 50 mm / 2" ball-type coupling
- Honda IGX800 engine
- 2 belt drive transmission with screw adjustable tensioner
- Rotor with "Y" blades or hammers
- Adjustable rear roller
- Mechanic side-shift 56 cm
- Centrifugal clutch
- Fuel tank 11 L (3 gal)
- Wheel position adjustable

DEU

Der Centurion ATV-Mulcher ist die ideale Maschine für den Einsatz mit QUADs, Riders und ATVs. Er kann benutzt werden um Rasen, Gras und Büsche zu mulchen oder einfach, um den Boden zu belüften.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Kugelkopfkupplung Ø 50 mm
- Honda IGX800 Motor
- Antrieb mit 2 Keilriemen mit Lüftung und einstellbarem Schraubenspanner
- Rotor mit Y-Messern oder Hammerschlegeln
- Einstellbare Nachlaufwalze
- Seitliche mechanische Verschiebung 56 cm
- Fliehkraftkupplung
- 11 L-Tank
- Einstellbare Räder

FRA

Le broyeur Centurion ATV est conçu pour être attelé à l'arrière des quads, riders et ATV. Idéal pour le broyage de l'herbe et des arbustes, il permet également d'aérer le sol.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Crochet d'attelage sphérique Ø 50 mm
- Moteur Honda IGX800
- Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis réglable
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable
- Déport latéral mécanique 56 cm
- Embrayage centrifuge
- Réservoir 11 L
- Position des roues réglable

ITA

La trincia Centurion ATV è ideata per l'applicazione posteriore su QUAD, Rider e ATV. Può essere impiegata per lavori di trinciatura di erba e arbusti o, più semplicemente, per arieggiare il terreno.

CARATTERISTICHE STANDARD


- Aggancio a testina sferico Ø 50 mm
- Motore Honda IGX800
- Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite registrabile
- Rotore a coltelli o a mazze
- Rullo posteriore regolabile
- Spostamento laterale meccanico 56 cm
- Frizione centrifuga
- Serbatoio da 11 L
- Posizione ruote regolabile

CENTURION ATV PRO											
MOD	n.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
HONDA GX 800	2C	25	158	62"	180	71"	48	24	360	794	

	Cod.	OPTIONAL	
	RS	*Kit with support wheel and jack for the tie rod* *Kit avec roue de support et cric pour la barre de direction* *Kit mit Stützrad und Wagenheber für die Spurstange* *Kit con ruota di supporto e martinetto per il tirante*	

Inward facing wheels* / Roues internes* / Innenräder*/Ruote interne*
Outward facing wheels** / Roues externes** / Außenräder**/Ruote esterne**

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
Centurion ATV PRO	205	110	105	380

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
URC404D	Y-blades / Couteaux en Y / Y-Messer / Coltelli a Y	
URC400D	Hammers / Marteaux / Hammerschlegeln / Mazze	
42800062	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	



LANDSCAPE MAINTENANCE
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
GARTENPFLEGE
MANUTENZIONE DEL VERDE



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

FARM & GARDEN EQUIPMENT

Finishing mowers
Tondeuses de finition

Feinarbeit Sichelmähwerke
Tagliaerba di finitura



ET

10 - 25 HP

MOD
100

104 105



SRM

15 - 75 HP

MOD
120 / 150 / 180 / 215

106 107



PRM

15 - 75 HP

MOD
120 / 150 / 180 / 215 / 235

108 109



OMEGA

40 - 90 HP


MOD
12 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21

110 111

DIRECTION OF ROTATION
SENS DE ROTATION
DREHRICHTUNG
SENSO DI ROTAZIONE

1

Front mount
Machine frontale
Frontanbau
Macchina frontale




RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

A	B	C
540	1000	2000

2

Front mount
Machine frontale
Frontanbau
Macchina frontale




RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

D	E	F
540	1000	2000

DIRECTION OF ROTATION
SENS DE ROTATION
DREHRICHTUNG
SENSO DI ROTAZIONE


3
Rear mount
Machine arrière
Heckanbau
Macchina posteriore



RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

G	H	L
540	1000	2000

4
Rear mount
Machine arrière
Heckanbau
Macchina posteriore



RPM – TR/MIN – U/MIN – G/MIN

M	N	P
540	1000	2000

ET 100

FINISHING MOWER

TONDEUSE DE FINITION

FEINARBEIT SICHELMÄHWERK

TAGLIAERBA DI FINITURA



10 - 25 HP

7 - 19 KW
540 RPM

3-10 cm - 1-4 inch







ENG

Three different operation modes in one finishing mower: mulching, side discharge and rear discharge. It is perfect for low HP tractors.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Aluminum gearbox 540 RPM with integrated free wheel device
Direct drive
1 Rotor with 2 blades
Adjustable cutting height
Pivoting wheels
Universal PTO shaft category 2 - 1000 mm

FRA

Cette machine offre trois modes de travail : mulching, déchargement latéral et arrière. Elle est destinée aux tracteurs de faible puissance pour la coupe et l'entretien des surfaces herbeuses.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en aluminium 540 tr/min avec roue libre integrée
Transmission directe
1 rotor avec 2 lames
Hauteur de coupe réglable
Roues pivotantes réglables
Cardan standard 2° catégorie - 1000 mm

DEU

Drei verschiedene Konfigurationen in einem Rasenmäher: Mulcher, Seitenauswurf und Heckauswurf. Es ist ideal für Kleintraktoren mit wenig PS.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
Direktantrieb
1 Rotor mit 2 Messer
Einstellbare Schnitthöhe
Schwenkbare Stützräder
Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 1000 mm


ITA

Configurabile in 3 diverse tipologie di scarico dell'erba: mulching, laterale e posteriore. È adatto a piccole potenze per lavorazioni di taglio e manutenzione del manto erboso.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata
Trasmissione diretta
1 rotore con 2 lame
Altezza di taglio regolabile
Ruote pivotanti
Cardano standard 2° categoria - 1000 mm

ET 100									
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
ET 100	10 - 24	100	40"	110	44"	2	125	276	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
ET 100	110	110	60	145

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate Caisse métallique unitaire Einzelne Metall Palette Cassa singola		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
ET159D	Blades / Lames / Messer / Lame	
42900001	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
42000042	Gearbox / Boîtier / Getriebe / Riduttore	

SRM

REAR FINISHING MOWER
SIDE DISCHARGE

TONDEUSE DE FINITION
ATTELAGE ARRIÈRE
ÉJECTION LATÉRALE

FEINARBEIT HECKANBAU
SEITENAUSWURF
SICHELMÄHWERK

TAGLIAERBA DI
FINITURA ATTACCO
POSTERIORE SCARICO
LATERALE



15 - 75 HP

11 - 56 KW
540 RPM

3-10 cm - 1-4 inch



ENG

This side-discharge finishing mower has a high-quality cutting system for professional-quality and efficient cutting of large areas.

STANDARD FEATURES
3-point hitch, category 1
Cast iron gearbox 540 RPM; 1000 and 2000 RPM in option
2 belt transmission
3 rotors each with single blade
Side-discharge
Optional mulching system
Adjustable height, pivoting wheels
Universal PTO shaft, category 2 - 1000 mm
Central lubrication of the blade shafts

FRA

Pour une coupe professionnelle parfaite de l'herbe, y compris sur les grandes surfaces, cette machine conjugue efficacité et qualité de coupe.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Attelage à 3 points 1° catégorie
Boîtier en fonte 540 tr/min ; 1000 et 2000 tr/min en option
Transmission par 2 courroies
3 rotors avec 1 lame chacun
Éjection latérale
Prédisposée au montage du kit mulching
Hauteur réglable, roues pivotantes
Cardan standard 2° catégorie - 1000 mm
Lubrification centralisée des arbres des lames

DEU

Dieses Sichelmähwerk mit Seitenauswurf hat ein Schneidesystem höchster Qualität für professionelles und leistungsfähiges Mähen von grossen Flächen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Gusseisenes Getriebe 540 U/min; 1000 und 2000 U/m als Option
2 Keilriemen Antrieb
3 Rotoren mit je 1 Messer
Seitenauswurf
Vorbereitet für den Einbau eines Mulch-Systems
Einstellbare Schnitthöhe, schwenkbare Stützräder
Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 1000 mm
Zentralschmierung der Messerwellen

ITA


Per una perfetta operazione di taglio dell'erba anche su grandi superfici, coniuga efficacia e qualità di taglio professionali.

CARATTERISTICHE STANDARD
Attacco a 3 punti 1° categoria
Riduttore in ghisa 540 g/min; 1000 e 2000 g/m in opzione
Trasmissione a 2 cinghie
3 rotori ad 1 lama
Scarico laterale
Predisposta per montare il kit mulching
Altezza regolabile, ruote pivotanti
Cardano standard 2° categoria - 1000 mm
Lubrificazione degli alberi delle lame centralizzata

SRM								
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
SRM 120	15 - 75	120	48"	145	58"	3	177	390
SRM 150	15 - 75	150	60"	180	72"	3	207	456
SRM 180	15 - 75	180	72"	215	86"	3	233	514
SRM 215	15 - 75	215	85"	250	100"	3	285	628

	Cod.	OPTIONAL	Type
	**KM**	*Kit mulching with additional mulching blades* *Kit mulching avec lames supplémentaires* *Mulchkit mit zusätzlichen Mulchmessern* *Kit mulching con lame supplementari*	SRM 120 SRM 150 SRM 180 SRM 215
	**A**	*Anti-scalp roller – land with speed bumps* *Rouleau frontal anti-scalp – terrains irréguliers* *Anti-Skalp Walze – Boden mit Unebenheiten* *Rullo antiscalpo – terreni irregolari*	
	**R1**	*Gearbox 1000 RPM* *Boîtier pour PDF à 1000 tours* *Getriebe mit 1000 U/min* *Riduttori per PDF a 1000 RPM*	
	R2	*Gearbox 2000 RPM* *Boîtier pour PDF à 2000 tours* *Getriebe mit 2000 U/min* *Riduttori per PDF 2000 RPM*	
	**P**	*Pneumatic tires – soft lawns and terrain* *Roues pneumatiques – prairies et terrains souples* *Luftreifen – Wiesen und weiche Böden* *Ruote pneumatiche – prati e terreni soffici*	
	**G**	*Hard rubber wheel - no punctures* *Roues pleines grandes - sans perçages* *Breite Vollgummiräder – keine Reifenpannen* *Ruote piene larghe - senza forature*	
	FM	*Front mount - Attelage frontal* *Frontanbau - Attacco anteriore*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
SRM 120	130	120	60	197
SRM 150	160	120	60	227
SRM 180	190	120	60	253
SRM 215	220	120	60	305

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
SRM051D	Complete blade hub / Moyeu complet / Drehungsgruppe / Mozzo completo	
42900001	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
42000010	Gearbox / Boîtier / Getriebe / Riduttore	

PRM

REAR FINISHING MOWER
REAR DISCHARGE

TONDEUSE DE FINITION
ATTELAGE ARRIÈRE
ÉJECTION ARRIÈRE

FEINARBEIT HECKANBAU
HECKAUSWURF
SICHELMÄHWERK

TAGLIAERBA DI FINITURA
ATTACCO POSTERIORE
SCARICO POSTERIORE



15 - 75 HP

11 - 56 KW
540 RPM

3-10 cm - 1-4 inch



ENG

This rear-discharge finishing mower has a high-quality cutting system for professional-quality and efficient cutting of large areas.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1
- Cast iron gearbox 540 RPM; 1000 and 2000 RPM in option
- 2 belt transmission
- 3 rotors each with single blade, XRM 235: 5 rotors each with single blade
- Rear-discharge
- Optional mulching system
- Adjustable height, pivoting wheels
- Universal PTO shaft, category 2 - 1000 mm, XRM - 800 mm
- Central lubrication of the blade shafts

FRA

Pour une coupe professionnelle parfaite de l'herbe, y compris sur les grandes surfaces, cette machine conjugue efficacité et qualité de coupe.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° catégorie
- Boîtier en fonte 540 tr/min ; 1000 et 2000 tr/min en option
- Transmission par 2 courroies
- 3 rotors avec 1 lame chacun, XRM 235 : 5 rotors avec 1 lame chacun
- Éjection arrière
- Prédisposée au montage du kit mulching
- Hauteur réglable, roues pivotantes
- Cardan standard 2° catégorie - 1000 mm, XRM - 800 mm
- Lubrification centralisée des arbres des lames

DEU

Dieses Sichelmähwerk mit Heckauswurf hat ein Schneidesystem höchster Qualität für professionelles und leistungsfähiges Mähen von grossen Flächen.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
- Gusseisenes Getriebe 540 U/min; 1000 und 2000 U/m als Option
- 2 Keilriemen Antrieb
- 3 Rotoren mit je 1 messer, XRM 235: 5 Rotoren mit je 1 Messer
- Heckauswurf
- Vorbereitet für den Einbau eines Mulch-Systems
- Einstellbare Schnitthöhe, schwenkbare Stützräder
- Standard Gelenkwelle Kategorie 2 - 1000 mm, XRM - 800 mm
- Zentralschmierung der Messerwellen

ITA

Per una perfetta operazione di taglio dell'erba anche su grandi superfici, coniuga efficacia e qualità di taglio professionali.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° categoria
- Riduttore in ghisa 540 g/min; 1000 e 2000 g/m in opzione
- Trasmissione a 2 cinghie
- 3 rotori a 1 lama, XRM 235: 5 rotori a 1 lama
- Scarico posteriore
- Predisposta per montare il kit mulching
- Altezza regolabile, ruote pivotanti
- Cardano standard 2° categoria - 1000 mm, XRM - 800 mm
- Lubrificazione degli alberi delle lame centralizzata

PRM								
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
PRM 120	15 - 75	120	48"	130	52"	3	180	397
PRM 150	15 - 75	150	60"	160	64"	3	211	465
PRM 180	15 - 75	180	72"	190	76"	3	239	527
PRM 215	15 - 75	215	85"	225	90"	3	289	637
XRM 235	15 - 75	235	93”	245	98”	5	320	705

	Cod.	OPTIONAL	Type
	**KM**	*Kit mulching with additional mulching blades* *Kit mulching avec lames supplémentaires* *Mulchkit mit zusätzlichen Mulchmessern* *Kit mulching con lame supplementari*	PRM 120 PRM 150 PRM 180 PRM 215 XRM 235
	**A**	*Anti-scalp roller – land with speed bumps* *Rouleau frontal anti-scalp – terrains irréguliers* *Anti-Skalp Walze – Boden mit Unebenheiten* *Rullo antiscalpo – terreni irregolari*	
	**R1**	*Gearbox 1000 RPM* *Boîtier pour PDF à 1000 tours* *Getriebe mit 1000 U/min* *Riduttori per PDF a 1000 RPM*	
	R2	*Gearbox 2000 RPM* *Boîtier pour PDF à 2000 tours* *Getriebe mit 2000 U/min* *Riduttori per PDF 2000 RPM*	
	**P**	*Pneumatic tires – soft lawns and terrain* *Roues pneumatiques – prairies et terrains souples* *Luftreifen – Wiesen und weiche Böden* *Ruote pneumatiche – prati e terreni soffici*	
	**G**	*Hard rubber wheel – no punctures* *Roues pleines larges – sans crevaisons* *Breite Vollgummiräder – keine Reifenpannen* *Ruote piene larghe - senza forature*	
	FM	*Front mount - Attelage frontal* *Frontanbau - Attacco anteriore*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
PRM 120	130	120	60	200
PRM 150	160	120	60	231
PRM 180	190	120	60	259
PRM 215	220	120	60	309
XRM 235	240	120	60	340

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
SRM051D	Complete blade hub / Moyeu complet / Drehungsgruppe / Mozzo completo	
42900001	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
42000010	Gearbox / Boîtier / Getriebe / Riduttore	

OMEGA

FINISHING MOWER

TONDEUSE DE FINITION

FEINARBEIT SICHELMÄHWERK

TAGLIAERBA DI FINITURA



40 - 90 HP

30 - 67 KW
540 RPM



3-10 cm - 1-4 inch







ENG

This gang mower is an excellent choice for sports fields, parks, large meadows, etc. thanks to its high quality components.

STANDARD FEATURES

- Main frame with 2 pneumatic tires
- Transmission with wide-angle PTO shafts and hydraulic system for raising and lowering the three mower units
- 3 PRM/XRM finishing mowers with cast iron gearbox 540 RPM and belt transmission
- Rear discharge and optional mulching system
- Adjustable height, pivoting wheels
- Universal PTO shaft, category 5, with slip-clutch - 1000 mm
- Central lubrication
- Anti-scalp rollers

DEU

Dieses Kombi-Mähwerk ist die richtige Wahl für Sportfelder, Parkanlagen, Wiesenflächen, usw wegen seinen hochwertigen Komponenten.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Zugrahmen mit 2 Luftreifen
- Weitwinkelgelenkwellen und Hydrauliksystem zur Hebung der Mähwerke
- 3 PRM/XRM Mähwerke mit gusseisen Getriebe 540 U/min und Keilriemen Antrieb
- Heckauswurf und vorbereitet für den Einbau eines Mulch-Systems
- Einstellbare Schnitthöhe, schwenkbare Stützräder
- Standard Gelenkwelle Kategorie 5 mit Rutschkupplung - 1000 mm
- Zentralschmierung
- Anti-Skalp Walzen

FRA

Il s'agit d'une machine professionnelle conçue avec des matériaux de haute qualité pour résister à un grand nombre d'heures de travail, destinée à la tonte des gazons de grandes surfaces, telles que les parcs, les espaces verts et les terrains de golf.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Châssis traîné avec 2 roues pneumatiques
- Transmission avec cardans homocinétiques et circuit hydraulique pour le relevage des trois éléments
- 3 tondeuses de finition PRM/XRM avec boîtiers en fonte 540 tr/min avec transmission par courroies
- Éjection arrière et prédisposition au montage du kit mulching
- Hauteur de coupe réglable, roues pivotantes réglables
- Cardan standard 5° catégorie avec friction de sécurité - 1000 mm
- Lubrification centralisée
- Rouleaux frontaux anti-scalp

ITA


Di concezione professionale sia nella forma che nella qualità dei materiali impiegati, è adatta ad essere impiegata nei prati di grandi dimensioni, campi da golf, parchi.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Telaio carrellato con 2 ruote pneumatiche
- Trasmissione con cardani omocinetici e impianto idraulico per il sollevamento dei tre elementi
- 3 tagliaerba PRM/XRM con riduttori in ghisa 540 g/min con trasmissione a cinghia
- Scarico posteriore e predisposizione al montaggio del kit mulching
- Altezza di taglio regolabile, ruote pivotanti
- Cardano standard 5° categoria frizione - 1000 mm
- Lubrificazione centralizzata
- Rulli antiscalpo

OMEGA									kg	lbs	
MOD	hp	cm	in	120	150	180	215	235	kg	lbs	
Omega 12	40 - 90	360	144"	2	1				1261	2780	
Omega 14	40 - 90	420	168"		3				1266	2791	
Omega 15	40 - 90	450	180"		2	1			1270	2800	
Omega 17	40 - 90	510	204"			3			1442	3179	
Omega 19	40 - 90	565	222"			2		1	1479	3261	
Omega 21	40 - 90	635	250"				2	1	1521	3353	

	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**KM**	*Kit mulching with additional mulching blades* *Kit mulching avec lames supplémentaires* *Mulchkit mit zusätzlichen Mulchmessern* *Kit mulching con lame supplementari*	PRM 120	
			PRM 150	
			PRM 180	
			PRM 215	
			XRM 235	
	O	*Wide-angle PTO shaft - tight turns* *Cardan homocinétique - virages serrés* *Weitwinkelgelenkwelle - enge Kurven* *Cardano omocinetico - curve strette*		
	**P**	*Pneumatic tires – soft lawns and terrain* *Roues pneumatiques – prairies et terrains souples* *Luftreifen – Wiesen und weiche Böden* *Ruote pneumatiche – prati e terreni soffici*		
	**G**	*Hard rubber wheel – no punctures* *Roues pleines larges – sans crevaisons* *Breite Vollgummiräder – keine Reifenpannen* *Ruote piene larghe - senza forature*		



	Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
DIMENSIONS **DIMENSIONS** **ABMESSUNGEN** **INGOMBRI**	**Omega 12**	460	240	240	1321
	Omega 14	460	240	240	1326
	Omega 15	460	240	240	1330
DIMENSIONS FRAME **DIMENSIONS CHÂSSIS** **ABMESSUNGEN RAHMEN** **INGOMBRI TELAIO**	**Omega 17**	340	240	240	725
	Omega 19	340	240	240	750
	Omega 21	340	240	240	780
DIMENSIONS MOWER **DIMENSIONS TONDEUSE** **ABMESSUNGEN MÄHWERK** **INGOMBRI TAGLIAERBA**	**Omega 17**	190	120	240	777
	Omega 19	240	120	240	858
	Omega 21	240	120	240	958


PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Single metal crate** **Caisse métallique unitaire** **Einzelne Metall Palette** **Cassa singola**		**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42000010	Gearbox / Boîtier / Getriebe / Riduttore	
42900001	Finishing mower's wheels / Roues tondeuse / Mähwerkeräder / Ruote tagliaerba	
42900003	Frame's wheels / Roues châssis / Rahmenräder / Ruote telaio	

SHREDDING
BROYAGE DE VÉGÉTAUX
HOLZHÄCKSELN
TRITURAZIONE



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

Premiata ditta Del Morino dal 1875

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

Bio Chippers/Shredders
Broyeurs à végétaux
Holzhäcksler
Biotrituratori



BIONDA

5 - 6 Ø CM

MOD
G 210 /
GP 160 / 200
E-230 / E-400

114 115



PUGIO

5 - 6 Ø CM

MOD
GP 160 / 200
G 210 / 3 P / GX 160 / 200
E-230 / E-400

116 117



VULCAN

5 - 7 Ø CM

MOD
G 210 / 420
GP 200 /
GX 270 / 390 / 3 P

118 119



SCUTUM

7 - 9 Ø CM

MOD
GX 270 / 390
G 420 / 3 P

120 121



ARGO

10 Ø CM

MOD
3 P

122 123



SCORPION

12 - 15 Ø CM

MOD
Scorpion
Scorpion NS

124 125

Backhoes
Retropelles
Dreipunkthydraulikbagger
Retroescavatori



RES 10

10 - 55 HP

126 127



RES 15/20/30

20 - 70 HP

128 129



RES 40/50

40 - 100 HP

130 131

Potato diggers
Arracheuses de pommes de terre
Kartoffelroder
Cavapatate



DM 50

10 - 30 HP

132



DM 100

30 - 50 HP

133

BIONDA

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX

HOLZHÄCKSLER

BIOTRITURATORE



6 - 7
HP

5/6 cm - 2 inch





ENG

This bio shredder is suitable for semi-professional use. Its quality/price ratio is one of the best in its category.

STANDARD FEATURES

- 1st-quality steel frame, highly resistant, anti-vibration, 4 mm thick, laser-cut, machine-bent and robot-welded
- Belt transmission with tensioner
- Rotor electronically balanced, forced ventilation, steel bearing supports, highly resistant steel shaft
- 1 blade and 6 reversible blades of high resistance tempered steel with quick replacement system
- Adjustable counter blade, easily replaceable
- Self-cleaning screen with longitudinal slots and quick removal system
- Tubeless tires Ø 200 mm with steel rims and rubber tread

FRA

Ce broyeur à végétaux est indiqué pour une utilisation semi-professionnelle et son rapport qualité/prix est incomparable dans sa catégorie.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Structure en acier de première qualité, haute résistance, épaisseur de 4 mm découpée au laser, pliée et soudée
- Transmission par courroie avec tendeur à vis
- Rotor : ventilation forcée, supports de roulements en fonte ; axe en acier
- 1 couteau et 6 marteaux réversibles en acier trempé haute résistance avec système de remplacement rapide, équilibrés électroniquement
- Contre-couteau réversible à section variable
- Autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide du système
- Roues professionnelles Ø 200 mm, jante en acier et bande de roulement en caoutchouc

DEU

Dieser Bio Häcksler ist für den semiprofessionellen Einsatz konzipiert. Das Preis/Leistungsverhältnis ist ausserordentlich in seiner Kategorie.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Stahlrahmen, erste Qualität, Widerstandsfähig, 4 mm Dick wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungsstahl mit Zwangsbelüftung, Kugellager in Gusseisenhalterungen, elektronisch ausgewuchtet
- 1 Messer und 6 reversiblen Messern aus hochfestem gehärtetem Stahl mit Schnellwechselsystem
- Leicht austauschbares und verstellbares Gegen-Messer
- Selbst-reinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitze
- Luftreifen Ø 200 mm mit Stahlfelgen und Gummiprofil

ITA

Trituratore adatto ad un utilizzo semi-professionale. Il suo rapporto qualità/prezzo lo rende insuperabile nella sua categoria.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, spessore 4 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari CNC
- Trasmissione a cinghia con tenditore a vite
- Rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza, bilanciato elettronicamente
- 1 coltello e 6 coltelli reversibili in acciaio temperato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida
- Controcoltello intercambiabile a sezione variabile
- Funzione di autopulizia con setacci longitudinali
- Ruote professionali Ø 200 mm, cerchi in acciaio e battistrada in gomma

BIONDA										
MOD	version	hp	kW	cm Ø	in Ø	n.	n.	kg	lbs	
BIONDA G 210	Loncin G 210	7	-	5 - 6	2”	1	6	75	165	
BIONDA GP 160	Honda GP 160	5,5	-	5 - 6	2”	1	6	78	172	
BIONDA GP 200	Honda GP 200	6,5	-	5 - 6	2”	1	6	85	187	
E-BIONDA 230	Electric 230V	-	3kW	5 - 6	2”	1	6	85	187	
E-BIONDA 400	Electric 400V	-	3kW	5 - 6	2”	1	6	85	187	

	Cod.	OPTIONAL	
	C	*Two-blade rotor* *Rotor à deux couteaux* *Rotor mit zwei Messer* *Rotore con 2 lame*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
BIONDA G 210	90	55	90	95
BIONDA GP 160	90	55	90	98
BIONDA GP 200	90	55	90	105
E-BIONDA 230	90	55	90	105
E-BIONDA 400	90	55	90	105

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	Pallet	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42900025	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
TTSBIO346D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
TRPBIO341D	Reversible blades / Marteaux réversibles / Reversible Messer / Coltelli reversibili	

PUGIO

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX

HOLZHÄCKSLER

BIOTRITURATORE



6 - 30
HP

5/6 cm - 2 inch





ENG

This bio shredder is suitable for semi-professional use.

STANDARD FEATURES

1st-quality steel frame, highly resistant, anti-vibration, 5 mm thick, laser-cut, machine-bent and robot-welded
Belt transmission with tensioner
Rotor: forces ventilation, steel bearing supports, highly resistant steel shaft
1 blade and 6 reversible blades of high-resistance tempered steel with quick-replacement system, electronically balanced
Adjustable counter blade, easily replaceable
Self-cleaning screen with longitudinal slots and quick-removal system
Tubeless tires Ø 200 mm with steel rims and rubber tread
PTO version, category 1 cardan shaft - 700 mm

FRA

Indiqué pour une utilisation semi-professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure en acier de première qualité, haute résistance, épaisseur de 5 mm découpée au laser, pliée et soudée
Transmission par courroie avec tendeur à vis
Rotor : ventilation forcée, supports de roulements en fonte ; axe en acier
1 couteau et 6 marteaux réversibles en acier trempé haute résistance avec système de remplacement rapide, équilibrés électroniquement
Contre-couteau réversible à section variable
Autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide
Roues professionnelles Ø 200 mm, jante en acier et bande de roulement en caoutchouc
Version PDF, cardan 1° catégorie - 700 mm

DEU

Dieser Bio Häcksler ist für den semiprofessionellen Einsatz geeignet.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

Stahlrahmen, erste Qualität, Widerstandsfähig, 5 mm Dick um Vibrationen zu vermeiden, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
Rotor aus Hochleistungsstahl mit Zwangsbelüftung, Kugellager in Gusseisenhalterungen
1 Messer und 6 reversiblen Messern aus hochfestem gehärtetem Stahl mit Schnellwechselsystem, elektronisch ausgewuchtet
Leicht austauschbares und verstellbares Gegen-Messer
Selbst-reinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitze
Luftreifen Ø 200 mm mit Stahlfelgen und Gummiprofil
PTO-Version mit Kategorie 1 Gelenkwelle - 700 mm

ITA

Trituratore adatto ad un utilizzo semi-professionale.


CARATTERISTICHE STANDARD

Struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, anti-vibrazioni, spessore 5 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari CNC
Trasmissione a cinghia con tenditore a vite
Rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza
1 coltello e 6 coltelli reversibili in acciaio temperato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida, bilanciato elettronicamente
Controcoltello intercambiabile a sezione variabile
Funzione di autopulizia con setacci longitudinali
Ruote professionali Ø 200 mm, cerchi in acciaio e battistrada in gomma
Versione PTO, cardano 1° categoria - 700 mm

PUGIO								kg	lbs	
MOD	**version**	**hp**	**kW**	**cm Ø**	**in Ø**	**n.**	**n.**	**kg**	**lbs**	
PUGIO GP 160	Honda GP 160	5,5	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	90	198	
PUGIO GP 200	Honda GP 200	6,5	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	97	214	
PUGIO G 210	Loncin G 210	7	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	97	214	
PUGIO 3P	Tractor PTO 3P	10 - 30	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	97	214	
E-PUGIO 230	Electric 230 V	-	3kW	5	1,6”	1	6	97	214	
E-PUGIO 400	Electric 400 V	-	3kW	5	1,6”	1	6	97	214	
PUGIO GX 160	Honda GX 160	5,5	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	90	198	
PUGIO GX 200	Honda GX 200	6,5	-	5 - 6	1,6 - 2”	1	6	97	214	

	Cod.	OPTIONAL	
	**T**	*3-point hitch for tractor PTO* *Attelage à la prise de force du tracteur* *Anschluss an der Zapfwelle des Traktors* *Attacco alla PDF del trattore*	
	**C**	*Two-blade rotor* *Rotor à deux couteaux* *Rotor mit zwei Messer* *Rotore con 2 lame*	
	**TB**	*Tow bar kit* *Kit timon de remorquage* *Anhängerkupplungs-Kit* *Kit timone di traino*	
	**AT**	*3-point hitch to transport engine models* *Attelage à 3 points pour le transport des modèles à moteur* *Dreipunktbock zum Transport von Motorversionen* *Attacco a 3 punti per il trasporto dei modelli a motore*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
PUGIO GP 160	75	75	105	110
PUGIO GP 200	75	75	105	117
PUGIO G 210	75	75	105	117
PUGIO 3P	75	75	105	117
E-PUGIO 230	75	75	105	117
E-PUGIO 400	75	75	105	117
PUGIO GX 160	75	75	105	110
PUGIO GX 200	75	75	105	117

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO

	**Pallet**	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42900001	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
TTSBIO346D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
TRPBIO341D	Reversible blades / Marteaux réversibles / Reversible Messer / Coltelli reversibili	

VULCAN

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX


HOLZHÄCKSLER

BIOTRITURATORE



7 - 30
HP

5/7 cm - 2 inch



ENG

This bio shredder is designed for semi-professional use. It guarantees reliable and efficient operation.

STANDARD FEATURES

- 1st-quality steel frame, highly resistant, anti-vibration, 5 mm thick, laser-cut, machine-bent and robot-welded
- Belt transmission with tensioner
- Rotor: forced ventilation, steel bearing supports, high-strength steel shaft
- 2 blades and 6 reversible blades of high-resistance tempered steel with quick-replacement system, electronically balanced
- Adjustable counter blade, easily replaceable
- Self-cleaning screen with longitudinal slots and quick-removal system
- Tubeless tires Ø 200 mm with steel rims and rubber tread
- PTO version, category 1 cardan shaft - 700 mm

FRA

Broyeur de branche étudié pour une utilisation semi-professionnelle. Il assure un travail sûr et efficace.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Structure en acier de première qualité, haute résistance, épaisseur de 5 mm découpée au laser, pliée et soudée
- Transmission par courroie avec tendeur à vis
- Rotor : ventilation forcée, supports de roulements en fonte ; axe en acier
- 2 couteaux et 6 marteaux réversibles en acier trempé haute résistance avec système de remplacement rapide, équilibrés électroniquement
- Contre-couteau réversible à section variable
- Autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide
- Roues professionnelles Ø 200 mm, jante en acier et bande de roulement en caoutchouc
- Version PDF, cardan 1° catégorie - 700 mm

DEU

Für den semiprofessionellen Einsatz geeignet. Er garantiert sichere und effektive Häckselarbeiten.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Stahlrahmen, erste Qualität, Widerstandsfähig, 5 mm Dick um Vibrationen zu vermeiden, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungsstahl mit Zwangsbelüftung, Kugellager in Gusseisenhalterungen
- 2 Messer und 6 reversible Messer aus hochfestem gehärtetem Stahl mit Schnellwechselsystem, elektronisch ausgewuchtet
- Leicht austauschbares und verstellbares Gegen-Messer
- Selbst-reinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitze
- Luftreifen Ø 200 mm mit Stahlfelgen und Gummiprofil
- PTO-Version mit Kategorie 1 Gelenkwelle - 700 mm

ITA

Trituratore studiato per un utilizzo semi-professionale. Garantisce una lavorazione sicura ed efficace.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, anti-vibrazioni, spessore 5 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari CNC
- Trasmissione a cinghia con tenditore a vite
- Rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza
- 2 coltelli e 6 coltelli reversibili in acciaio temperato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida, bilanciato elettronicamente
- Controcoltello intercambiabile a sezione variabile
- Funzione di autopulizia con setacci longitudinali
- Ruote professionali Ø 200 mm, cerchi in acciaio e battistrada in gomma
- Versione PTO, cardano 1° categoria - 700 mm

VULCAN							kg	lbs	
MOD	**version**	**hp**	**cm**	**in**	**n.**	**n.**	**kg**	**lbs**	
VULCAN GP 200	Honda GP 200	6,5	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	109	240	
VULCAN GX 270	Honda GX 270	9	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	118	260	
VULCAN GX 390	Honda GX 390	13	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	130	286	
VULCAN G 210	Loncin G 210	7	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	145	319	
VULCAN G 420	Loncin G 420	14	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	156	343	
VULCAN 3P	Tractor PTO 3P	10 - 30	5 - 7	1,6 - 2"	2	6	122	269	

	Cod.	OPTIONAL	
	**T**	*3-point hitch for tractor PTO* *Attelage à la prise de force du tracteur* *Anschluss an der Zapfwelle des Traktors* *Attacco alla PDF del trattore*	
	**KP**	*Extension of ejection tube 1.80 m* *Rallonge du tuyau d'éjection 1,80 m* *Auswurfverlängerungsrohr 1,80 m* *Prolunga del tubo di scarico h 1,80 m*	
	**TB**	*Tow bar kit* *Kit timon de remorquage* *Anhängerkupplungs-Kit* *Kit timone di traino*	
	**AT**	*3-point hitch to transport engine models* *Attelage à 3 points pour le transport des modèles à moteur* *Dreipunktbock zum Transport von Motorversionen* *Attacco a 3 punti per il trasporto dei modelli a motore*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
VULCAN GP 200	110	60	105	129
VULCAN GX 270	110	60	105	138
VULCAN GX 390	110	60	105	150
VULCAN G 210	110	60	105	165
VULCAN G 420	110	60	105	176
VULCAN 3P	110	60	105	142

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Pallet

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42900001	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
TTSBIO346D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
TRPBIO341D	Reversible blades / Marteaux réversibles / Reversible Messer / Coltelli reversibili	

SCUTUM

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX

HOLZHÄCKSLER

BIOTRITURATORE



10 - 45 HP

7/9 cm - 3 inch





ENG

This bio shredder is both reliable and safe. It has successfully passed all tests to ensure maximum safety and efficiency for the operator during shredding work.

STANDARD FEATURES

- 1st-quality steel frame, highly resistant, anti-vibration, 5 mm thick, laser-cut, machine-bent and robot-welded
- Belt transmission with tensioner
- Rotor: forced ventilation, steel bearing supports, high-strength steel shaft
- 2 blades and 6 reversible blades of high-resistance tempered steel with quick-replacement system, electronically balanced
- 2 adjustable counter blades, easily replaceable
- Self-cleaning screen with longitudinal slots and quick-removal system
- Pneumatic tires Ø 330 mm
- PTO version, category 1, universal PTO shaft - 700 mm

FRA

Machine sûre, elle a depuis toujours dépassé tous les essais et les contrôles qualité afin d'assurer au client final la sécurité et l'efficacité nécessaires pour un parfait broyage.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Structure en acier de première qualité, haute résistance, épaisseur de 5 mm découpée au laser, pliée et soudée
- Transmission par courroie avec tendeur à vis
- Rotor : ventilation forcée, supports de roulements en fonte ; axe en acier
- 2 couteaux et 6 marteaux réversibles en acier trempé haute résistance avec système de remplacement rapide, équilibrés électroniquement
- 2 contre-couteaux réversibles à section variable
- Autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide
- Roues professionnelles Ø 330 mm
- Version PTO avec cardan standard 1° catégorie - 700 mm

DEU

Dieser Häcksler ist zuverlässig und sicher. Er hat alle Prüfungen erfolgreich bestanden, um maximale Sicherheit und Effizienz für den Benutzer bei Zerkleinerungsarbeiten zu gewährleisten.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Stahlrahmen, erste Qualität, Widerstandsfähig, 5 mm Dick um Vibrationen zu vermeiden, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungsstahl mit Zwangsbelüftung, Kugellager in Gusseisenhalterungen
- 2 Messer und 6 reversible Messer aus hochfestem gehärtetem Stahl mit Schnellwechselsystem, elektronisch ausgewuchtet
- 2 leicht austauschbaresund verstellbare Gegen-Messer
- Selbst-reinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitze
- Luftreifen Ø 330 mm
- PTO-Version mit Kategorie 1 Gelenkwelle - 700 mm

ITA

Macchina di assoluta affidabilità, ha superato con lode tutti i test effettuati per assicurare all'utente massima sicurezza ed efficacia nelle lavorazioni di triturazione.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, anti-vibrazioni, spessore 5 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari CNC
- Trasmissione a cinghia con tenditore a vite
- Rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza
- 2 coltelli e 6 coltelli reversibili in acciaio temperato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida, bilanciato elettronicamente
- 2 controcoltelli intercambiabili a sezione variabile
- Funzione di autopulizia con setacci longitudinali
- Ruote professionali Ø 330 mm
- Versione PTO, cardano 1° categoria - 700 mm

SCUTUM									
MOD	version	hp	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
SCUTUM GX 270	Honda GX 270	9	7 - 9	3"	2	6	145	320	
SCUTUM GX 390	Honda GX 390	13	7 - 9	3"	2	6	150	331	
SCUTUM 3P	Tractor PTO 3P	10 - 45	7 - 9	3"	2	6	150	331	
SCUTUM G 420	Loncin G 420	14	7 - 9	3"	2	6	150	331	

	Cod.	OPTIONAL	
	**T**	*3-point hitch for tractor PTO* *Attelage à la prise de force du tracteur* *Anschluss an der Zapfwelle des Traktors* *Attacco alla PDF del trattore*	
	**KP**	*Extension of ejection tube 1.80 m* *Rallonge du tuyau d'éjection 1,80 m* *Auswurfverlängerungsrohr 1,80 m* *Prolunga del tubo di scarico h 1,80 m*	
	**C**	*Four-blade rotor* *Rotor à quatre couteaux* *Rotor mit vier Messer* *Rotore con 4 lame*	
	**TB**	*Tow bar kit* *Kit timon de remorquage* *Anhängerkupplungs-Kit* *Kit timone di traino*	
	**AT**	*3-point hitch to transport engine models* *Attelage à 3 points pour le transport des modèles à moteur* *Dreipunktbock zum Transport von Motorversionen* *Attacco a 3 punti per il trasporto dei modelli a motore*	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
SCUTUM GX 270	110	60	105	165
SCUTUM GX 390	110	60	105	170
SCUTUM 3P	110	60	105	170
SCUTUM G 420	110	60	105	170

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Pallet

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42900002	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
TTSBIO559D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
TRPBIO341D	Reversible blades / Marteaux réversibles / Reversible Messer / Coltelli reversibili	


ARGO

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX

HOLZHÄCKSLER


BIOTRITURATORE



20 - 80 HP

10 cm - 4 inch





ENG

This bio shredder is both reliable and safe. It has successfully passed all tests to ensure maximum safety and efficiency for the operator during shredding work.

STANDARD FEATURES

- Highly resistant steel frame, cut, bent, and welded by robot
- Two belt transmission with tensioner
- 3-point hitch, category 4 PTO shaft
- 4 reversible blades made of highly resistant steel, mounted on a ventilated disc
- Quick access to the rotor for easy blade replacement
- Rotor disc with steel bearing supports, electronically balanced
- Self-feeding rotor with ventilation system
- Material discharge 1.5 m (5 ft) high, adjustable through 360°
- Max cutting diameter: 110 mm (4.5 inch)

DEU

Dieser Bio Häcksler ist zuverlässig und sicher. Er hat alle Prüfungen erfolgreich bestanden, um maximale Sicherheit und Effizienz für den Benutzer bei Zerkleinerungsarbeiten zu gewährleisten.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Stahlrahmen mit hohem Widerstand, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
- 2 Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner (Keilriemen-Version)
- Dreipunktbock-Anschluß, Gelenkwelle Kategorie 4
- 4 reversible Messer aus hochfestem, gehärtetem Stahl, auf einer belüfteten Scheibe montiert
- Schneller Zugang zum Rotor für einen einfachen Messerwechsel
- Belüftete Messerscheibe mit Stahlhalterungen, elektronisch ausgewuchtet
- Selbsteinziehender Rotor mit Belüftungssystem
- Auswurfhöhe bis zu 1,5 m, um 360° drehbar
- Maximaler Schnittdurchmesser: 110 mm

FRA

Broyeur à végétaux professionnel avec un haut tube de déchargement. La fiabilité et la sécurité sont les points forts de cette machine.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Structure en acier de haute résistance, découpée au laser, pliée et soudée
- Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis
- Attelage à 3 points, cardan 4° catégorie
- 4 couteaux réversibles en acier trempé montés sur un disque porte-lames ventilé
- Système d'accès rapide au rotor, remplacement des couteaux rapide
- Rotor avec supports en acier équilibré électroniquement
- Alimentation indépendante, avec palettes d'évacuation
- Tuyau d'éjection jusqu'à 1,5 m et orientable à 360°
- Diamètre broyable : jusqu'à 110 mm

ITA


Macchina di assoluta affidabilità, ha superato con lode tutti i test effettuati per assicurare all'utente massima sicurezza ed efficacia nelle lavorazioni di triturazione.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Struttura in acciaio ad alta resistenza, tagliata, piegata e saldata con macchinari CNC
- Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite
- Attacco a 3 punti, cardano 4° categoria
- 4 coltelli reversibili in acciaio ad alta resistenza montati su disco ventilato
- Accesso rapido al rotore, facile sostituzione delle lame
- Rotore equilibrato elettronicamente montato su supporti in acciaio
- Rotore autoalimentato con sistema di ventilazione
- Scarico a 1,5 m, regolabile a 360°
- Diametro massimo di taglio: 110 mm (4,5 pollici)

ARGO							kg	lbs	
MOD	**version**		**hp**	**cm**	**in**	**n.**	**kg**	**lbs**	
ARGO 3P	**Direct Transmission**	-	20 - 80	10	4”	4	213	470	
ARGO 3P	**Belt Transmission**	2	20 - 80	10	4”	4	233	514	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
ARGO	120	80	120	253

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Pallet	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42800039	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	
TTSBTN127D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
BTN500D	Hopper protection / Protection trémie / Trichterschutz / Protezione tramoggia	

SCORPION

BIO CHIPPER/SHREDDER

BROYEUR À VÉGÉTAUX

HOLZHÄCKSLER

BIOTRITURATORE



20 - 90 HP

12/15 cm - 5/6 inch





ENG

A professional chipper/shredder with high level discharge. A "No Stress" version is available which automatically adjusts the feed rollers to prevent the engine switching-off of the tractor. Reliability and safety are key elements of this machine.

STANDARD FEATURES
Highly resistant steel frame, cut, bent, and welded by robot
Two belt transmission with spring loaded tensioner
Ventilated rotor disc with steel bearing supports. Disc 35 mm thickness and 500 mm diameter
Quick access to the rotor for easy blade replacement
4 reversible blades made of highly resistant steel
Independent hydraulic system. Feed roller with inversion device and security valve
3-point hitch, category 4 PTO shaft - 700 mm
Discharge 2 m high and adjustable 360°. Max cutting diameter 150 mm (6 inch)

DEU

Ein Profi-Häcksler mit hydraulisch angetriebener Einzugswalze und hohem Auswurf. Eine "No Stress" Version mit automatischer Regelung der Einzugsgeschwindigkeit zur Vermeidung der Überlastung verfügbar. Zuverlässigkeit und Sicherheit sind hier an erster Stelle.

STANDARD EIGENSCHAFTEN
Stahlrahmen mit hohem Widerstand, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt
2 Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Federspanner
Belüftete Messerscheibe mit Stahlhalterungen, Scheibendicke: 35 mm, Durchmesser: 500 mm
Schneller Zugang zum Rotor für einen einfachen Messerwechsel
4 reversible Messer aus hochfestem, gehärtetem Stahl
Unabhängiges Hydrauliksystem. Einzugsrolle mit Umkehrfunktion und Sicherheitsventil
Dreipunktbock-Anschluß, Gelenkwelle Kategorie 4 - 700 mm
Auswurfhöhe bis zu 2 m und um 360° drehbar. Schnittdurchmesser bis zu 150 mm

FRA

Broyeur à végétaux professionnel avec tuyau d'éjection de 2 mètres, orientable à 360°. La version « No Stress » est disponible et règle automatiquement le rouleau d'alimentation afin d'éviter l'arrêt du moteur du tracteur. Robustesse et sécurité sont les points forts de cette machine.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Structure en acier de haute résistance, découpée au laser, pliée et soudée
Transmission par 2 courroies avec tendeur à ressort
Disque porte-lames ventilé avec supports en acier. Épaisseur du disque 35 mm, diamètre 500 mm
Système d'accès rapide au rotor
4 couteaux réversibles en acier trempé
Circuit hydraulique indépendant. Rouleau d'alimentation hydraulique, avec dispositif d'inversion et valve de sécurité
Attelage à 3 points, cardan 4° catégorie - 700 mm
Tuyau d'éjection jusqu'à 2 m et tournant à 360°. Diamètre de coupe jusqu'à 150 mm


ITA

Biotrituratore professionale con 2 metri di tubo di scarico. Disponibile la versione "No Stress" che regola automaticamente il rullo di alimentazione per prevenire lo spegnimento del motore del trattore. Affidabilità e sicurezza sono i punti di forza di questa macchina.

CARATTERISTICHE STANDARD
Struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, tagliata, piegata e saldata con macchinari CNC
Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a molla
Disco portalame ventilato, supporti cuscinetti in acciaio, asse in acciaio ad alta resistenza. Spessore del disco 35 mm e diametro 500 mm
Accesso rapido al rotore, facile sostituzione delle lame
4 coltelli reversibili in acciaio ad alta resistenza
Circuito idraulico indipendente. Rullo di alimentazione idraulico con dispositivo di inversione e valvola di sicurezza
Attacco a 3 punti, cardano 4° categoria - 700 mm
Tubo di scarico fino a 2 m, regolabile a 360°. Diametro di taglio fino a 150 mm

SCORPION								
MOD	hp	cm	in	n.	NO STRESS SYSTEM	kg	lbs	
Scorpion	20 - 90	12 - 15	5 - 6"	4	NO	380	838	
Scorpion NO STRESS	20 - 90	12 - 15	5 - 6"	4	YES	380	838	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
SCORPION	180	130	160	400

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
42800009	Belts / Courroies / Keilriemen / Cinghie	
TTSELM201D	Blades / Couteaux / Messer / Coltelli	
TTSELM259D	Counter blade / Contre-couteau / Gegen-Messer / Controcoltello	

RES 10

BACKHOE

RÉTROPELLE

DREIPUNKTHYDRAULIKBAGGER

RETROESCAVATORE



10 - 55 HP

7 - 41 KW
540 RPM

130 cm - 51 inch





ENG

Technology, design and long life add value to this backhoe. It is a leader in the small and medium size digging equipment market from 10-55 HP.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2
- PTO driven hydraulic pump with gearbox 540 RPM
- Oil tank with 13 litres oil capacity
- 6 hydraulic cylinders
- Tilt-adjustable seat
- Digging bucket model EXL 20
- 3-point stabilizer kit standard

FRA

Technologie, design et durabilité sont les particularités de cette rétropelle ; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement de terrassement pour des tracteurs de 10 à 55 CV.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie
- Pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force à 540 tr/min
- Capacité du réservoir d'huile hydraulique 13 litres
- 6 vérins hydrauliques
- Siège relevable, réglable et inclinable
- Godet d'excavation modèle EXL 20
- Dispositif stabilisateur de série

DEU

Technologie, Konzept und Langlebigkeit erhöhen den Wert dieses Heckbaggers. Er ist führend im Markt von klein und mittel grossen Baggern von 10-55 HP.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe 540 U/min
- Öltank mit einer Kapazität von 13 Litern
- 6 Hydraulikzylinder
- Klappbarer und verstellbarer Sitz
- Tieflöffel Modell EXL 20
- Heckbagger-Stabilisator serienmäßig


ITA

Tecnologia, design e durata aggiungono valore a questo retroescavatore; leader incontrastato nel mondo della piccola e media movimentazione della terra, da 10 a 55 HP.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria
- Pompa idraulica ad ingranaggi azionata da PDF a 540 g/min
- Capacità serbatoio olio 13 litri
- 6 cilindri idraulici
- Sedile posizione rialzata regolabile e ribaltabile
- Benna scavo modello EXL 20
- Dispositivo di stabilizzazione del terzo punto di serie

RES 10						
MOD	hp		cm	in	kg	lbs
RES 10	10 - 55	EXL 20	110	44”	246	542


	Cod.	OPTIONAL	
	**EXL**	*Digging bucket EXL 20 (included in the price)* *Godet d’excavation EXL 20 (inclus dans le prix)* *Tieflöffel Mod. EXL 20 (im Preis enthalten)* *Benna scavo EXL 20 (inclusa nel prezzo)*	
	**TRL**	*Trapezoidal bucket TRL 60/2* *Godet trapézoïdal TRL 60/2* *Trapezlöffel Mod. TRL 60/2* *Benna trapezoidale TRL 60/2*	
	**PFL**	*Trench cleaning bucket PFL 80* *Godet de curage PFL 80* *Reinigungslöffel Mod. PFL 80* *Benna pulizia fossi PFL 80*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	RES 10
A	220
B	160
C	230
D	130
E	40
F	30

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RES 10	120	80	180	266

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate
Caisse métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
43600148	Multiplier / Multiplicateur / Vervielfältiger / Moltiplicatore	
43600201	Pump / Pompe / Pumpe / Pompa	
43600238	Filter cartridge / Cartouche filtrante / Filterpatrone / Cartuccia filtrante	

RES 15 - 20 - 30

BACKHOE

RÉTROPELLE

DREIPUNKTHYDRAULIKBAGGER

RETROESCAVATORE



20 - 70 HP

15 - 52 KW
540 RPM

130 - 155 - 180 cm
51 - 61 - 71 inch





ENG

Technology, design and long life add value to this backhoe. It is a leader in the small and medium size digging equipment market from 20 to 70 HP.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2
- PTO driven hydraulic pump with gearbox for 540 RPM
- Digging bucket model EX 25 for RES 15 included; EX 30 for RES 20 included; EX 35 for RES 30 included
- Oil tank with 15 litres oil capacity and 7 hydraulic cylinders
- Hardened pins with internal lubrication
- Independent hydraulically operated stabilizers, self lubricating bushings
- 3-Point stabilizer kit standard
- Hydraulic lock for side-shift, standard on RES 30 and optional on RES 15 and RES 20
- Tilt-adjustable seat

DEU

Technologie, Konzept und Langlebigkeit erhöhen den Wert dieses Heckbaggers. Er ist führend im Markt von klein und mittel grossen Baggern von 20 - 70 HP.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe 540 U/min
- Tieflöffel Mod. EX 25 (im Preis enthalten) für RES 15 ; EX 30 für RES 20; EX 35 für RES 30
- Öltank mit einer Kapazität von 15 Litern und 7 Hydraulikzylinder Buchsen
- Gehärtete Stahlstifte mit interner Schmierung
- Unabhängig hydraulisch betätigte Stabilisatoren, selbstschmierende Buchsen
- Heckbagger-Stabilisator serienmäßig
- Hydraulische Verriegelung der Seitenverschiebung, Standard beim RES 30 und optional für RES 15 und RES 20
- Klappbarer und verstellbarer Sitz

FRA

Technologie, design et durabilité sont les particularités de cette rétropelle ; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement de terrassement pour des tracteurs de 20 jusqu'à 70 CV.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie
- Pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force 540 tr/min
- Godet d'excavation modèle EX 25 de série inclus; EX 30 pour RES 20 inclus; EX 35 pour RES 30 inclus
- Capacité du réservoir d'huile hydraulique 15 litres, 7 vérins hydrauliques
- Bagues en matériel autolubrifiant
- Circuit hydraulique indépendant pour les pieds stabilisateurs, pivots en acier trempé avec graissage extérieur
- Dispositif stabilisateur de série
- Blocage hydraulique pour déplacement latéral standard pour RES 30 et option pour RES 15 et 20
- Siège relevable, réglable et inclinable


ITA

Tecnologia, design e durata aggiungono valore a questo retroescavatore; leader incontrastato nel mondo della piccola e media movimentazione della terra, da 20 a 70 HP.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria
- Pompa idraulica ad ingranaggi azionata da PDF a 540 g/min
- Benna scavo mod. EX 25 di serie per RES 15; EX 30 di serie per RES 20; EX 35 di serie per RES 30
- Capacità serbatoio olio 15 litri 7 cilindri idraulici
- Perni temperati con lubrificazione interna
- Stabilizzatori indipendenti ad azionamento idraulico, boccole autolubrificanti
- Dispositivo di stabilizzazione del terzo punto di serie
- Bloccaggio idraulico per spostamento laterale standard per RES 30 e opzione per RES 15 e 20
- Sedile posizione rialzata e ribaltabile

RES 15 - 20 - 30					kg / lbs	
MOD	hp		cm	in	kg	lbs
RES 15	20 - 70	EX 25	140	56”	349	769
RES 20	20 - 70	EX 30	140	56”	380	838
RES 30	20 - 70	EX 35	160	62”	415	915


	Cod.	OPTIONAL	Type
	**EX**	*Digging bucket* *Godet d'excavation* *Tieflöffel* *Benna scavo*	EX 20 EX 25 EX 30 EX 35 EX 45
	**TR**	*Trapezoidal bucket* *Godet trapézöidal* *Trapezlöffel* *Benna trapezoidale*	TR 60/2 TR 52/2.5 TR 60/2.5
	**PF**	*Trench cleaning bucket* *Godet de curage* *Reinigungslöffel* *Benna pulizia fossi*	PF 80 PF 100 PF 120
	**GR**	*Wire bucket* *Godet grille* *Gitterlöffel* *Benna griglia*	GR 40 GR 50 GR 70
	BI	*Hydraulic side-shift lock* *Blocage hydraulique du bras au châssis* *Hydraulische Verriegelung des Heckbaggerarms am Rahmen* *Bloccaggio idraulico del braccio escavatore al telaio*	

OPERATING REACH - PORTÉE DE TRAVAIL - ARBEITSREICHWEITE - ESTENSIONE OPERATIVA



	15	20	30
A	220	234	254
B	165	180	200
C	250	275	300
D	130	155	180
E	40	40	40
F	30	30	30

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RES 15	140	90	180	369
RES 20	150	90	180	400
RES 30	160	90	180	435

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Pallet	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
43600148	Multiplier / Multiplicateur / Vervielfältiger / Moltiplicatore	
43600145	Pump / Pompe / Pumpe / Pompa	
43600197	Filter cartridge / Cartouche filtrante / Filterpatrone / Cartuccia filtrante	

RES 40 - 50

BACKHOE

RÉTROPELLE

DREIPUNKTHYDRAULIKBAGGER

RETROESCAVATORE



40 - 100 HP

30 - 75 KW
540 RPM

220 - 230 cm
87 - 91 inch





ENG

Technology, design and long life add value to this backhoe. It is a leader in the small and medium size digging equipment market from 40 to 100 HP.

STANDARD FEATURES

- 3-point hitch, category 1 and 2
- PTO driven hydraulic pump with gearbox for 540 RPM
- Digging bucket model EX 40
- Oil tank with 35 litres oil capacity and 7 hydraulic cylinders
- Hardened pins with internal lubrication
- Independent hydraulically operated stabilizers, self lubricating bushings
- 3-Point stabilizer kit standard
- Hydraulic lock for side-shift standard
- Tilt-adjustable seat

FRA

Technologie, design et durabilité sont les particularités de cette rétropelle ; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement de terrassement pour des tracteurs de 40 jusqu'à 100 CV.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie
- Pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force 540 tr/min
- Godet d'excavation modèle EX 40 de série
- Capacité du réservoir d'huile hydraulique 35 litres, 7 vérins hydrauliques
- Bagues en matériel autolubrifiant
- Circuit hydraulique indépendant pour les pieds stabilisateurs, pivots en acier trempé avec graissage extérieur
- Dispositif stabilisateur de série
- Blocage hydraulique pour déplacement latéral standard
- Siège relevable, réglable et inclinable

DEU

Technologie, Konzept und Langlebigkeit erhöhen den Wert dieses Heckbaggers. Er ist führend im Markt von klein und mittel grossen Baggern von 40 - 100 HP.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2
- Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe 540 U/min
- Tieflöffel Mod. EX 40
- Öltank mit einer Kapazität von 35 Litern und 7 Hydraulikzylinder Buchsen
- Gehärtete Stahlstifte mit interner Schmierung
- Unabhängig hydraulisch betätigte Stabilisatoren, selbstschmierende Buchsen
- Heckbagger-Stabilisator serienmäßig
- Hydraulische Verriegelung der Seitenverschiebung serienmäßig
- Klappbarer und verstellbarer Sitz


ITA

Tecnologia, design e durata aggiungono valore a questo retroescavatore; leader incontrastato nel mondo della piccola e media movimentazione della terra, da 40 a 100 HP.


CARATTERISTICHE STANDARD

- Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria
- Pompa idraulica ad ingranaggi azionata da PDF a 540 g/min
- Benna scavo mod. EX 40
- Capacità serbatoio olio 35 litri 7 cilindri idraulici
- Perni temperati con lubrificazione interna
- Stabilizzatori indipendenti ad azionamento idraulico, boccole autolubrificanti
- Dispositivo di stabilizzazione del terzo punto di serie
- Bloccaggio idraulico per spostamento laterale standard
- Sedile posizione rialzata e ribaltabile

RES 40 - 50					kg lbs		
MOD	hp		cm	in	kg	lbs	
RES 40	40 - 100	EX 40	160	63”	560	1235	
RES 50	40 - 100	EX 40	160	63”	640	1411	


	Cod.	OPTIONAL	Type	
	**EX**	*Digging bucket* *Godet excavation* *Tieflöffel* *Benna scavo*	EX 20 EX 25 EX 30 EX 40 EX 50	
	**TR**	*Trench cleaning bucket* *Godet trapézöidale* *Trapezlöffel* *Benna trapezoidale*	TR 60	
	**PF**	*Ditch cleaning bucket* *Godet de curage* *Reinigungslöffel* *Benna pulizia fossi*	PF 80 PF 100	
	BI	*Hydraulic side - shift lock* *Blocage hydraulique du bras au châssis* *Hydraulische Verriegelung des Heckbaggerarms am Rahmen* *Bloccaggio idraulico del braccio escavatore al telaio*		

OPERATIONAL EXTENSIONS - EXTENSIONS OPERATIONNELLES - OPERATIVE ERWEITERUNG - ESTENSIONE OPERATIVA



cm	40	50
A	295	327
B	190	250
C	280	320
D	220	230
E	40	55
F	30	30

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RES 40	160	90	180	580
RES 50	170	90	180	660

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Pallet	

DM 50

POTATO DIGGER

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

KARTOFFELRODER

CAVAPATATE



10 - 30 HP

7 - 22 KW
540 RPM

15-30 cm - 6-12 inch

ENG
3-point hitch, category 1, drive shaft 540 RPM, 1 fixed plowshare, oscillating sieve for potato–soil separation, adjustable wheels for depth control, universal PTO shaft category 1, rear discharge


DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Antriebswelle 540 U/min, Einzelschar, oszillierendes Sieb zur Trennung von Kartoffeln und Erde, Räder für die Tiefenregulierung, standard Gelenkwelle Kategorie 1, Heckauswurf

FRA
Attelage à 3 points 1° catégorie, transmission à 540 tr/min, 1 soc fixe, tamis oscillant pour la séparation des pommes de terre et de la terre, roues pour régler la profondeur du travail, cardan standard 1° catégorie, éjection arrière

ITA
Attacco a 3 punti 1° categoria, trasmissione a 540 g/min, 1 vomere curvo oscillante, setaccio oscillante per la separazione patate–terreno, ruote per la regolazione della profondità di lavoro, cardano standard 1° categoria, scarico posteriore

DM 50								
MOD	hp	cm	in	cm	in	kg	lbs	
DM 50	10 - 30	50	20"	90	36"	155	342	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
DM 50	140	90	100	175

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO



Single metal crate / Caisse métallique unitaire Einzelne Metall Palette / Cassa singola		Pallet

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
DM080VD	Plow / Soc / Pflugschar / Vomere	
42900014	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
41000045	Silent Block / Silent Block / Silent Block / Silent Block	

DM 100

POTATO DIGGER

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

KARTOFFELRODER

CAVAPATATE



30 - 50 HP

22 - 37 KW
540 RPM

15-30 cm - 6-12 inch

ENG
3-point hitch, category 1, drive shaft 540 RPM, 3 interchangeable furrows, oscillating sieve for potato–soil separation, adjustable steel discs for depth control, universal PTO shaft category 4, side discharge


DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Antriebswelle mit Schwungrad 540 U/min, 3 austauschbare Schare, oszillierendes Sieb zur Trennung von Kartoffeln und Erde, Stahlscheiben für Tiefenregulierung, standard Gelenkwelle Kategorie 4, Seitauswurf

FRA
Attelage à 3 points 1° catégorie, transmission à 540 tr/min, 3 socs interchangeables, tamis oscillant pour la séparation des pommes de terre et de la terre, disques en acier pour régler la profondeur de travail cardan standard 4° catégorie, éjection latérale

ITA
Attacco a 3 punti 1° categoria, trasmissione a 540 g/min, 3 vomeri intercambiabili, setaccio oscillante per la separazione patate–terreno, dischi in acciaio per la regolazione della profondità di lavoro, cardano standard 4° categoria, scarico laterale

DM 100						kg	lbs	
MOD	**hp**	**cm**	**in**	**cm**	**in**	**kg**	**lbs**	
DM 100	30 - 50	60	24"	150	60"	305	672	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
DM 100	160	170	100	325

PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLO




Pallet	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
DM226VD	Central plow / Soc central / Zentrale Pflugschar / Vomere centrale	
DM225VD	Right plow / Soc droit / Rechte Pflugschar / Vomere destro	
DM227VD	Left plow/ Soc gauche / Linke Pflugschar / Vomere sinistro	



SOIL PREPARATION
TRAVAIL DU SOL
BODENBEARBEITUNG
LAVORAZIONE DEL TERRENO



Powered by Efficiency.
Built for Passion.

FARM & GARDEN EQUIPMENT DEL MORINO FARM & GARDEN EQUIPMENT

Accessories 3 P
Accessories 3 P

Zubehör 3 P
Accessori 3 P



RM

12 - 30 HP

8 / 10 / 12

136




RM H

10 - 30 HP

10 / 12

137



CR 7

10 - 30 HP

7

138



CR

10 - 40 HP

9 / 11 / 13

139



CL

10 - 30 HP

5 / 7 / 9

140



CM

30 - 140 HP

141



BPO A

10 - 30 HP

142



BPO AR

10 - 30 HP

143

Various
Divers

Verschiedenes
Varie



BLU

15 - 40 HP

105 / 125 / 145

144



RUL

20 - 50 HP

120 / 150 / 170

145


RM

REVERSIBLE PLOUGH

BRABANT REVERSIBLE

VOLLDREHPFLUG

ARATRO REVERSIBILE



12 - 30 HP

9 - 22 KW
540 RPM

18-25 cm - 7-10 inch

ENG
Adjustable 3-point hitch, category 1
Plough share Bellota made in special steel
Adjustable tool carrier
Interchangeable skimcoulters
Depth adjusting wheel


FRA
Attelage 3 points 1° catégorie
Socs Bellota en acier imprimé, interchangeables
Porte-outils réglable
Rasettes interchangeables
Roue de profondeur

DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Bellota Scharen aus verschleißfestem Spezialstahl, auswechselbar
Einachser Werkzeugträger, verstellbar
Einstellbarer und austauschbarer Pflugschar
Rad zur Tiefenregulierung

ITA
Attacco a 3 punti 1° categoria
Vomeri Bellota in acciaio stampato, intercambiabili
Porta attrezzi regolabile
Avanvomere intercambiabile
Ruotino di profondità

RM									
MOD		hp	cm	in	cm	in	kg	lbs	
MECHANICAL MECANIQUE MECHANISCH MECCANICO	RM 8	10 - 30	20	8"	100	40"	90	198	
	RM 10	10 - 30	24	10"	110	44"	100	220	
	RM 12	10 - 30	26	12"	110	44"	110	242	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RM 8	120	80	100	110
RM 10	120	80	100	120
RM 12	120	80	100	130

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
000002VD	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
DMV061VD	RM8 Tools holder axle / Axe porte outils / Achse Werkzeuge Träger / Asse Porta Attrezzi	
DMV071VD	RM10/12 Tools holder axle / Axe porte outils / Achse Werkzeuge Träger / Asse Porta Attrezzi	


RM H

HYDRAULIC
REVERSIBLE PLOUGH

BRABANT RÉVERSIBLE
HYDRAULIQUE

HYDRAULISCHER
VOLLDREHPFLUG

ARATRO IDRAULICO
REVERSIBILE



10 - 30 HP

7 - 22 KW
540 RPM



18-25 cm - 7-10 inch

ENG
Adjustable 3-point hitch, category 1
Plough share Bellota made in special steel
Adjustable tool carrier
Interchangeable skimcoulters
Depth adjusting wheel
Hydraulic plough operation


DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1
Bellota Scharen aus verschleißfestem Spezialstahl, auswechselbar
Einachser Werkzeugträger, verstellbar
Einstellbarer und austauschbarer Pflugschar
Rad zur Tiefenregulierung
Hydraulische Pflugbetätigung

FRA
Attelage 3 points 1° catégorie
Socs Bellota en acier imprimé, interchangeables
Porte-outils réglable
Rasettes interchangeables
Roue de profondeur
Commande hydraulique de la charrue

ITA
Attacco a 3 punti 1° categoria
Vomeri Bellota in acciaio stampato, intercambiabili
Porta attrezzi regolabile
Avanvomere intercambiabile
Ruotino di profondità
Azionamento idraulico dell'aratro

RM H									
MOD		hp	cm	in	cm	in	kg	lbs	
H	RM 10 H	10 - 30	24	10"	110	44"	120	265	
	RM 12 H	10 - 30	26	12"	110	44"	130	287	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RM 10 H	120	80	100	140
RM 12 H	120	80	100	150

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
43600237	Valve / Vanne / Ventil / Valvola	
DMV319D	Cylinder / Cylindre / Zylinder / Cilindro	
DMV102VD	Tools holder axle / Axe porte outils / Achse Werkzeuge Träger / Asse Porta Attrezzi	

CR 7

SPRING TINE CULTIVATOR

CULTIVATEUR À RESSORTS

GRUBBER MIT FEDERNZINKEN

COLTIVATORE A MOLLE



10 - 30 HP

7 - 22 KW

15 cm - 6 inch

ENG
3-point hitch, category 1, springs in special steel, working depth 15 cm

FRA
Attelage 3 points 1° catégorie, ressorts en acier spécial, profondeur 15 cm

DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Federn aus Spezialstahl, Arbeitstiefe 15 cm

ITA
Attacco a 3 punti 1° categoria, molle in acciaio speciale, profondità 15 cm

CR 7							kg	lbs	
MOD		cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
CR 7	10 - 30	100	40"	120	42"	7	90	198	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
CR007D	Spring / Ressort / Feder / Molla	
000002VD	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
CR052VD	3-point hitch / Attelage à 3 points / Dreipunktbock-Anschluß / Attacco a 3 punti	

CR

SPRING TINE CULTIVATOR WITH ROLLER

CULTIVATEUR À RESSORTS AVEC ROULEAU

GRUBBER MIT FEDERNZINKEN UND WALZE

COLTIVATORE A MOLLE CON RULLO



10 - 40 HP

7 - 30 KW

15 cm - 6 inch

ENG
3-point hitch, category 1, springs in special steel, cage roller included, adjustable working height

FRA
Attelage 3 points 1° catégorie, ressorts en acier spécial, rouleau cage inclus, hauteur de travail réglable

DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Federn aus Spezialstahl, inkl. Stabwalze, einstellbare Arbeitshöhe

ITA
Attacco a 3 punti 1° Categoria, molle in acciaio speciale, rullo gabbia incluso, altezza di lavoro regolabile

CR							kg	lbs	
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
CR 9	10 - 40	105	41"	110	43"	9	130	286	
CR 11	10 - 40	125	49”	130	51”	11	150	331	
CR 13	10 - 40	150	59”	155	61”	13	186	410	

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessori	OPTIONAL	
RP	*Wheels to adjust depth* *Roues pour régler la profondeur* *Räder für Tiefen Regulierung* *Ruote per regolazione profondità*	
RV	*Adjustment of working height via lever* *Réglage des hauteurs de travail par levier* *Einstellung der Arbeitshöhe über Hebel* *Regolazione delle altezze di lavoro tramite manopola*	

SPARE PARTS - PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE - PEZZI DI RICAMBIO

Cod.		
CR007D	Spring / Ressort / Feder / Molla	
000002	Wheels / Roues / Räder / Ruote	
41800010	Lifting device / Dispositif de levage / Hebevorrichtung / Sollevatore	

CL

TINE CULTIVATOR TILLER

CULTIVATEUR À DENTS

GRUBBER MIT SCHAREN

COLTIVATORE A DENTI



10 - 30 HP

7 - 22 KW

16 cm - 6 inch

ENG

3-point hitch, category 1, tines in special steel, working depth 16 cm

FRA

Attelage à 3 points 1° catégorie, dents reversibles en acier spécial, profondeur 16 cm

DEU

Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, Scharen aus Spezialstahl, Arbeitstiefe 16 cm

ITA

Attacco a 3 punti, 1° categoria, vomeri reversibili in acciaio speciale, profondità 16 cm

CL							kg	lbs	
MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
CL 5	10 - 30	115	45"	115	50"	5	110	243	
CL 7	10 - 30	165	65"	165	60"	7	140	309	
CL 9	10 - 30	215	85"	215	70"	9	180	397	

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessori	OPTIONAL	
RP	*Wheels to adjust depth* *Roues pour régler la profondeur* *Räder für Tiefen Regulierung* *Ruote per controllo profondità*	


CM

– TINE CULTIVATOR TILLER

– CULTIVATEUR À DENTS

– GRUBBER MIT SCHAREN

– COLTIVATORE A DENTI



30 - 140 HP

22 - 104 KW

27 cm - 11 inch

ENG
3-point hitch category 1 and 2, tines in special steel, reversible shares

FRA
Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, dents en acier spécial, socs réversibles

DEU
Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2, Zinken aus Spezialstahl, Wendschare

ITA
Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria, denti in acciaio speciale, vomeri reversibili

CM										
MOD		hp	cm	in	cm	in	dx - sx	kg	lbs	
MEDIUM	CM 5	30 - 70	125	49”	140	56”	5	152	335	
	CM 7	30 - 70	175	69”	170	67”	7	199	439	
	CM 9	30 - 70	225	88”	245	95”	9	262	578	
	CM 11	30 - 70	250	98”	275	108”	11	320	705	
REINFORCED	CM R 11	70 - 90	250	98”	275	108”	11	352	776	
	CM R 13	70 - 90	295	116”	310	122”	13	404	891	
HEAVY	CP 7	60 - 100	175	69”	190	76”	7	330	728	
	CP 9	60 - 100	225	88”	245	96”	9	420	926	
REINFORCED	CP R 11	100 - 140	275	108”	290	114”	11	530	1168	
	CP R 13	100 - 140	325	128”	340	134”	13	625	1378	

Accessories - Accessoires - Zubehör - Accessori	OPTIONAL
RP	*Wheels to adjust depth* *Roues pour régler la profondeur* *Räder für Tiefen Regulierung* *Ruote per controllo profondità*


BPO A

POTATO DIGGER WITH CONNECTING BAR

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE AVEC BARRE

KARTOFFELRODER MIT STANGE

CAVAPATATE CON BARRA PORTA ATTREZZI



10 - 30 HP

7 - 22 KW

ENG

Completely welded steel frame, laser cut and automatic bending machines with CNC control, 2 or 3 elements with related flanges, highly resistant tempered steel, 3-point hitch, category 1, interchangeable elements, flanges to adjust the distance between elements, electrostatic coating

FRA

Châssis en acier complètement soudé, tôle coupée au laser, pliée et soudée, 2 ou 3 éléments avec bride, acier haute résistance, attelage à 3 points 1° catégorie, éléments interchangeables, bride pour réglage latéral des éléments, peinture électrostatique à poudre

DEU

Stahlrahmen mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt, 2 oder 3 Bauteile mit zugehörigen Flanschen, Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, austauschbare Bauteile, Flansche zur Einstellung des Abstands zwischen den Elementen, elektrostatische Pulverlackierung

ITA

Telaio in acciaio completamente saldato, tagliato e piegato con macchinari CNC, 2 o 3 elementi con relative bride in acciaio ad alta resistenza, attacco 1° categoria, elementi intercambiabili, bride per regolare la distanza tra gli elementi, verniciatura a polvere elettrostatica

BPO A				kg lbs		
MOD	Optional	cm	in	kg	lbs	
BPO A 2	*Bar with 2 elements* *Barre avec 2 elements* *Stange mit 2 Elementen* *Barra con 2 elementi*	150	60"	80	176	
BPO A 3	*Bar with 3 elements* *Barre avec 3 elements* *Stange mit 3 Elementen* *Barra con 3 elementi*	150	60”	100	220	

BPO AR

RIDGER WITH CONNECTING BAR

BUTTOIR AVEC BARRE

FURCHENZIEHER MIT STANGE

ASSOLCATORE CON BARRA PORTA ATTREZZI



10 - 30 HP

7 - 22 KW

ENG

Completely welded steel frame, laser cut and automatic bending machines with CNC control, 2 or 3 elements with related flanges, highly resistant tempered steel, 3-point hitch, category 1, interchangeable elements, flanges to adjust the distance between elements, electrostatic coating

FRA

Châssis en acier complètement soudé, tôle coupée au laser, pliée et soudée, 2 ou 3 éléments avec bride, acier haute résistance, attelage à 3 points 1° catégorie, éléments interchangeables, bride pour réglage latéral des éléments, peinture électrostatique à poudre

DEU

Stahlrahmen mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Robotern geschweißt, 2 oder 3 Bauteile mit zugehörigen Flanschen, Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1, austauschbare Bauteile, Flansche zur Einstellung des Abstands zwischen den Elementen, elektrostatische Pulverlackierung

ITA

Telaio in acciaio completamente saldato, tagliato e piegato con macchinari CNC, 2 o 3 elementi con relative bride in acciaio ad alta resistenza, attacco 1° categoria, elementi intercambiabili, bride per regolare la distanza tra gli elementi, verniciatura a polvere elettrostatica

BPO AR				kg	lbs	
MOD	Optional	cm	in	kg	lbs	
BPO AR 2	*Bar with 2 elements* *Barre avec 2 elements* *Stange mit 2 Elementen* *Barra con 2 elementi*	150	60”	80	176	
BPO AR 3	*Bar with 3 elements* *Barre avec 3 elements* *Stange mit 3 Elementen* *Barra con 3 elementi*	150	60”	100	220	

BLU

BOX

BENNETTE

TRANSPORTMULDE

CASSONCINO





15 - 40 HP

11 - 30 KW

ENG

3-point hitch, category 1 and 2, sheet metal body frame with reinforcements, loading capacity 275 L, hitch adjustable in three positions

FRA

Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, châssis en tôle renforcé, volume de chargement 275 L, attelage réglable en trois positions

DEU

Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2, Blechrahmen mit Verstärkungen, das Ladevolumen beträgt 275 L, Anschluss in drei Positionen verstellbar


ITA

Attacco a 3 punti, 1° e 2° categoria, telaio in lamiera rinforzato, volume di carico 275 L, attacco spostabile di tre posizioni

BLU				MAX LOAD		kg	lbs	
MOD	hp	cm	in	kg	lbs	kg	lbs	
BLU 105	15-40	100	39”	300	661	90	198	
BLU 125	15-40	120	47”	300	661	98	216	
BLU 145	15-40	140	55”	300	661	116	256	

	Cod.	Optional	Type	
	**H**	*Hydraulic Kit - Kit hydraulique* *Hydraulik Kit - Kit idraulico*		
	**S**	*Side extensions - Réhausses métalliques* *Metall-Seitenwände - Sovrasponde metalliche*	BLU 105	
			BLU 125	
			BLU 145	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
BLU 105	110	100	110	110
BLU 125	130	100	110	118
BLU 145	150	100	110	136


RUL

ROLLER COMPACTOR

ROULEAU COMPACTEUR

VERDICHTER WALZE

RULLO COMPATTATORE



20 - 50 HP

15 - 37 KW

ENG

3-point hitch, category 1 and 2, scraper to clean roll, refillable with water, diameter 400 mm

FRA

Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie, lame racleuse pour le nettoyage du rouleau, possibilité de tester le rouleau en le remplissant d'eau, diamètre 400 mm

DEU


Dreipunktbock-Anschluß, Kategorie 1 und 2, Schmutzabstreifer, auffüllbar mit Wasser, Durchmesser 400 mm

ITA

Attacco a 3 punti 1° e 2° categoria, raschietto per la pulizia del rullo, riempibile a tenuta, diametro 400 mm

RUL								
MOD	hp	cm	in	cm	in	kg	lbs	
RUL 120	20 - 50	120	47"	130	52"	98	216	
RUL 150	20 - 50	150	60"	160	64"	110	243	
RUL 170	20 - 50	170	68"	180	72"	125	276	

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI



Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg
RUL 120	130	80	80	118
RUL 150	160	80	80	130
RUL 170	180	80	80	145

Photos, weights and dimensions of the machines showed on the price list are only indicative and they change on the basis of the different configurations. The machines and the spare parts are supplied at the following general terms.

DELIVERY	Ex-works.
FREIGHT	The goods travel at customer's risk even if shipped free or with our trucks.
CLAIMS	Claims must be made within 8 days from the receipt of the goods by registered letter.
ACCESSORIES	The prices stated for the items on request refer to any accessory assembled at the origin.
PRICES	They can be changed anytime without any notice obligation.
VAT	At buyer's charge.
WARRANTY	Del Morino S.r.l. warrants the machines it manufactures, supplied new, for a period of 24 months from delivery. The warranty consists of the free replacement of any part found to be defective due to a manufacturing or material defect, excluding costs related to consumables, labor, and shipping. Any modifications made to the machine by the purchaser, use exceeding the technical specifications established for the machine by Del Morino S.r.l. itself, and user negligence (failure to comply with the instructions for use and maintenance set forth in the machine's user and maintenance manual) VOID THE WARRANTY. Cardan shafts and bearings are excluded from this warranty as they are subject to the manufacturers' specifications. Del Morino S.r.l. disclaims all liability for direct and indirect damages resulting from the improper use of the machine or from the failure of machine components.
MODIFICATION	In order to improve the production, Del Morino S.r.l. reserves itself to make anytime any modification which deems more appropriate.
CONTROVERSY	For any controversy the competent forum is that of Arezzo.

Photos, poids et dimensions des machines présentes dans le catalogue sont purement indicatifs et changent selon les différents configurations. Les machines et les pièces détachées sont fournies aux suivantes conditions générales de vente, qui sont acceptées par le client au moment de la confirmation de commande.


CONDITIONS DE LIVRAISON	Départ usine Caprese Michelangelo Italie.
TRANSPORT	Les risques dérivant du transport sont à charge du commettant même si le matériel est expédié en franco de port ou avec notre camion.
RÉCLAMATIONS	Les réclamations devront parvenir par lettre recommandé, à nos bureaux, dans les 8 jours suivants la réception du matériel.
ACCESSOIRES	Les prix indiqués pour les pièces sur demande sont référés aux accessoires montés à l'origine.
PRIX	Les prix pourront subir modifications sans nécessité de préavis.
TVA	À la charge de l'acheteur.
GARANTIE	La société Del Morino S.r.l. garantit les machines de sa propre fabrication, livrées neuves, pendant une période de 24 mois à compter de la livraison. La garantie consiste en la fourniture gratuite de la pièce reconnue défectueuse, en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, à l'exclusion des frais liés aux pièce d'usure, à la main-d'œuvre et au transport. Toute modification apportée à la machine par l'acheteur, toute utilisation dépassant les caractéristiques techniques reconnues pour la machine par la société Del Morino S.r.l. elle-même, ainsi que la négligence de l'utilisateur (non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine), ANNULENT LA GARANTIE. Les transmissions à cardan et les roulements sont exclus de la présente garantie car ils sont soumis aux normes des fabricants. Del Morino S.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects résultant d'une utilisation inappropriée de la machine ou de la rupture de composants de la machine.
MODIFICATIONS	Del Morino se réserve le droit d'apporter toute modification à ses machines dans le but d'améliorer sa production.
CONTROVERSE	Pour chaque controverse le tribunal compétant est celui d'Arezzo.


Die angegebenen Fotos, Gewichte und Abmessungen der Preisliste sind indikativ und können bei unterschiedlichen Konfigurationen variieren. Die Maschinen und Ersatzteile werden von uns unter den folgenden allgemeinen Konditionen geliefert. Der Kunde akzeptiert diese Konditionen automatisch, wenn er einen Auftrag erteilt.

ÜBERGABE	Ab Werk in Caprese Michelangelo.
TRANSPORT	Das Risiko des Warentransportes liegt beim Kunden, auch wenn sie frei oder in unseren Lieferwagen transportiert wird.
BEANSTANDUNGEN	Beanstandungen müssen innerhalb von 8 Tagen ab Wareneingang in Form eines Briefs geltend gemacht werden.
AUSSTATTUNG	Die Preise für Sonderausstattung und Zubehör gelten nur für die von uns montierten Teile.
PREISE	Können von uns jederzeit, ohne Pflicht einer diesbezüglichen Ankündung, verändert werden.
MWST	Ist nicht im Preis enthalten.
GARANTIE	Die Firma Del Morino S.r.l. gewährt auf die von ihr hergestellten und neu gelieferten Maschinen eine Garantie von 24 Monaten ab Lieferung. Die Garantie umfasst die kostenlose Lieferung des als fehlerhaft anerkannten Teils, sofern der Fehler auf einen Konstruktions- oder Materialfehler zurückzuführen ist, unter Ausschluss der Kosten für Verbrauchsmaterial, Arbeitsaufwand und Transport. Alle Änderungen, die vom Käufer an der Maschine vorgenommen wurden, der Einsatz über die von Del Morino S.r.l. selbst für die Maschine festgelegten technischen Spezifikationen hinaus sowie die Nachlässigkeit des Benutzers (Nichteinhaltung der Vorschriften für den Gebrauch und die Wartung, die in der Bedienungs- und Wartungsanleitung der Maschine angegeben sind), FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE. Kardanwellen und Lager sind von dieser Garantie ausgeschlossen, da sie den Vorschriften der jeweiligen Hersteller unterliegen. Del Morino S.r.l. lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder durch den Bruch von Maschinenkomponenten entstehenn.
ÄNDERUNG	Die Firma, immer auf der Suche nach Verbesserung der eigenen Produktion, behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die sie für notwendig hält.
KONTROVERSE	Für jeden Rechtsstreit ist der Gerichtsstand Arezzo, Italien.

Foto, pesi e dimensioni delle macchine presenti nel listino sono puramente indicativi e variano in base alle diverse configurazioni
Le macchine e le parti di ricambio, vengono da noi fornite alle seguenti condizioni generali, la cui accettazione da parte dei clienti è implicita nel conferimento degli ordini relativi.

RESA	Franco nostro stabilimento di Caprese Michelangelo.
TRASPORTO	La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco o con nostro automezzo.
RECLAMI	Dovranno essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo di lettera raccomandata.
ACCESSORI	I prezzi indicati per le voci a richiesta, si intendono solo per accessori montati all'origine.
PREZZI	Potranno essere da noi variati in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso.
IVA	A carico dell'acquirente.
GARANZIA	La ditta Del Morino S.r.l. garantisce le macchine di propria fabbricazione, fornite nuove, per un periodo di 24 mesi dalla consegna. La garanzia consiste nella fornitura gratuita del pezzo, riconosciuto difettoso, per difetto di costruzione o di materiale con l'esclusione delle spese relative al materiale di consumo, alla manodopera e al trasporto. Tutte le modifiche apportate alla macchina da parte dell'acquirente, l'impiego al di sopra delle caratteristiche tecniche riconosciute alla macchina dalla stessa Del Morino S.r.l., e l'incuria dell'utente (inosservanza delle disposizioni per l'utilizzo e la manutenzione, indicate all'interno del manuale uso e manutenzione della macchina), ANNULLANO LA GARANZIA. Le trasmissioni cardaniche ed i cuscinetti sono esclusi dalla presente garanzia in quanto seguono le norme delle ditte costruttrici. Del Morino S.r.l. declina ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dell'uso improprio del mezzo o da rotture di componenti della macchina.
MODIFICHE	La ditta al costante impegno di migliorare la propria produzione, si riserva di apportare in qualsiasi momento, le modifiche che riterrà più opportune.
CONTROVERSIE	Per qualsiasi controversia, è competente il foro di Arezzo.











Premiata ditta Del Morino dal 1875

Del Morino®

FARM & GARDEN EQUIPMENT

DEL MORINO S.R.L.
VIA CARONI DI SOTTO, 19
CAPRESE MICHELANGELO
52033 - AREZZO - ITALIA

TEL. +39 0575 791059
INFO@DELMORINO.IT
WWW.DELMORINO.IT