



LEVANTE SUPER

HP 80-120



TRINCIA ARGINI

Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione.

OFFSET MOWER

Suitable for professional, heavy duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.

BROYEUR D'ACCOTEMENT

Idéal pour travaux professionnels pour une utilisation intensive. Costeude, élastique et flexible. Il permet un entretien optimale des terrains déclinantes, falaises et fossés.

STANDARD








- Trasmissione a 4 cinghie
- Dispositivo contro coltelli di serie
- Fianchi telaio di grande spessore (10mm)
- Rullo di appoggio ø 160 mm
- Ampia area di scarico, espansibile
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm

STANDARD

- Transmission by 4 heavy-duty belts
- Counterblade device
- High thickness sides (10 mm)
- Rear levelling roller ø 160 mm
- Wide discharge area
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm

STANDARD

- Transmission à 4 courroies
-
- Côtes châssis grand épaisseur (10 mm)
- Rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- grande surface de décharge, extensible
- Cardan standard 6° catégorie - 1800 mm

TYPE											
		MODEL	HP	cm	in	cm	in				
LEVANTE SUPER 160	80 - 120	160	63"	180	71"	2-12	1-5	48	24	720	1588
LEVANTE SUPER 190	80 - 120	190	75"	208	82"	2-12	1-5	56	28	757	1669
LEVANTE SUPER 220	80 - 120	220	87"	236	93"	2-12	1-5	64	32	795	1753



PUNTI DI FORZA:

- macchina robusta
- telaio versatile
- supporti esterni
- trasmissione con 4 cinghie
- cardano standard 6° categoria

STRENGHT:

- strong machine
- versatile frame
- external supports
- transmission by 4 (heavy-duty) belts
- universal PTO shaft category 6°

POINTS FORTS:

- machine robuste
- châssis polyvalent
- supports extérieurs
- transmission à 4 courroies
- cardan standard catégorie 6°

